



Ref. GBR Data Report - 11.16

UNIVERSELE PRIMER

PRIMER UNIVERSEL



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

NL UNIVERSELE GRIPBEVOORDERAAR, ECO-VRIENDELIJK, GESCHIKT VOOR ABSORBERENDE, GLADDE EN COMPACT OF NIET ABSORBERENDE ONDERGRONDEN VOORDAT DE PLEISTER, HET EGALISEERMIDDEL OF DE LIJM WORDT AANGEBRACHT. IDEAAL VOOR GREENBUILDING. OP WATERBASIS, MET LAAG OPLOSMIDDELGEHALTE, MILIEUVRIENDELIJK EN VEILIG VOOR DE GEZONDHEID VAN DE GEBRUIKERS.

- **KANT EN KLAAR**
- **CRÈME CONSISTENTIE EN GROENE KLEUR ZODAT DEZE GEMAKKELIJK TE HERKENNEN IS**

FR PRIMAIRE D'ADHÉRENCE UNIVERSEL, ÉCO-COMPATIBLE, ADAPTÉ POUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS ABSORBANTS, LISSES ET COMPACTS OU NON ABSORBANTS AVANT D'APPLIQUER LES ENDUITS ET LES RAGRÉAGES. IDÉAL DANS LE GREENBUILDING. À L'EAU ET À FAIBLE TENEUR EN SOLVANTS, RESPECTE L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ DES OPÉRATEURS.

- **PRÊT À L'EMPLOI**
- **CRÉMEUX, DE COULEUR VERTE, FACILEMENT IDENTIFIABLE**

DE UNIVERSAL-HAFTGRUNDIERUNG, UMWELTFREUNDLICH, GEEIGNET FÜR DIE VORBEREITUNG VON GLATTEN, SAUGENDEN SOWIE KOMPAKTEN, NICHT SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN VOR DEM AUFBRINGEN VON PUTZEN UND SPACHTELMASSEN. IDEAL FÜR GREENBUILDING. WASSERBASIEREND, LÖSEMITTELARM, SCHONT DIE UMWELT UND DIE GESUNDHEIT DER ANWENDER.

- **GEBRAUCHSFERTIGES PRODUKT**
- **CREMIG, GRÜN, LEICHT ERKENNBAR**

IT PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE, ECO-COMPATIBILE, IDONEO PER LA PREPARAZIONE DI SOTTOFONDI ASSORBENTI LISCI E COMPATTI O INASSORBENTI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DI INTONACI E RASATURE, IDEALE NEL GREENBUILDING. ALL'ACQUA, A BASSO CONTENUTO DI SOLVENTI, RISPETTA L'AMBIENTE E LA SALUTE DEGLI OPERATORI.

- **PRONTO ALL'USO**
- **CREMOSO DI COLORE VERDE FACILMENTE IDENTIFICABILE**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONSUMATEUREN SERVICE
SERVICE CONSOMMATEURS
VERBRAUCHERSERVICE
SERVIZIO CONSUMATORI

+39-0536.811.516

Deutschland und Österreich
+49 (0)6026 97712-0

GEREEDSCHAP
OUTILS
WERKZEUGE
ATTREZZI

aanbrengen met spuit, kwast of roller
par projection, pinceau ou rouleau
Mit Sprühgerät, Pinsel oder Walze
a spruzzo, pennello o rullo

REINIGEN
NETTOYAGE
REINIGUNG
PULIZIA

water
eau
Wasser
acqua

WACHTTIJD VOOR VOLGENDE AFWERKING
DÉLAI D'ATTENTE POUR APPLIQUER L'ENDUIT
WARTEZIT VOR DEM VERPUTZEN
ATTESA PER INTONACATURA

> 20 min.
< 60 Min.


HOUDBAARHEID
CONSERVATION
LAGERFÄHIGKEIT
CONSERVAZIONE

12 maanden
12 mois
12 Monate
12 mesi

VERBRUIK PER LAAG
RENDEMENT PAR COUCHE
VERBRAUCH BEI EINFACHEM AUFTRAG
RESA PER SINGOLA MANO

0,2-0,3 kg/m²

5 kg e



8 021704 142331



MADE IN ITALY - EU

KERAKOLL Spa

via dell'Artigianato, 9

41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel +39 0536 816 511


www.kerakoll.com

NL = Directive 2004/42/EC - Category h, subcategory WG < 30 g/l (2010) - UNIVERSELE PRIMER / PRIMER UNIVERSEL < 0 g/l VOS

FR = Directive 2004/42/CE - Catégorie h, Sous-catégorie PA < 30 g/l (2010) - UNIVERSELE PRIMER / PRIMER UNIVERSEL < 0 g/l COV

DE = Richtlinie 2004/42/EG - Kategorie h, Unterkategorie Wb < 30 g/l (2010) - UNIVERSELE PRIMER / PRIMER UNIVERSEL < 0 g/l VOC

IT = Direttiva 2004/42/CE - Categoria h, - sottocategoria BA < 30 g/l (2010) - UNIVERSELE PRIMER / PRIMER UNIVERSEL < 0 g/l COV



TOEPASSINGSGEBIEDEN:
DOMAINE D'EMPLOI:

Binnen en buiten. Gemakkelijk uitstrijkbaar, zodat het gemakkelijk en uniform is aan te brengen.

Intérieurs, extérieurs. Facile à étaler pour applications uniformes, rapides et sûres.

ANWENDUNGSBEREICH:
CAMPI DI APPLICAZIONE:

Innen- und Außenbereich. Hohe Geschmeidigkeit für gleichmäßiges, schnelles und sicheres Auftragen.

Interni, esterni. Elevata scorrevolezza per applicazioni uniformi rapide e sicure.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
PRÉPARATION DES SUPPORTS:

Compact, stabiel, droog, vrij van opstijgend vocht, zonder scheuren. Schoon en stofvrij en zonder stoffen welke de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Compacts, stables, secs, exempts de remontées d'humidité, exempts de fissures. Propres et exempts de substances qui puissent se détacher et de poussières.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Kompakt, stabil, trocken, frei von aufsteigender Feuchtigkeit, ohne Risse. Sauber und frei von Trennmitteln und Staub.

Compatti, stabili, asciutti, esenti da umidità di risalita, senza crepe. Puliti ed esenti da sostanze distaccanti e polvere.



AANBRENGEN:
APPLICATION:

Het product vóór het aanbrengen altijd opnieuw mengen. Gebruiken tussen +5 °C en +35 °C en met R.V. ≤ 80%.

Toujours remélanger le produit avant l'application. Utiliser entre +5 °C et +35 °C et avec une H.R. ≤ 80%.

ANWENDUNG:
APPLICAZIONE:

Das Produkt vor der Anwendung stets erneut aufrühren. Bei +5 °C bis +35 °C und relativer Luftfeuchtigkeit ≤ 80% anwenden.

Rimescolare sempre il prodotto prima dell'applicazione. Utilizzare tra +5 °C e +35 °C e con U.R. ≤ 80%.