




PROTECCIÓN AUDITIVA
HEARING PROTECTION
PROTECTION AUDITIVE

CLIMAX

9-P



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE



CLIMAX 9-P

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El protector auditivo CLIMAX 9-P ha sido especialmente diseñado para proteger de forma óptima al usuario contra la exposición continuada a elevado ruido, reduciendo sus efectos perjudiciales.

CLIMAX 9-P earmuffs have been especially designed for optimum protection of the user against continuous exposure to loud noise, reducing its harmful effects. Ideal for full-time work in noisy environments.

Le protecteur auditif CLIMAX 9-P a été spécialement conçu pour protéger de manière optimale l'utilisateur contre l'exposition continue au bruit élevé, en réduisant ses effets nocifs.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Los materiales utilizados para fabricar estos protectores son:

Arnés: POM

Cascos: PP

Soporte de los cascos: PP

Almohadillas externas: PVC

Almohadillas internas: espuma de poliuretano flexible.

Material fonoabsorbente: espuma de poliuretano flexible.

The materials used for manufacturing this protector are:

Head band: POM

Cups: PP

Cups supporter: PP

Outside cushions: PVC

Inside cushions: Flexible polyurethane foam

Phono-absorbent material: Flexible polyurethane foam

Les matériaux utilisés pour la fabrication de ce protecteur sont:

Bandeau: POM

Coques: PP

Support coques: PP

Coussinets extérieurs: PVC

Coussinets intérieurs: Mousse de polyuréthane flexible

Matériau absorbant le son : mousse polyuréthane flexible



 0196 kg.

CLIMAX 9-P

VALORES DE ATENUACIÓN / ATTENUATION VALUES / VALEURS D'ATTÉNUATION

Frecuencia en Hz Frequency in Hz Fréquence en Hz	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
Atenuación media en dB Average Attenuation in dB Atténuation moyenne en dB	16dB	12,5dB	19,4dB	27,7dB	30,3dB	28,4dB	39,5dB	32,6dB
Desviación típica en dB Standard deviation in dB Écart type en dB	8,2dB	4,4dB	4,2dB	5,1dB	5,8dB	4,3dB	4,4dB	6,2dB
Valor APV en dB Average APV value in dB Valeur APV en dB	7,8dB	8,1dB	15,2dB	22,6dB	24,5dB	24,1dB	35,1dB	26,4dB

H	M	L	SNR
27	23	16	25



CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

CERTIFICACIÓN UE

Reglamento (UE) 2016/425

Norma: EN 352-1:2020

Nº de organismo notificado: 2777

CERTIFICATION - TEST

EU CERTIFICATION

Regulation (EU) 2016/425

Norm: EN 352-1:2020

Notified body number: 2777

CERTIFICATION - TESTS

CERTIFICATION UE

Règlement (UE) 2016/425

Norme: EN 352-1:2020

Numéro d'organisme notifié: 2777