

Vinyl planken & tegels

Technische fiche 6 mm Rigid Click 55
met geïntegreerde onderlaag

	Bevat	m ²	Brutogewicht
1 pak rigid click 55 planken	6 planken	1,67 m ²	17,34 kg
1 pallet rigid click 55 planken (incl. pallet)	48 pakken	80,27 m ²	857,42 kg
1 pak rigid click 55 tegels	4 tegels	1,67 m ²	17,44 kg
1 pak rigid click 55 tegels (incl. pallet)	50 pakken	83,61 m ²	900,10 kg

Productspecificaties

	Norm	Rigid Click 55 planken / tegels
Afmetingen	EN ISO 24342	1219,2 x 228,6 mm / 914,4 x 457,2 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Structuur		synchroon houtstructuur (EIR) & steenstructuur
Totale dikte	EN ISO 24346	6 mm (5+1)
Geïntegreerde onderlaag		ja (1 mm)
Kliksysteem		5G
Type groef		micro V4
Gebruiksklasse	EN ISO 16511	23/33
Residentiële garantie		25 jaar
Commerciële garantie		5 jaar

Testresultaten

Vloerverwarming	EN ISO 12524	geschikt
Stoel op wieltjes	EN ISO 4918	geslaagd
Brandbestendigheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemische weerstand	EN ISO 26987	OK
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm - geslaagd
Thermische weerstand	ISO 8302	0,030 m ² K/W
Slipweerstand	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Geluidsreductie: impactgeluid	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	20 dB
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - geslaagd
Locksterkte	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m - geslaagd
Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6 - geslaagd
Elektrostatische neiging	EN 1815	antistatisch (≤ 2 kV)

