

# Lames & dalles vinyle

Fiche technique 6 mm Rigid Click 55  
avec sous-couche intégrée



	Contient	m²	Poids Brut
1 paquet lames rigid click 55	6 lames	1,67 m²	17,34 kg
1 palette lames rigid click 55 (palette incl.)	48 paquets	80,27 m²	857,42 kg
1 paquet dalles rigid click 55	4 dalles	1,67 m²	17,44 kg
1 palette dalles rigid click 55 (palette incl.)	50 paquets	83,61 m²	900,10 kg

## Spécifications du produit

	Norm	Lames / dalles Rigid Click 55
Dimensions	EN ISO 24342	1219,2 x 228,6 mm / 914,4 x 457,2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Grainage		Grainage en relief aspect bois (EIR) & grainage aspect pierre
Épaisseur totale	EN ISO 24346	6 mm (5+1)
Sous-couche intégrée		oui (1 mm)
Système de verrouillage		5G
Type de chanfrein		micro V4
Classe d'usage	EN ISO 16511	23/33
Garantie résidentielle		25 ans
Garantie commerciale		5 ans

## Résultats des tests

Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm - réussi
Résistance thermique	ISO 8302	0,030 m² K/W
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Classe DS
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	20 dB
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi
Force de verrouillage	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m - réussi
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6 - réussi
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)

