


Complimenten voor het kiezen van een Kerakoll product, welke is ontwikkeld om de maximale veiligheid te garanderen.
Toutes nos félicitations pour avoir choisi la qualité d'un produit Kerakoll, étudié pour garantir le maximum de sécurité.
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Kerakoll Qualitätsproduktes, das höchste Sicherheit bietet.
Complimenti per aver scelto la qualità di un prodotto Kerakoll sviluppato per garantirVi il massimo della sicurezza.

HOUDBAARHEID CONSERVATION LAGERFIHIGHEIT CONSERVAZIONE	12 maanden mois Monate mesi	AANMAAKWATER EAU DE GÂCHAGE ANMACHWASSER ACQUA IMPASTO	7 L	GEREEDSCHAP OUTILS WERKZEUGE ATTREZZI	getande lijmkam spatule dentée Zahnspachtel spatola dentata	DUUR VAN HET MENSGEL DURÉE DU GÂCHAGE TOPFZEIT DURATA IMPASTO	6 h	WACHTTIJD VOEGEN ATTENTE POUR LE JOINTOIENTMENT WARTZEIT VOR DEM VERFUGEN ATTESA STUCCATURA	≈ 15 h	wand murs Wand parete	≈ 20 h	vloer sols Boden pavimento
---	--------------------------------------	---	-----	--	--	--	-----	--	--------	--------------------------------	--------	-------------------------------------



**TOEPASSINGSGEBIEDEN:
DOMAINE D'EMPLOI:**

Geschikt voor het verlijmen, van alle types keramische tegels, gres porcellanato en stabiele natuursteen ook tegel op tegel.
Adapté pour la pose même en superposition de carreaux en céramique de tous types, grès cérame et pierres naturelles stables.

**ANWENDUNGSBEREICH:
CAMPI DI APPLICAZIONE:**

Geeignet für das Verlegen von saugenden keramischen Fliesen auf Zementuntergründen im Innenbereich an Boden und Wand.
Idoneo per la posa anche in sovrapposizione di piastrelle ceramiche di tutti i tipi, grès porcellanato e pietre naturali stabili.



**VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
PRÉPARATION DES SUPPORTS:**

De ondergronden moeten stofvrij, droog, compact en stabiel zijn. Verwijder alle hars-, olie- en vetsporen met behulp van specifieke producten.
Les supports doivent être exempts de poussière, secs, compacts et stables. Sur anciens carrelages, éliminer toute trace de cire, huile ou graisse à l'aide de produits spécifiques.

**VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:**

Die Untergründe müssen sauber, staubfrei, kompakt und stabil sein. Alle Spuren von Wachs, Öl und Fett sind mit Spezialprodukten zu entfernen.
I supporti devono essere puliti da polvere, asciutti, compatti e stabili. Eliminare tutte le tracce di cere, oli e grassi con prodotti specifici.



**VOORBEREIDEN VAN HET PRODUCT:
PRÉPARATION DU MÉLANGE:**

Giet de lijm in ongeveer 7 liter schoon water, en meng tot een homogeen en klontervrij mengsel wordt verkregen.
Verser la poudre dans 7 litres environ d'eau propre et mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux.

**ZUBEREITUNG DER MASSE:
PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:**

Das Pulver in ca. 7 Liter sauberes Wasser schütten und mischen bis eine homogene klumpenfreie Masse entsteht.
Versare la polvere in circa 7 litri di acqua pulita e miscelare fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.



**AANBRENGEN:
APPLICATION:**

Aanbrengen vanaf +5 °C tot +35 °C met gepaste getande lijmkam, en de tegels verlijmen voordat de lijm begint met uitharden. Controleer de hechting regelmatig op de achterkant van de tegel.
Appliquer de +5 °C à +35 °C avec une spatule dentée adaptée et poser les carreaux avant que la colle ne forme une pellicule superficielle. Vérifier régulièrement l'adhérence sur l'ensemble du dos du carreau.

**ANWENDUNG:
APPLICAZIONE:**

Von +5 °C bis +35 °C mit geeigneter Zahnschachtel auftragen und die Fliesen verlegen bevor sich ein Film an der Oberfläche bildet. Regelmäßig prüfen, dass die Haftung auf der gesamten Fliesenrückseite gegeben ist.
Applicare da +5 °C a +35 °C con idonea spatola dentata e posare le piastrelle prima che l'adesivo formi una pellicola superficiale. Verificare regolarmente l'adesione su tutto il retro della piastrella.



**TECHNISCHE GEGEVENS:
DONNÉES TECHNIQUES:**

Dikte ≤ 15 mm. Open tijd ≥ 30 min. Ingebruikname na ≈ 7 dagen. Houdbaarheid ≈ 12 maanden in een droge ruimte. Het verpakte product kan niet tegen vocht.
Épaisseurs ≤ 15 mm. Temps ouvert ≥ 30 min. Mise en service ≈ 7 jours. Conservation ≈ 12 mois dans l'emballage d'origine et dans un sec. Crainte l'humidité.
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**TECHNISCHE DATEN:
DATI TECNICI:**

Schichtstärken ≤ 15 mm. Klebeoffene Zeit ≥ 30 Min. Inbetriebnahme ≈ 7 Tage. Lagerfähigkeit ≈ 12 Monate in der Originalverpackung an trockenem Ort. Feuchtigkeitsempfindlich.
Spessori ≤ 15 mm. Tempo aperto ≥ 30 min. Messa in servizio ≈ 7 gg. Conservazione ≈ 12 mesi in confezione originale e luogo asciutto. Teme l'umidità.

25 kg

5-10 m²
2,5-5 kg/m²

**CONSUMATEUREN SERVICE
SERVICE CONSOMMATEURS
VERBRAUCHERSERVICE
SERVIZIO CONSUMATORI**

+39-0536.811.516
Deutschland und Österreich
+49 (0)6026 97712-0



NL GEVAARLIJK. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof niet inademen. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spelen. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. Bevat Portlandcement (bevat reductiemiddelen: Cr VI < 0,0002%). Kan een allergische reactie veroorzaken.

FR DANGER. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les poussières. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Eliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale. Contient du ciment Portland (contient des agents réducteurs: Cr VI < 0,0002%). Peut produire une réaction allergique.

DE GEFÄHR. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautirritationen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts: Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften. Enthält Portland-Zement (Das Produkt enthält Reduktionsmittel: Cr VI < 0,0002%). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

IT PERICOLO. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere. Indossare guanti di protezione e occhiali di protezione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali. Contiene cemento Portland (contiene agenti riducenti: Cr VI < 0,0002%). Può provocare una reazione allergica.

MADE IN ITALY - EU
KERAKOLL Spa
via dell'Artigianato, 9
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel +39 0536 816 511
www.kerakoll.com

25 kg

KERAKOLL
The GreenBuilding Company





SUPER FLEX TEGELLIJM ECO


COLLE CARRELAGE SUPER FLEX ECO

GRIS
GRIS
GRAU
GRIGIO



				
Regional Mineral ≥ 60%	Recycled Regional Mineral ≥ 30%	CO ₂ Emission ≤ 250 g/kg	VOC Low Emission	Recyclable

GREENBUILDING RATING APPROVED
Ref. GBR Data Report - 11.16





NL ECO-VRIENDELIJKE GECERTIFICEERDE MINERALE LIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN ALLE SOORTEN TEGELS, BINNEN EN BUITEN. IDEAAL VOOR GREENBUILDING. 1-COMPONENT MET BEPERKTE CO₂-EMISSIE EN ZEER LAGE EMISSIE VAN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN. RECYCLEERBAAR ALS INERTE VULSTOF NA BEDRIJFSDUUR.

- FLEXIBEL
- VLOEREN EN MUREN
- GEBRUIKSVRIENDELIJK
- IDEAAL VOOR GRES PORCELLANATO EN GROTE FORMATEN

FR MORTIER-COLLE MINÉRAL CERTIFIÉ, ÉCO-COMPATIBLE POUR LA POSE DE TOUS LES TYPES DE CARREAUX À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR. IDÉAL DANS LE GREENBUILDING. MONOCOMPOSANT À ÉMISSIONS RÉDUITES DE CO₂ ET TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS DE SUBSTANCES ORGANIQUES VOLATILES, RECYCLABLE COMME AGRÉGAT EN FIN DE VIE.

- FLEXIBLE
- SOLS, MURS
- FACILE À UTILISER
- IDÉAL POUR LE GRÈS CÉRAME ET LES GRANDS FORMATS

DE UMWELTFREUNDLICHER MINERALISCHER KLEBEMÖRTEL FÜR DAS VERLEGEN VON KERAMISCHEN FLIESEN JEDER ART IM INNEN- UND AUSSENBEREICH. IDEAL FÜR GREENBUILDING. 1-K, REDUZIERTE CO₂ EMISSIONEN UND SEHR GERINGE EMISSIONEN AN FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN SUBSTANZEN. IM AUSGEHÄRTETEN ZUSTAND ALS ZUSCHLAG RECYCELBAR.

- FLEXIBEL
- AN BODEN UND WAND
- LEICHT AUZFUTRAGEN
- GEEIGNET FÜR FEINSTEINZEUG UND GROSSFORMATE

IT ADESIVO MINERALE CERTIFICATO, ECO-COMPATIBILE PER LA POSA DI TUTTI I TIPI DI PIASTRELLE IN INTERNO ED ESTERNO. IDEALE NEL GREENBUILDING. MONOCOMPONENTE A RIDOTTE EMISSIONI DI CO₂ E BASSISSIME EMISSIONI DI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI, RICICLABILE COME INERTE A FINE VITA.

- FLESSIBILE
- PAVIMENTI, PARETI
- FACILE DA USARE
- IDEALE PER GRÉS PORCELLANATO E GRANDI FORMATI

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

GRIS
GRIS
GRAU
GRIGIO

SUPER FLEX TEGELLIJM ECO

COLLE CARRELAGE SUPER FLEX ECO

