

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de déclaration de performance: PB-YSGK-062013/03

- 1. Identificatie van het product:** Carreau de sol en céramique pressé à sec. $E_b \leq 0,5\%$ Groupe Bla GL, UGL.
- 2. Usage ou usages prévus du produit de construction :** Pour les sols dans les applications intérieures et extérieures
- 3. Nom et adresse de contact du fabricant:**

Yurtbay céramique Oklubalı baie n° : 22 266 70 İnönü/Eskişehir Turquie

Tel: +90 222 596 62 00 Fax: +90 222 596 61 99 www.yurtbayseramik.com. info@yurtbay.com

4. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: Système 4

Selon le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, le groupe de produits dont le numéro de référence est indiqué ci-dessus confirme toutes les exigences de la norme EN 14411: 2016 pour les carreaux de céramique.

5. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1f1	(Non requis)
Résistance au feu	Firoproof	
Performance au feu externe	NPD	
Absorption du bruit	NPD	
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Rejet de substances dangereuses:		EN : 14411 : 2016
Le cadmium	NPD	
Du plomb		
Briser le stress	Épaisseur ≥ 7,5 mm min. S:1300 N épaisseur< 7,5 mm min. S: 700 N	
Glissance	Les produits antidérapants sont définis sur l'emballage	
Adhérence / adhérence pour:	NPD	
Colle à base de ciment, type C1	Min. 1 N / mm2	
Résistance aux chocs thermiques	passer	
Durabilité pour:		
-usage interne	passer	
-usage externe: résistance au gel-dégel	passer	

Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour et au nom du fabricant par :

DIRECTEUR GÉNÉRAL

KÖKSAL ÇINAR
YURTBAY
SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.