

PRESTATIEVERKLARING - N° CEPORV1

1. Identificatie van het product

Drooggeperste keramische tegels met een lage waterabsorptie E <0,5% groep Bla (EN 14411 bijlage G)

2. Beoogd gebruik

Voor binnen- en buitenvloeren en –muren

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Hijos de Francisco Gaya Fores S.L.
CV 20 - PK 7- 12200 Onda – Castellón (Spain)
Tel: +34964626160
Website: www.gayafores.es
E-mail: info@gayafores.es

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

Systeem 4

5. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	A1f1	EN 14.411:2016
Emissie van andere schadelijke stoffen voor:		
- Cadmium	NPD	
- Lood	NPD	
Breuklast	Dikte ≥ 7,5 mm min. S:1300 N Dikte < 7,5 mm min. S: 700 N	
Schuifweerstand	De waarde voor stroefheid wordt weergegeven op de catalogi en de website	
Hechtsterkte/hechting voor:	Cementgebonden lijmen, type C2 Min. 1 N / mm2	
Thermische schokbestendigheid	Pass	
Duurzaamheid voor		
- intern gebruik	Pass	
- extern gebruik: vorstbestendigheid	Pass	
Tactiliteit	NPD	

De prestaties van het in punt 1 vermelde product zijn conform de aangegeven prestaties in punt 5.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals vermeld in punt 3.

Onda, 1 juli 2016



Carlos García-Rojo Bedia - Operationeel Directeur - COO

PRESTATIEVERKLARING - N° CEPV1

1. Identificatie van het product

Drooggeperste keramische tegels met een lage waterabsorptie $0,5\% < E < 3\%$ groep BIb (EN 14411 bijlage H)

2. Beoogd gebruik

Voor binnen- en buitenvloeren en –muren

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Hijos de Francisco Gaya Fores S.L.
CV 20 - PK 7- 12200 Onda – Castellón (Spain)
Tel: +34964626160
Website: www.gayafores.es
E-mail: info@gayafores.es

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

Systeem 4

5. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	A1f1	EN 14.411:2016
Emissie van andere schadelijke stoffen voor:		
- Cadmium	NPD	
- Lood	NPD	
Breuklast	Dikte $\geq 7,5$ mm min. S:1100 N Dikte $< 7,5$ mm min. S: 700 N	
Schuifweerstand	De waarde voor stroefheid wordt weergegeven op de catalogi en de website	
Hechtsterkte/hechting voor:	Cementgebonden lijmen, type C2 Min. 1 N / mm ²	
Thermische schokbestendigheid	Pass	
Duurzaamheid voor		
- intern gebruik	Pass	
- extern gebruik: vorstbestendigheid	Pass	
Tactiliteit	NPD	

De prestaties van het in punt 1 vermelde product zijn conform de aangegeven prestaties in punt 5.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals vermeld in punt 3.

Onda, 1 juli 2016



Carlos García-Rojo Bedia - Operationeel Directeur - COO

PRESTATIEVERKLARING - N° CERV1

1. Identificatie van het product

Drooggeperste keramische wandtegels E > 10% groep BIII (EN 14411 bijlage L)

2. Beoogd gebruik

Voor wanden in binnen toepassing

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Hijos de Francisco Gaya Fores S.L.
CV 20 - PK 7- 12200 Onda – Castellón (Spain)
Tel: +34964626160
Website: www.gayafores.es
E-mail: info@gayafores.es

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

Systeem 4

5. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	A1f1	EN 14.411:2016
Emissie van andere schadelijke stoffen voor:		
- Cadmium	NPD	
- Lood	NPD	
Hechtsterkte/hechting voor:	Cementgebonden lijmen, type C2 Min. 1 N / mm ²	
Thermische schokbestendigheid	Pass	
Duurzaamheid voor		
- intern gebruik	Pass	

De prestaties van het in punt 1 vermelde product zijn conform de aangegeven prestaties in punt 5.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals vermeld in punt 3.

Onda, 1 juli 2016



Carlos García-Rojo Bedia - Operationeel Directeur - COO