cersanit

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 05CE/BIIa/CSE/04

1. Code d'identification unique du produit type: **05/BIIa/GL/CSE**
2. Usage ou usages prévus:

   Carreaux en céramique pressés à sec avec une faible absorption d'eau 3%<E_b≤6%; Annexe I; Groupe BIIa, vitrifiés (GL); pour utilisation intérieure sur les murs et sols conformément à l'étiquette sur l'emballage
3. Fabricant: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Système (s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit: ***SYSTEME 4***
5. Norme harmonisée: **EN 14411:2012**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	***Performances (niveau et/ou classe)***	***Spécification technique harmonisée***
Réaction au feu	*$A1_{FL}$*	*Classées sans essais (CWT)*
Dégagement de substances dangereuses:		EN 14411:2012
- Cadmium	*Max 0,07mg/dm²*	
- Plomb	*Max 0,8mg/dm²*	
Force de rupture:		
- épaisseur ≥ 7,5 mm	*≥ 1000N*	
- épaisseur < 7,5 mm	*≥ 600N*	
Force de prise/adhésion [N/mm2]:		
- colles à base de ciment	*NPD - aucune performance déterminée*	
- colles en dispersion		
- colles à base de résines réactives		
- mortier à maçonner		
Glissance selon la norme CEN/TS 16165:2012, Annexe B	*NPD – R13*	
Résistance au choc thermique	*Conforme*	
Durabilité pour:		
- usages intérieurs:	*Conforme*	
- usages extérieurs: résistance au gel/dégel	*Non conforme*	
Tactilité	*NPD - aucune performance déterminée*	

La déclaration des performances est disponible sur le site d'Internet: www.cersanit.com

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie en vertu du règlement (UE) N° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

QUALITY SYSTEM MANAGER
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(Lieu et date de délivrance)

.....
(Signature)