

PRESTATIEVERKLARING Nr. 04CE/Bla/CSE/04

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **04/Bla/GL/CSE**

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Drooggeperste keramische tegels met een geringe wateropname $E_b \leq 0,5\%$; Bijlage G; Groep Bla, geglaazuurde (GL) Porcellanato Vloertegels Gepolijst; voor wanden en vloeren in binnentoepassing en voor muren in buitentoepassing – zoals vermeld op de verpakking.

3. Fabrikant: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce (Polen)**

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **SYSTEEM 4**

5. Geharmoniseerde norm: **EN14411:2012**


6. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties (niveau en/of klasse)	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	A1 _{FL}	Classificatie zonder tests (CWT)
Emissie van schadelijke stoffen:		EN 14411:2012
- Cadmium	Max. 0,07mg/dm ²	
- Lood	Max. 0,8mg/dm ²	
Breuklast:		
- tegeldikte ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- tegeldikte < 7,5mm	≥ 700N	
Hechtsterkte/hechtkracht [N/mm ²]:		
- cementlijmen	NPD – geen prestatie bepaald	
- dispersielijmen		
- reactieharslijmen		
- mortel		
Slipweerstand gestest conform DIN 51130	Zoals vermeld op de verpakking	
Temperatuurwisselbestendigheid	Test doorstaan	
Duurzaamheid voor:		
- toepassingen binnenshuis:	Test doorstaan	
- toepassingen buitenshuis: bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen	Test doorstaan	
Tactiliteit	NPD – geen prestatie bepaald	

Een kopie van de Prestatieverklaring is te vinden op: www.cersanit.com

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(plaats en datum van afgifte)

.....
(handtekening)