

Déclaration des Performances N° : CES320130620

1. Code d'identification unique du produit type

Carreaux de céramique pressés à sec à faible absorption d'eau 0,5%

2. Usage ou usages prévus du produit de construction

Pour les sols dans les applications intérieures et extérieures

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)

Ctra. Nules-Villavieja, km 16

Nules (Castellón) ESPAÑA

Tel: +34 964 67 42 61 Fax: +34 964 67 47 85

Website: www.stnceramica.es email: stnceramica@stnceramica.es

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

Systeme 4

5. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées								
Réaction au feu	A1f1	EN 14411 : 2012								
Émission d'autres substances nocives pour::	NPD		EN 14411 : 2012							
- cadmium				NPD						
- plomb										
Rupture de charge	Épaisseur ≥ 7,5 mm min. S: 1100 N			EN 14411 : 2012						
Résistance au dérapage	La valeur de la résistance au dérapage est affichée sur les catalogues et sur le site Web				EN 14411 : 2012					
Tactilité	NPD					EN 14411 : 2012				
Force d'adhésion / adhésion pour:	Collage de ciment, type C2 Min. 1 N / mm2						EN 14411 : 2012			
Résistance aux chocs thermiques	Passer							EN 14411 : 2012		
Durabilité pour									EN 14411 : 2012	
- usage interne	Passer									EN 14411 : 2012
- usage externe: résistance au gel	Passer									

Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Nules, 01/07/2013


Enrique Aparici Bartol
Apoderado


CERAMICA
SPANISH TILES FROM NULES SAU
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 16
12520 NULES (Castellón)
T.F. A. 12315917