

|                               |                                                                                                                    |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                               | <b>Erismann &amp; Cie. GmbH</b><br>Hafenstraße 19<br>79206 Breisach                                                | <b>erismann</b>  |
| <b>QM_AZ-12_LE 06</b>         | <b>CE prestatieverklaring LE 06</b><br><b>Vinyl- en warm geperst reliëfbehang 000 Erismann</b><br><b>Rev. 6.00</b> | Pag. 1 van 2     |
| Opgesteld:                    | I. Labahn<br>Handtekening         | Datum 28-02-2022 |
| Getest en in werking gesteld: | M. Bercher<br>Handtekening        | Datum 01-03-2022 |

## Prestatieverklaring nr. LE 06

- Unieke identificatiecode van het product: **Vinyl- en warm geperst reliëfbehang 000 Erismann**  
Identificatie van het bouwproduct: Elk artikel is via het artikelnummer en partijnummer te identificeren.
- Toepassing: **decoratieve wandbekleding**
- Adres van de fabrikant: **000 Erismann, ul.Selskaja 10, 140200 Voskresensk, Russische Federatie**
- Gemachtigde: **niet relevant voor behang**
- Systeem voor het beoordelen en testen van de prestatiebestendigheid: **Systeem 3**
- Geharmoniseerde norm: **DIN EN 15102:2007 +A:2011**  
De test wordt uitgevoerd door de aangemelde instantie: LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Parijs (identificatienummer 0071) of efectis, route du Marc 149, F-38630 LES AVENIERS VEYRINS-THUELLIN (identificatienummer 2470)  
Formaldehyde, zware metalen en vinylchloride worden regelmatig getest door het Fraunhofer Institut WKI Braunschweig (identificatienummer 0765).
- niet relevant voor behang
- Verklaarde prestaties

| Belangrijke kenmerken                              | Prestaties              | Technische specificaties |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Brandgedrag                                        | C-s2, d0                | EN 13501-1               |
| Naleving van grenswaarden voor gevaarlijke stoffen |                         |                          |
| Formaldehyde                                       | Goedgekeurd <0,033ppm   | EN 12149                 |
| Antimoon                                           | Goedgekeurd >20 mg/kg   | EN 12149                 |
| Arseen                                             | Goedgekeurd ≤ 3 mg/kg   | EN 12149                 |
| Lood                                               | Goedgekeurd ≤ 20 mg/kg  | EN 12149                 |
| Cadmium                                            | Goedgekeurd ≤ 3 mg/kg   | EN 12149                 |
| Chroom (VI)                                        | Goedgekeurd ≤ 20 mg/kg  | EN 12149 EN 71           |
| Kwikzilver                                         | Goedgekeurd ≤ 2 mg/kg   | EN 12149                 |
| Seleen                                             | Goedgekeurd ≤ 10 mg/kg  | EN 12149                 |
| Barium                                             | Goedgekeurd ≤ 500 mg/kg | EN 12149                 |

|                |                                                                                            |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                | Erismann & Cie. GmbH<br>Hafenstraße 19<br>79206 Breisach                                   | <b>erismann</b> |
| QM_AZ-12 LE 06 | CE prestatieverklaring LE 06 Vinyl- en warm geperst<br>reliëfbehang OOO Erismann Rev. 6.00 | Pag. 2 van 2    |

|                                                                       |                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vinylchloridemonomeer                                                 | Goedgekeurd $\leq 2$ mg/kg                                                         | EN 12149                 |
| Overige informatie                                                    | Prestaties                                                                         | Technische specificaties |
| Naleving van de VOC-waarden<br>Frankrijk                              |   | ISO 16000                |
| Erismann gebruikt alleen FSC®-<br>gecertificeerd papier en vezelvlies |   |                          |
| Naleving van RAL-GZ 479                                               |  | RAL-GZ 479               |

9. De prestaties van het bovengenoemde product komen overeen met de verklaarde prestatie(s). De bovengenoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Breisach, 01-03-2022

  
.....  
Maximilian Bercher (Bestuurder)