

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Groepscode: **7505**
Productnaam: **Henrad Verona Vertical**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **Serienummer, zie verpakking van het product.**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: **In verwarmingssystemen in gebouwen**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
 Stelrad Radiator Group Limited
 69-75 Side
 Newcastle Upon Tyne, NE1 3JE
 United Kingdom
 dop@srgl.com
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Niet van toepassing.**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **System 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
 POLITECNICO DI MILANO
 Dipartimento di energetica
 Piazza Leonardo da Vinci, 32
 Identification number: 1695
 heeft de volgende taken uitgevoerd: De bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek, en heeft testrapporten verstrekt.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Niet van toepassing.**
9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	A1	EN 442-1:2014
Emissie van gevaarlijke stoffen	Geen	
Druk Dichtheid	Geen lek bij 1.3 maal de maximaal toelaatbare werkdruk (kPa). Maximaal toelaatbare werkdruk: 400 kPa	
Oppervlaktetemperatuur	Maximum 95 °C	
Drukbestendigheid	Geen scheur bij 1.69 maal de maximaal toelaatbare werkdruk (kPa)	
Nominale warmteafgifte	Zie Annex 1	
Warmteafgifte in verschillende bedrijfsomstandigheden (karakteristieke vergelijking)	$\Phi = K_M \times \Delta T^n$ (K_M en n : zie Annex 1)	
Duurzaamheid: Corrosiebestendigheid Weerstand tegen kleine impact	Geen corrosie na 100u vochtigheidstest Klasse 0	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sylvain Berthet, R&D Director
Herentals, 10/07/2018



Annex 1

7505						
T	H (mm)	L (mm)	Warmteafgifte (W)		n	Km
			ΔT_{50}	ΔT_{30}		
01	1600	0408	687	350	1,318	3,9588
01	1600	0538	916	467	1,318	5,2784
01	1600	0668	1145	584	1,318	6,598
01	1600	0798	1374	701	1,318	7,9176
01	1800	0408	770	393	1,3165	4,4645
01	1800	0538	1026	524	1,3165	5,9526
01	1800	0668	1283	655	1,3165	7,4408
01	1800	0798	1540	786	1,3165	8,929
01	2000	0408	851	434	1,3165	4,9323
01	2000	0538	1134	579	1,3165	6,5764
01	2000	0668	1418	724	1,3165	8,2205
01	2000	0798	1702	869	1,3165	9,8646