

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Productvorm : Mengsel  
Handelsnaam : Repair Express Ant-Lek

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik**

Bestemd voor het grote publiek  
Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik, Professioneel gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Lijm

**1.2.2. Ontraden gebruik**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Soudal N.V.  
Everdongenlaan 18-20  
2300 Turnhout  
Belgium  
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14  
[sds@soudal.com](mailto:sds@soudal.com) - [www.Soudal.com](http://www.Soudal.com)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                                      | Adres                       | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Brussel | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief). |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 H225  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319  
Kankerverwekkendheid, Categorie 2 H351  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

**Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten**

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**2.2. Etiketteringselementen****Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevarenpictogrammen (CLP) :



# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaalwoord (CLP)             | : Gevaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bevat                          | : vinylacetaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gevarenaanduidingen (CLP)      | : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.<br>H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br>H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP) | : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.<br>P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.<br>P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.<br>P280 - Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming.<br>P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.<br>P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.<br>P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.<br>P501 - Verpakking, Inhoud afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. |
| EUH zinnen                     | : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 2.3. Andere gevaren

Het product voldoet niet aan de indelingscriteria voor PBT en zPzB

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen  $\geq 0.1\%$  beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

| Component               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethylacetaat (141-78-6) | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |
| propaan-2-ol (67-63-0)  | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                                                                                                       | Productidentificatie                                                  | %                | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| isobutylacetaat<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE); stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | CAS-Nr: 110-19-0<br>EG-Nr: 203-745-1<br>EU Catalogus nr: 607-026-00-7 | $\geq 10 - < 50$ | Flam. Liq. 2, H225                                          |
| isopropylacetaat                                                                                                                                                           | CAS-Nr: 108-21-4<br>EG-Nr: 203-561-1<br>EU Catalogus nr: 607-024-00-6 | $\geq 5 - < 25$  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Naam                                                                                                                                                                    | Productidentificatie                                                                                | %           | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vinylacetaat                                                                                                                                                            | CAS-Nr: 108-05-4<br>EG-Nr: 203-545-4<br>EU Catalogus nr: 607-023-00-0                               | ≥ 0,1 – < 5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Carc. 2, H351<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332 (ATE=1,5 mg/l/4u)<br>STOT SE 3, H335 |
| ethylacetaat<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE); stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | CAS-Nr: 141-78-6<br>EG-Nr: 205-500-4<br>EU Catalogus nr: 607-022-00-5<br>REACH-nr: 01-2119475103-46 | ≥ 0,1 – < 5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                |
| propaan-2-ol<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE)                                                                                    | CAS-Nr: 67-63-0<br>EG-Nr: 200-661-7<br>EU Catalogus nr: 603-117-00-0<br>REACH-nr: 01-2119457558-25  | ≥ 0,1 – < 5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.                                                                                                                            |
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.                                                                                       |
| EHBO na contact met de huid | : Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.                                                                                           |
| EHBO na contact met de ogen | : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |
| EHBO na opname door de mond | : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.                                                                                                                   |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Irritatie van de ogen.                                                   |

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Geen enkele bekend.                                     |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Brandgevaar                                        | : Licht ontvlambare vloeistof en damp.  |
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Mogelijke vorming van giftige dampen. |

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en verboden te roken. Contact met de huid en de ogen vermijden.

##### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Morsstof afdekken met niet-brandbaar materiaal, zoals bijv. zand/aarde. Bijeenvegen of opscheppen en in een gesloten vat doen voor verwijdering. Verontreinigde oppervlakken reinigen met overvloedig water. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. Gebruik explosieveilige apparatuur. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Contact met de huid en de ogen vermijden.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen : Opslag- en opvangreservoir aarden.

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren.

Niet combineerbare stoffen : Warmtebronnen. Ontstekingsbronnen.

Maximale opslagduur : ≈ 1 jaar

Verpakkingsmateriaal : Synthetische stof.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ethylacetaat (141-78-6)                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) |                                            |
| IOEL TWA                                                   | 734 mg/m <sup>3</sup>                      |
| IOEL TWA [ppm]                                             | 200 ppm                                    |
| IOEL STEL                                                  | 1468 mg/m <sup>3</sup>                     |
| IOEL STEL [ppm]                                            | 400 ppm                                    |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten              |                                            |
| OEL TWA                                                    | 734 mg/m <sup>3</sup>                      |
| OEL TWA [ppm]                                              | 200 ppm                                    |
| OEL STEL                                                   | 1468 mg/m <sup>3</sup>                     |
| OEL STEL [ppm]                                             | 400 ppm                                    |
| propaan-2-ol (67-63-0)                                     |                                            |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten              |                                            |
| Lokale naam                                                | Alcool isopropylique # Isopropylalcohol    |
| OEL TWA                                                    | 500 mg/m <sup>3</sup>                      |
| OEL TWA [ppm]                                              | 200 ppm                                    |
| OEL STEL                                                   | 1000 mg/m <sup>3</sup>                     |
| OEL STEL [ppm]                                             | 400 ppm                                    |
| Referentie Wetgeving                                       | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 |
| isobutylacetaat (110-19-0)                                 |                                            |
| EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) |                                            |
| Lokale naam                                                | Isobutyl acetate                           |
| IOEL TWA                                                   | 241 mg/m <sup>3</sup>                      |
| IOEL TWA [ppm]                                             | 50 ppm                                     |
| IOEL STEL                                                  | 723 mg/m <sup>3</sup>                      |
| IOEL STEL [ppm]                                            | 150 ppm                                    |
| Referentie Wetgeving                                       | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831        |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten              |                                            |
| Lokale naam                                                | Acétate d'isobutyle # Isobutylacetaat      |
| OEL TWA                                                    | 238 mg/m <sup>3</sup>                      |
| OEL TWA [ppm]                                              | 50 ppm                                     |
| OEL STEL                                                   | 712 mg/m <sup>3</sup>                      |
| OEL STEL [ppm]                                             | 150 ppm                                    |
| Referentie Wetgeving                                       | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 |

### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 8.1.4. DNEL en PNEC

| ethylacetaat (141-78-6)                     |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| DNEL/DMEL (Werknemers)                      |                               |
| Acuut - systemische effecten, inhalatie     | 1468 mg/m <sup>3</sup>        |
| Acuut - lokale effecten, inhalatie          | 1468 mg/m <sup>3</sup>        |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 63 mg/kg lichaamsgewicht/dag  |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 734 mg/m <sup>3</sup>         |
| Langdurig - lokale effecten, inhalatie      | 734 mg/m <sup>3</sup>         |
| DNEL/DMEL (Algemene bevolking)              |                               |
| Acuut - systemische effecten, inhalatie     | 734 mg/m <sup>3</sup>         |
| Acuut - lokale effecten, inhalatie          | 734 mg/m <sup>3</sup>         |
| Langdurig - systemische effecten, oraal     | 4,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 367 mg/m <sup>3</sup>         |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 37 mg/kg lichaamsgewicht/dag  |
| Langdurig - lokale effecten, inhalatie      | 367 mg/m <sup>3</sup>         |
| PNEC (Water)                                |                               |
| PNEC aqua (zacht water)                     | 0,24 mg/l                     |
| PNEC aqua (zeewater)                        | 0,024 mg/l                    |
| PNEC (Sedimenten)                           |                               |
| PNEC sediment (zoet water)                  | 1,15 mg/kg droog gewicht      |
| PNEC sediment (zeewater)                    | 0,115 mg/kg droog gewicht     |
| PNEC (Bodem)                                |                               |
| PNEC bodem                                  | 0,148 mg/kg droog gewicht     |
| PNEC (Oraal)                                |                               |
| PNEC oraal (secundaire vergiftiging)        | 0,2                           |
| PNEC (STP)                                  |                               |
| PNEC waterzuiveringsinstallatie             | 650 mg/l                      |
| propaan-2-ol (67-63-0)                      |                               |
| DNEL/DMEL (Werknemers)                      |                               |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 888 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 500 mg/m <sup>3</sup>         |
| DNEL/DMEL (Algemene bevolking)              |                               |
| Langdurig - systemische effecten, oraal     | 26 mg/kg lichaamsgewicht/dag  |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 89 mg/m <sup>3</sup>          |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 319 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| PNEC (Water)                                |                               |
| PNEC aqua (zacht water)                     | 140,9 mg/l                    |
| PNEC aqua (zeewater)                        | 140,9 mg/l                    |
| PNEC (Sedimenten)                           |                               |
| PNEC sediment (zoet water)                  | 552 mg/kg droog gewicht       |

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| propaan-2-ol (67-63-0)               |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| PNEC sediment (zeewater)             | 552 mg/kg droog gewicht |
| PNEC (Bodem)                         |                         |
| PNEC bodem                           | 28 mg/kg droog gewicht  |
| PNEC (Oraal)                         |                         |
| PNEC oraal (secundaire vergiftiging) | 160 mg/kg voedsel       |
| PNEC (STP)                           |                         |
| PNEC waterzuiveringsinstallatie      | 2251 mg/l               |

### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1. Passende technische maatregelen

#### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril (EN 166)

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Beschermende kleding (EN 14605 of EN 13034)

##### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën (EN 374)

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

#### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

#### Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Fysische toestand | : Vloeibaar                       |
| Kleur             | : Transparant. wit. bruin. Grijs. |
| Voorkomen         | : Viskeuze vloeistof.             |
| Geur              | : oplosmiddelachtig.              |
| Geurdrempelwaarde | : Niet beschikbaar                |
| Smeltpunt         | : Niet van toepassing             |

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar                     |
| Kookpunt                                        | : > 35 °C                              |
| Ontvlambaarheid                                 | : Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| Explosiegrenzen                                 | : Niet beschikbaar                     |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar                     |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar                     |
| Vlampunt                                        | : < 23 °C                              |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar                     |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                     |
| pH                                              | : Niet beschikbaar                     |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar                     |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet beschikbaar                     |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                     |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar                     |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar                     |
| Dichtheid                                       | : 0,95 kg/l (20°C)                     |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar                     |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar                     |
| Deeltjeskarakteristieken                        | : Niet van toepassing                  |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

VOC-gehalte : ≈ 73 %

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Ontstekingsbronnen. Warmtebronnen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ethylacetaat (141-78-6)</b>            |                                                                                                                                                  |
| LD50 oraal rat                            | 10200 mg/kg lichaamsgewicht (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 401, Rat, Vrouwelijk, Experimentele waarde, Oraal, 14 dag(en))             |
| LD50 oraal                                | 5620 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                                                       |
| LD50 dermaal konijn                       | > 20000 mg/kg lichaamsgewicht (24 uur cuff methode, 24 u, Konijn, Mannelijk, Experimentele waarde, Dermaal, 14 dag(en))                          |
| LD50 dermaal                              | > 18000 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                                                    |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) | 57700 mg/l                                                                                                                                       |
| <b>propaan-2-ol (67-63-0)</b>             |                                                                                                                                                  |
| LD50 oraal rat                            | 5840 mg/kg lichaamsgewicht (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 401, Rat, Experimentele waarde, Oraal, 14 dag(en))                          |
| LD50 dermaal konijn                       | 16400 ml/kg (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 402, 24 u, Konijn, Experimentele waarde, Dermaal, 14 dag(en))                              |
| LC50 Inhalatie - Rat [ppm]                | > 10000 ppm (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 403, 6 u, Rat, Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele waarde, Inhalatie (damp), 14 dag(en)) |
| Huidcorrosie/-irritatie                   | : Niet ingedeeld                                                                                                                                 |
| <b>ethylacetaat (141-78-6)</b>            |                                                                                                                                                  |
| pH                                        | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur                                                                                                       |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie            | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                                             |
| <b>ethylacetaat (141-78-6)</b>            |                                                                                                                                                  |
| pH                                        | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur                                                                                                       |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid  | : Niet ingedeeld                                                                                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen           | : Niet ingedeeld                                                                                                                                 |
| Carcinogeniteit                           | : Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                                                                                       |
| Giftigheid voor de voortplanting          | : Niet ingedeeld                                                                                                                                 |
| STOT bij eenmalige blootstelling          | : Niet ingedeeld                                                                                                                                 |
| <b>vinylacetaat (108-05-4)</b>            |                                                                                                                                                  |
| STOT bij eenmalige blootstelling          | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                                                                     |
| <b>ethylacetaat (141-78-6)</b>            |                                                                                                                                                  |
| STOT bij eenmalige blootstelling          | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                                                                    |
| <b>propaan-2-ol (67-63-0)</b>             |                                                                                                                                                  |
| STOT bij eenmalige blootstelling          | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                                                                    |
| <b>isopropylacetaat (108-21-4)</b>        |                                                                                                                                                  |
| STOT bij eenmalige blootstelling          | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                                                                    |
| STOT bij herhaalde blootstelling          | : Niet ingedeeld                                                                                                                                 |
| Gevaar bij inademing                      | : Niet ingedeeld                                                                                                                                 |
| <b>ethylacetaat (141-78-6)</b>            |                                                                                                                                                  |
| Viscositeit, kinematisch                  | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur                                                                                                       |
| <b>propaan-2-ol (67-63-0)</b>             |                                                                                                                                                  |
| Viscositeit, kinematisch                  | 2,66 mm²/s (25 °C, Geschatte waarde)                                                                                                             |

### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - algemeen                                            | : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld                                                                                                                          |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Niet ingedeeld                                                                                                                          |
| Niet snel afbreekbaar                                          |                                                                                                                                           |

#### ethylacetaat (141-78-6)

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 230 mg/l (US EPA, 96 u, Pimephales promelas, Doorstroomsysteem, Zoet water, Experimentele waarde, Dodelijk) |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | 717 mg/l waterflea                                                                                          |
| EC50 - Andere waterorganismen [2] | 3300 mg/l                                                                                                   |

#### propaan-2-ol (67-63-0)

|                                   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 9640 – 10000 mg/l (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 203, 96 u, Pimephales promelas, Doorstroomsysteem, Zoet water, Experimentele waarde, Dodelijk) |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | 13299 mg/l waterflea                                                                                                                                       |

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### ethylacetaat (141-78-6)

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid    | Biologisch afbreekbaar in de bodem. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water. |
| Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) | 0,293 g O <sub>2</sub> /g stof                                                   |
| Chemisch zuurstofverbruik (CZV)    | 1,69 g O <sub>2</sub> /g stof                                                    |
| ThZV                               | 1,82 g O <sub>2</sub> /g stof                                                    |

#### propaan-2-ol (67-63-0)

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Biologisch afbreekbaar in de bodem. In de bodem biologisch afbreekbaar in anaërobe omstandigheden. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.3. Bioaccumulatie

#### ethylacetaat (141-78-6)

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BCF - Vissen [1]                                | 30 (3 dag(en), Leuciscus idus, Statische vernieuwing, Experimentele waarde) |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 0,68 (Experimentele waarde, EPA OPPTS 830.7560, 25 °C)                      |
| Bioaccumulatie                                  | Weinig vermogen tot bioaccumulatie (BCF < 500).                             |

#### propaan-2-ol (67-63-0)

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 0,05 (Bewijskrachtbenadering, 25 °C)              |
| Bioaccumulatie                                  | Weinig vermogen tot bioaccumulatie (Log Kow < 4). |

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

#### ethylacetaat (141-78-6)

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Oppervlaktespanning | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur |
| Ecologie - bodem    | Weinig vermogen tot adsorptie in bodem.    |

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### propaan-2-ol (67-63-0)

|                                                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Organisch-koolstof-genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) | 0,185 – 0,541 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Berekende waarde) |
| Ecologie - bodem                                                  | Zeer mobiel in de bodem.                                     |

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Repair Express Ant-Lek

Het product voldoet niet aan de indelingscriteria voor PBT en zPzB

#### Component

|                         |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethylacetaat (141-78-6) | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |
| propaan-2-ol (67-63-0)  | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afvalverwerkingsmethoden                  | : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.                                                                                                           |
| Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering | : Niet in het riool of het milieu lozen.                                                                                                                                                            |
| Aanvullende informatie                    | : Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat.                                                                                                                                          |
| Ecologie - afvalstoffen                   | : Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                                                                     |
| EURAL-code                                | : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat<br>15 01 10* - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                         | IMDG                                  | IATA                      | ADN                    | RID                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                         |                                       |                           |                        |                        |
| UN 1133                                                                     | UN 1133                               | UN 1133                   | UN 1133                | UN 1133                |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> |                                       |                           |                        |                        |
| LIJMEN                                                                      | ADHESIVES                             | Adhesives                 | LIJMEN                 | LIJMEN                 |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                         |                                       |                           |                        |                        |
| UN 1133 LIJMEN, 3, III, (E)                                                 | UN 1133 ADHESIVES, 3, III (23°C c.c.) | UN 1133 Adhesives, 3, III | UN 1133 LIJMEN, 3, III | UN 1133 LIJMEN, 3, III |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                       |                                       |                           |                        |                        |
| 3                                                                           | 3                                     | 3                         | 3                      | 3                      |

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                              | ADN                                                                                 | RID                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| III                                                                               | III                                                                               | III                                                                               | III                                                                                 | III                                                                                 |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Milieugevaarlijk: Nee                                                             | Milieugevaarlijk: Nee<br>Marine verontreiniging:<br>Nee                           | Milieugevaarlijk: Nee                                                             | Milieugevaarlijk: Nee                                                               | Milieugevaarlijk: Nee                                                               |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport : Vervoer overeenkomstig artikel 2.2.3.1.5 ADR (viskeuze stof) mogelijk, Vervoer overeenkomstig artikel 2.2.3.1.5 ADN (viskeuze stof) mogelijk, Vervoer overeenkomstig artikel 2.2.3.1.5 RID (viskeuze stof) mogelijk

#### Wegtransport

Classificatiecode (ADR) : F1  
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5I  
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E1  
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC02, R001  
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP1, BB4  
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP19  
Vervoerscategorie (ADR) : 3  
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf (ADR) : S2  
Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : E

#### Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG) : 223, 955  
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 L  
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1  
Verpakkingsinstructies (IMDG) : P001, LP01  
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP1  
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC03  
Instructies voor tanks (IMDG) : T2  
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP1  
Nr. NS (Brand) : F-E  
Nr. NS (Verspilling) : S-D  
Stuwagecategorie (IMDG) : A  
Maatregelen en observaties (IMDG) : Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility with water depends upon their composition.

#### Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1  
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y344  
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) : 10L  
PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 355  
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 60L  
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 366  
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 220L  
Bijzondere bepalingen (IATA) : A3  
ERG-code (IATA) : 3L

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Transport op binnenlandse wateren

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Classificeringscode (ADN)          | : F1        |
| Beperkte hoeveelheden (ADN)        | : 5 L       |
| Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)   | : E1        |
| Vereiste apparatuur (ADN)          | : PP, EX, A |
| Ventilatie (ADN)                   | : VE01      |
| Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) | : 0         |

### Spoorwegvervoer

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Classificeringscode (RID)                                   | : F1                |
| Beperkte hoeveelheden (RID)                                 | : 5L                |
| Uitgezonderde hoeveelheden (RID)                            | : E1                |
| Verpakkingsinstructies (RID)                                | : P001, IBC02, R001 |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID)                   | : PP1, BB4          |
| Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID) | : MP19              |
| Transportcategorie (RID)                                    | : 3                 |
| Expresspakket (RID)                                         | : CE4               |
| Gevarenidentificatienummer (RID)                            | : 33                |

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

#### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

| REACH lijst van beperkingen (Annex XVII) |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referentie code                          | Van toepassing op                                                                                                    | Vermelding of omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3(a)                                     | Repair Express Ant-Lek ;<br>vinylacetaat ; ethylacetaat<br>; propaan-2-ol ;<br>isobutylacetaat ;<br>isopropylacetaat | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F                         |
| 3(b)                                     | Repair Express Ant-Lek ;<br>vinylacetaat ; ethylacetaat<br>; propaan-2-ol ;<br>isopropylacetaat                      | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10 |

#### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

#### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

#### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

#### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

#### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

#### VOS-richtlijn (2004/42)

VOC-gehalte :  $\approx 73\%$

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Seveso-verordening (rampenrisicovermindering)

Seveso Aanvullende informatie : P5C

### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item                                                                                     | Wijziging | Opmerkingen |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|         | overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878 |           |             |

### Afkortingen en acroniemen:

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN   | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen |
| ADR   | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg              |
| ATE   | Acute toxiciteitsschatting                                                                                     |
| BCF   | Bioconcentratiefactor                                                                                          |
| BLV   | Biologische grenswaarde                                                                                        |
| BOD   | Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)                                                                             |
| COD   | Chemisch zuurstofverbruik (CZV)                                                                                |
| DMEL  | Afgeleide dosis met minimaal effect                                                                            |
| DNEL  | Afgeleide dosis zonder effect                                                                                  |
| EG-Nr | Europese commissie Nummer                                                                                      |
| EC50  | Mediaan effectieve concentratie                                                                                |
| EN    | Europese standaard                                                                                             |
| IARC  | Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek                                                                    |
| IATA  | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                         |
| IMDG  | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                          |
| LC50  | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                              |
| LD50  | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                              |
| LOAEL | Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld                                   |
| NOAEC | Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                   |
| NOAEL | Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                          |
| NOEC  | Concentratie zonder waargenomen effecten                                                                       |

# Repair Express Ant-Lek

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Afkortingen en acroniemen:

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OECD   | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO                   |
| OEL    | Beroepsmatige blootstellingslimiet                                                |
| PBT    | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                    |
| PNEC   | Voorspelde concentratie(s) zonder effect                                          |
| RID    | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen |
| VIB    | Veiligheidsinformatieblad                                                         |
| STP    | Waterzuiveringsinstallatie                                                        |
| ThZV   | Theoretisch zuurstofverbruik (TZV)                                                |
| TLM    | Mediane Tolerantie Limiet                                                         |
| VOS    | Vluchtige organische stoffen                                                      |
| CAS-Nr | Chemical Abstract Service - Nummer                                                |
| N.E.G. | Niet Elders Genoemd                                                               |
| zPzB   | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                     |
| ED     | Hormoonontregelende eigenschappen                                                 |

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalatie) | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4                                                           |
| Carc. 2                  | Kankerverwekkendheid, Categorie 2                                                                     |
| EUH066                   | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                              |
| Eye Irrit. 2             | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                           |
| Flam. Liq. 2             | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2                                                                 |
| H225                     | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                                                  |
| H319                     | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                    |
| H332                     | Schadelijk bij inademing.                                                                             |
| H335                     | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                          |
| H336                     | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                         |
| H351                     | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                                              |
| STOT SE 3                | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen |

### Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

|              |      |                           |
|--------------|------|---------------------------|
| Flam. Liq. 2 | H225 | Op basis van testgegevens |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Berekeningsmethode        |
| Carc. 2      | H351 | Berekeningsmethode        |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.