



DECLARATION DE PERFORMANCES

No.MTH.001CPR2013-07-01

1. Code d'identification unique du produit type
Type, lot o numéro de série ou autre élément qui permet l'identification du produit:
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b > 10\%$
2. Usages prévus:
Pour Murs intérieurs
3. Fabricant:
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4
5. Organisme(s) notifié (s) si applicable – *non applicable*
6. Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Dégagement des substances dangereux:		
- Cadmium	PND	
- Plomb	PND	
Adhésion:		
Adhésif Type C1	>0,5 N/mm ²	
Durabilité pour:		
- Usage intérieur:	Conforme	

Les performances du produit identifié sur le point 1 sont conformes aux performances déclarées sur le point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné sur le point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par:

Mariano Sebastián (Gérant)
Nom et fonction

Onda, 01-01-2021
Lieu et date d'émission

Signature
TAU CERAMICA
SOLUTIONS, S.L.U.
CIF B-12958112
Calle del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARATION DE PERFORMANCES

No.MTH.002CPR2013-07-01

- Code d'identification unique du produit type
Type, lot o numéro de série ou autre élément qui permet l'identification du produit:
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $3\% < E_b \leq 6\%$
- Usages prévus:
Pour revêtements de sol intérieurs
- Fabricant:
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4
- Organisme(s) notifié (s) si applicable – *non applicable*
- Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL}	EN 14411
Dégagement des substances dangereux:		
- Cadmium	PND	
- Plomb	PND	
Force de rupture	> 1 000 N	
L'adhésion		
Ciment adhésif type C2	> 1 N/mm ²	
Glissance	PND	
Tactilité	PND	
Durabilité pour:		
- Usage intérieur:	Conforme	

Les performances du produit identifié sur le point 1 sont conformes aux performances déclarées sur le point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné sur le point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par:

Mariano Sebastián (Gérant)

Nom et fonction

Onda, 01-01-2021

Lieu et date d'émission

Signature

TAU
ceramica
TAU CERAMICA
SOLUTIONS, S.L.U.
CIFB-12958112
Calle Del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARATION DE PERFORMANCES

No.MTH.003CPR2013-07-01

- Code d'identification unique du produit type
Type, lot o numéro de série ou autre élément qui permet l'identification du produit:
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$
- Usages prévus:
Pour Sols et Murs intérieurs et extérieurs
- Fabricant:
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4
- Organisme(s) notifié (s) si applicable – *non applicable*
- Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FU} /A1	EN 14411:2012
Dégagement des substances dangereux:		
- Cadmium	PND	
- Plomb	PND	
Force de rupture	> 1 300 N	
Glissance	PND	
Tactilité	PND	
Adhésion:		
Adhésif Type C2	> 1 N/mm ²	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:		
- Usage intérieur:	Conforme	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Conforme	

Les performances du produit identifié sur le point 1 sont conformes aux performances déclarées sur le point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné sur le point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par:

Mariano Sebastiá (Gérant)
Nom et fonction

Onda, 01-01-2021
Lieu et date d'émission





DECLARATION DE PERFORMANCES

No.MTH.004CPR2013-07-01

- Code d'identification unique du produit type
Type, lot o numéro de série ou autre élément qui permet l'identification du produit:
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $0,5\% < E_b \leq 3\%$
- Usages prévus:
Pour revêtements de sol et mur intérieurs
- Fabricant:
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4
- Organisme(s) notifié (s) si applicable – **non applicable**
- Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL}	EN 14411
Dégagement des substances dangereux:		
- Cadmium	PND	
- Plomb	PND	
Force de rupture	>1300 N	
L'adhésion		
Ciment adhésif type C2	> 1 N/mm ²	
Glissance	PND	
Tactilité	PND	
Durabilité pour:		
- Usage intérieur:	Conforme	

Les performances du produit identifié sur le point 1 sont conformes aux performances déclarées sur le point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné sur le point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par:

Mariano Sebastia (Gérant)
Nom et fonction

Onda, 01-01-2021
Lieu et date d'émission

Signature

TAU TAU CERAMICA
ceramica SOLUTIONS, S.L.U.
CIF B-12958112
Calle Del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARATION DE PERFORMANCES

No.MTH.006CPR2013-07-01

1. Code d'identification unique du produit type

Type, lot o numéro de série ou autre élément qui permet l'identification du produit:

Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $0,5\% < E_b \leq 3\%$ avec épaisseur $< 7\text{ mm}$

2. Usages prévus:

Pour revêtements de sol et mur intérieurs

3. Fabricant:

TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.

Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4

5. Organisme(s) notifié (s) si applicable – **non applicable**

6. Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Dégagement des substances dangereux:		
- Cadmium	PND	
- Plomb	PND	
Force de rupture	> 700 N	
Glissance	PND	
Tactilité	PND	
Durabilité pour:		
- Usage intérieur:	Conforme	

Les performances du produit identifié sur le point 1 sont conformes aux performances déclarées sur le point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné sur le point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par:

Mariano Sebastián (Gérant)

Nom et fonction

Onda, 01-01-2021

Lieu et date d'émission

Signature

TAU CERAMICA
SOLUTIONS, S.L.U.
CIF B-12958112
Calle Del Toll nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARATION DE PERFORMANCES

No.MTH.007CPR2013-07-01

- Code d'identification unique du produit type
Type, lot o numéro de série ou autre élément qui permet l'identification du produit:
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$ avec épaisseur $< 7,5\text{ mm}$
- Usages prévus:
Pour Sols et Murs intérieurs et extérieurs
- Fabricant:
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4
- Organisme(s) notifié (s) si applicable – **non applicable**
- Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411
Dégagement des substances dangereux:		
- Cadmium	< 0,01 mg/l	
- Plomb	< 0,1 mg/l	
Force de rupture	> 700 N	
Glissance	PND	
Tactilité	PND	
Adhésion:		
Adhésif Type C2 E S2	> 1 N/mm ²	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:		
- Usage intérieur:	Conforme	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Conforme	

Les performances du produit identifié sur le point 1 sont conformes aux performances déclarées sur le point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné sur le point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par:

Mariano Sebastia (Gérant)
Nom et fonction

Onda, 01-01-2023
Lieu et date d'émission

TAU
ceramica
TAU CERAMICA
SOLUTIONS, S.L.U.
Signature
CIF: A2958112
Calle Del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARATION DE PERFORMANCES

No.MTH.008CPR2013-07-01

1. Code d'identification unique du produit type

Type, lot o numéro de série ou autre élément qui permet l'identification du produit:

Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$ avec épaisseur $> 7,5$ mm, maille

2. Usages prévus:

Pour Sols et Murs intérieurs et extérieurs

3. Fabricant:

TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.

Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4

5. Organisme(s) notifié (s) si applicable – **non applicable**

6. Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Réaction au feu	A2-s1, d0	EN 14411
Dégagement des substances dangereux:		
- Cadmium	$< 0,01$ mg/l	
- Plomb	$< 0,1$ mg/l	
Force de rupture	$> 1\ 300$ N	
Glissance	PND	
Tactilité	PND	
Adhésion:		
Adhésif Type C2 E S2	> 1 N/mm ²	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:		
- Usage intérieur:	Conforme	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Conforme	

Les performances du produit identifié sur le point 1 sont conformes aux performances déclarées sur le point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné sur le point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par:

Mariano Sebastián (Gérant)

Nom et fonction

Onda, 01-01-2023

Lieu et date d'émission

TAU
ceramica
TAU CERAMICA
SOLUTIONS S.L.U.
CIF B-12958112
Calle Del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARATION DE PERFORMANCES

No.MTH.009CPR2013-07-01

1. Code d'identification unique du produit type

Type, lot o numéro de série ou autre élément qui permet l'identification du produit:

Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$ avec épaisseur $< 7,5$ mm, maillé

2. Usages prévus:

Pour Sols et Murs intérieurs et extérieurs

3. Fabricant:

TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.

Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4

5. Organisme(s) notifié (s) si applicable – **non applicable**

6. Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Réaction au feu	A2-s1, d0	EN 14411
Dégagement des substances dangereux:		
- Cadmium	$< 0,01$ mg/l	
- Plomb	$< 0,1$ mg/l	
Force de rupture	> 700 N	
Glissance	PND	
Tactilité	PND	
Adhésion:		
Adhésif Type C2 E S2	> 1 N/mm ²	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:		
- Usage intérieur:	Conforme	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Conforme	

Les performances du produit identifié sur le point 1 sont conformes aux performances déclarées sur le point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné sur le point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par:

Mariano Sebastiá (Gérant)

Nom et fonction

Onda, 01-01-2023

Lieu et date d'émission

TAU
ceramica
Signature
TAU CERAMICA
SOLUTIONS, S.L.U.
CIF B-12958112
Calle Del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARATION DE PERFORMANCES

No.MTH.0010CPR2013-07-01

- Code d'identification unique du produit type
Type, lot o numéro de série ou autre élément qui permet l'identification du produit:
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$ avec épaisseur $> 7,5\text{ mm}$
- Usages prévus:
Pour Sols et Murs intérieurs et extérieurs
- Fabricant:
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4
- Organisme(s) notifié (s) si applicable – **non applicable**
- Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411
Dégagement des substances dangereux:		
- Cadmium	< 0,01 mg/l	
- Plomb	< 0,1 mg/l	
Force de rupture	> 1 300 N	
Glissance	PND	
Tactilité	PND	
Adhésion:		
Adhésif Type C2 E S2	> 1 N/mm ²	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:		
- Usage intérieur:	Conforme	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Conforme	

Les performances du produit identifié sur le point 1 sont conformes aux performances déclarées sur le point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné sur le point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par:

Mariano Sebastiá (Gérant)
Nom et fonction

Onda, 01-01-2023
Lieu et date d'émission

TAU
ceramica
TAU CERAMICA
SOLUTIONS, S.L.U.
CIF B-12958112
Calle Del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN