

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. MAX-LOB-6400211825-002

(Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011
et modifié par le règlement délégué (UE) n° 574/2014)

1. Code d'identification unique du produit type :

DECOMODE SOL STRATIFIÉ CLICK 7MM/8MM

ref. Maxeda 10066479 | ref. fournisseur F988 | EAN 5414628112260

2. Usage(s) prévu(s):

Sol stratifié à usage intérieur selon EN 13329

3. Fabricant:

Maxeda DIY Group - P.B. box 22954 -1100 DL - AMSTERDAM - les Pays-Bas

4. Mandataire:

N/A

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

3

6. Norme harmonisée :

EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s):

0432 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

1508 Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch

0765 Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI

0766 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Spécifications techniques	Norme
Réaction au feu (EN 13501-1)	Cfl -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol (CEN/TR 14823)	PCP < 5 ppm	
Emission de formaldéhyde (EN 717-2)	E1	
Étanchéité à l'eau (EN 13553)	NPD*	
Résistance au glissement (EN 13893)	DS ≥ 0,3	
Comportement électrique (électricité statique)	NPD*	
Conductivité thermique (EN 12524)	0,12 W / (m - K	
Durabilité par rapport au comportement au feu	NPD*	

* No performance determined (aucune performance déterminée)

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

N/A

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

G. Colleau
Chief Executive Officer

Amsterdam, 10-3-2021