



# SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.  
TRANSLATION AGENCY;  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



Vertaling uit het Bulgaars

## PRESTATIEVERKLARING Nr. DPCTLWGL001KAIG1

(NI)- Overzicht Nr.3

1)Unieke identificatiecode van het product;

Type, partij- of -serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, volgens vereisten van artikel 11(4):

**Halfdroog geperste keramische tegels met lage waterabsorptiecoëfficiënt  $E_b \leq 0,5\%$ , geglaazuurd, voor binnen-en-buiten muren en vloeren**

2)Het beoogde gebruik of de beoogde gebruiken van het bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals beoogd door de fabrikant: **bekleding van buiten -en - binnenoppervlakken - vloer, muur**

3)Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreeerde handelsmerk en contactadres van de fabrikant volgens vereisten van artikel 11(5): **KAI Group: Khan Asparuh NV, Isparih, Ahinorastraat 1, Bulgarije; tel.+35984312577; Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg;**

4)Indien toepasselijk: naam en adres van een gevolmachtigd persoon, wiens volmacht bevat de taken, zoals voorgeschreven in artikel 12(2): **niet van toepassing**

5)Gebruikte systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in bijlage V: **Systeem 4**

6)In geval van prestatieverklaring van het bouwproduct, dat onder een geharmoniseerde norm valt: Naam en nummer van de aangemelde instantie: **niet van toepassing**

7)Gedeclareerde prestaties

| Essentiële kenmerken                    | Prestaties               | Geharmoniseerde technische specificatie |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Brandreactie</b>                     | <b>Klas A1fl/A1</b>      | <b>EN 14411:2012</b>                    |
| <b>Vrijlating schadelijke stoffen</b>   |                          |                                         |
| - cadmium                               | NPD                      |                                         |
| - lood                                  | NPD                      |                                         |
| - andere                                | NPD                      |                                         |
| <b>Breukbelasting</b>                   |                          |                                         |
| - dikte $\geq 7,5\text{mm}$             | $\geq 1300\text{N}$      |                                         |
| - dikte $< 7,5\text{mm}$                | $\geq 700\text{N}$       |                                         |
| <b>Duurzaamheid:</b>                    |                          |                                         |
| - voor binnengebruik                    | doorstaat                |                                         |
| - voor buitengebruik - vorstresistentie | doorstaat                |                                         |
| <b>Adhesiesterkte</b>                   |                          | <b>EN 14411:2012</b>                    |
| - cementachtige lijmen                  | $\geq 0.5\text{ N/mm}^2$ |                                         |
| - dispersielijmen                       | $\geq 1.0\text{ N/mm}^2$ |                                         |
| - lijmen van reactieve harsen           | $\geq 2.0\text{ N/mm}^2$ |                                         |
| - mortel                                | NPD                      |                                         |
| <b>Thermische bestendigheid</b>         | doorstaat                |                                         |
| <b>Tastbaarheid</b>                     | NPD                      |                                         |
| <b>Slipweerstand</b>                    | zie tabel                |                                         |

De prestaties van het product, zoals boven aangegeven, zijn conform de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de boven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Isparih, 01.08.2021**

**ing. Plamen Pashev**

**Directeur Operations**

Ik, ondergetekende, Svetoslav Hitchev, BSN 6901033126, bevestig hierbij de waarheid van het door mij vertaalde document PRESTATIEVERKLARING Nr. DPCTLWGL001KAIG1. Het document bestaat uit één pagina.

Vertaler:

Svetoslav Hitchev



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
№ DPCTLWGL001KAIG1

(Bg)-Прегл. №3

1) Уникален идентификационен код на типа продукт;  
Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

**Полусухопресувани керамични плочки с ниска водопоглъщаемост  $E_b \leq 0,5\%$ , глазирани, за вътрешни и външни стени и подове**

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на външни, вътрешни повърхности-под, стена**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Аспарух" АД, Исперих, ул. "Ахинора" 1, България; Телефон: +35984312577; Факс: +35984313613; E-mail: [info@kai.bg](mailto:info@kai.bg)**

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Деклариран експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики                                                                                                                   | Експлоатационни показатели                                                              | Хармонизирана техническа спецификация |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Реакция на огън</b>                                                                                                                      | <b>Клас A1п/A1</b>                                                                      | <b>EN 14411:2012</b>                  |
| <b>Отделяне на опасни вещества:</b><br>- кадмий<br>- олово<br>- други                                                                       | NPD<br>NPD<br>NPD                                                                       |                                       |
| <b>Сила на разрушаване</b><br>- дебелина $\geq 7.5\text{mm}$<br>- дебелина $< 7.5\text{mm}$                                                 | $\geq 1300\text{N}$<br>$\geq 700\text{N}$                                               |                                       |
| <b>Дълготрайност за:</b><br>- вътрешна употреба<br>- външна употреба - мразоустойчивост                                                     | Издържа<br>Издържа                                                                      |                                       |
| <b>Якост на сцепление/адхезия</b><br>- циментови лепила<br>- дисперсни лепила<br>- лепила на основа реактивни смоли<br>- строителен разтвор | $\geq 0.5\text{ N/mm}^2$<br>$\geq 1.0\text{ N/mm}^2$<br>$\geq 2.0\text{ N/mm}^2$<br>NPD |                                       |
| <b>Термична устойчивост</b>                                                                                                                 | Издържа                                                                                 |                                       |
| <b>Тактилност</b>                                                                                                                           | NPD                                                                                     |                                       |
| <b>Устойчивост на хлъзгане</b>                                                                                                              | Виж таблицата                                                                           |                                       |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

**Исперих, 01.08.2021г.**

инж. **Пламен Петев**  
Разградска  
Директор „Операции“

