

	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	erismann
QM_AZ-12_LE 14	CE prestatieverklaring LE 14 Vinylbehang met reliëf van 120g/m² tot 380g/m² Rev. 7.00	Pag. 1 van 2
Opgesteld:	I. Labahn Handtekening 	Datum 28-02-2022
Getest en in werking gesteld:	M. Bercher Handtekening 	Datum 01-03-2022

Prestatieverklaring nr. LE 14

- Unieke identificatiecode van het product: **Vinylbehang met reliëf van 120g/m² tot 380g/m²**
Identificatie van het bouwproduct: Elk behang is via het artikelnummer en partijnummer te identificeren.
- Toepassing: **decoratieve wandbekleding**
- Adres van de fabrikant: **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Duitsland**
- Gemachtigde: **niet relevant voor behang**
- Systeem voor het beoordelen en testen van de prestatiebestendigheid: **Systeem 1**
- Geharmoniseerde norm: **DIN EN 15102:2007 +A1:2011**
De test wordt uitgevoerd door de aangemelde instantie ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim (identificatienummer 0757) certificaatnummer: 0757-CPR-268-6007361-4-1
Formaldehyde en zware metalen worden regelmatig getest door het Fraunhofer Institut WKI Braunschweig (identificatienummer 0765).
- niet relevant voor behang**
- Verklaarde prestaties

Belangrijke kenmerken	Prestaties	Technische specificaties
Brandgedrag	C-s2, d0	EN 13501-1
er worden geen ftalaathoudende weekmakers gebruikt	PHTHALATE® FREE	Test vindt één keer per jaar plaats
Naleving van grenswaarden voor gevaarlijke stoffen		
Formaldehyde	Goedgekeurd <0,033ppm	EN 12149
Antimoon	Goedgekeurd >20 mg/kg	EN 12149
Arseen	Goedgekeurd ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Lood	Goedgekeurd ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Cadmium	Goedgekeurd ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chroom (VI)	Goedgekeurd ≤ 20 mg/kg	EN 12149 EN 71
Kwikzilver	Goedgekeurd ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Seleen	Goedgekeurd ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Barium	Goedgekeurd ≤ 500 mg/kg	EN 12149

	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	erismann
QM_AZ-12_LE 14	CE prestatieverklaring LE 14 Vinylbehang met reliëf van 120g/m² tot 380g/m² Rev. 7.00	Pag. 2 van 2

Vinylchloridemonomeer	Goedgekeurd ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Overige informatie	Prestaties	Technische specificaties
Naleving van de VOC-waarden Frankrijk		ISO 16000
Naleving van emissies conform AgBB/Dibt- methode voor Duitsland Naleving van emissies binnenshuis in alle EU-landen en in overeenstemming met de meeste vrijwillige specificaties		ISO 17025 EN 16516 EN 16798-1 DIN 18200
Erismann gebruikt alleen FSC®- gecertificeerd papier en vezelvlies		
Naleving van RAL-GZ 479		RAL-GZ 479

9. De prestaties van het bovengenoemde product komen overeen met de verklaarde prestatie(s). De bovengenoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Breisach, 01-03-2022


Maximilian Bercher (Bestuurder)