

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

5902610503375

2. Beoogde toepassing of toepassingen::

Keramische, drooggeperste tegels bestemd voor het betegelen van binnenmuren van woon- en openbare gebouwen en op industrieterreinen, zonder bloot te stellen aan temperaturen beneden het vriespunt.

3. Fabrikant::

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. Gemachtigde::

niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid::

Beoordelingssysteem: 4

6a. Geharmoniseerde norm::

EN14411:2012

Aangemelde instantie(s)::

niet van toepassing niet van toepassing

6b. Europees beoordelingsdocument::

niet van toepassing

Europese technische beoordeling::

niet van toepassing

Technische beoordelingsinstantie::

Nvt - niet van toepassing

Aangemelde instantie(s)::

niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie(s)::

Prestatie	Niveaus en/of klassen/waarde:	Referentiedocument:
Vuurbestendigheid	A1	EN14411:2012
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen - geglazuurde tegels:	-	-
Vrijkomen van Pb [mg/dm ³]	≤ 0,8	EN14411:2012
Vrijkomen Cd [mg/dm ³]	≤ 0,07	EN14411:2012
- Ander	NPD	EN14411:2012
Sterkte van lasnaad / adhesie [N/mm ²]:	-	-
-Cementlijmen:	≥ 0,5	EN14411:2012
-Dispersielijmen:	≥ 1	EN14411:2012
-Lijmen van reactieve harsen:	≥ 2	EN14411:2012
-Metselmortel:	NPD	EN14411:2012
Temperatuurwisselbestendigheid	Bestendig	EN14411:2012
Buigvastheid [N]	minimaal 600	EN14411:2012
Slipheid volgens de norm CEN / TS 16165: 2016, bijlage B	Nvt - niet van toepassing	EN14411:2012
Het gevoel van aanraking:	onbepaalde prestatiekenmerken	EN14411:2012
Duurzaamheid voor:	-	-
-Interne toepassingen:	VOLDOET	EN14411:2012
-Externe toepassingen: de weerstand tegen het vriezen - ontdooien (vorstbestendigheid)	niet van toepassing	EN14411:2012

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie::

n.v.t. - niet van toepassing

De gebruiksaanwijzing van de hierboven aangeduide zijn consistent met de set aangegeven gebruiksaanwijzing. Deze verklaring van de gebruiksaanwijzing wordt afgegeven in overeenstemming met verordening (EU) nr 305/2011 onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant hierboven aangegeven.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door::

Karol Goździk - Productie manager

te: Tomaszów Mazowiecki op de: 2023/01/02



Het verwijst naar het product:: NEVE BIANCO ŚCIANA REKT. POŁYSK 25X75 G1
GROEP: BIII

1. Aanvullende informatie over de gebruik prestaties:

Keramische, drooggeperste tegels bestemd voor het betegelen van binnenmuren van woon- en openbare gebouwen en op industrieterreinen, zonder bloot te stellen aan temperaturen beneden het vriespunt.

Eigenschappen:	Niveaus en/of klassen/waarde:	Referentiedocument:
Dikte	9,0 mm	EN14411:2012
Grensfwijking (van de breedte) van de werkmaat	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Grensfwijking (van de lengte) van de werkmaat	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Grensfwijking (van de dikte) van de werkdikte	± 10 %; ± 0,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensfwijking van de rand van de rechte lijten opzichte van de werkmaat (de breedte)	± 0,3 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensfwijking van de rand van de rechte lijten opzichte van de werkmaat (de lengte)	± 0,3 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensfwijking van de rechte hoek ten opzichte van de breedte	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Maximale toelaatbare afwijking van de rechte hoek ten opzichte van de lengte	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Maximale grensfwijking van de kromte van het middelpunt van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de diagonaal berekend op basis van de werkmaten	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensfwijking van de kromte van de zijde van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de werkmaat van de breedte	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensfwijking van de kromte van de zijde van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de werkmaat van de lengte	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Maximale grensfwijking van de kromtrekking van hoeken van de vlakheid van het oppervlak ten opzichte van de diagonaal berekend op basis van de werkmaten	± 0,75 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Waterabsorptie Eb[%]	> 10	EN14411:2012
Buigvastheid [N]	minimaal 600	EN14411:2012
Buigweerstand [N/mm ²]	minimaal 12	EN14411:2012
Weerstand tegen binnenzijde slijtage [mm ³]	niet van toepassing	EN14411:2012
Weerstand tegen slijtage van het glazuur PEI/aantal toeren	Nvt - niet van toepassing	EN14411:2012
Bestendigheid tegen haarscheurtjes	Voldoet	EN14411:2012
Schokbestendigheid	geen prestatie bepaald	EN14411:2012
Vuilbestendigheid	minimale klasse 4	EN14411:2012
Chemische weerstand tegen zuren en logen met lage concentratie	LA class	EN14411:2012
Chemische weerstand tegen zuren en logen met hoge concentratie	niet van toepassing	EN14411:2012
Weerstand tegen huishoudelijke producten en toevoegingen aan het zwembadwater	A class	EN14411:2012
Achtergrondstraling [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012
Poślizg - BOSA STOPA	n.v.t. - niet van toepassing	DIN EN 16165:2023-02, Bijlage A
Poślizg - BOSA STOPA α _{barefoot} [°]	Nvt - niet van toepassing	EN 16165:2023-02, Bijlage A
Slip volgens CEN/TS 16165:2016, bijlage A (BLOTE VOET)	niet van toepassing	DIN EN 16165:2023-02, Bijlage B
Slip volgens CEN/TS 16165:2016, bijlage C (PTV) - risico op droog / nat slippen - glijstuk 55	n.v.t. - niet van toepassing	BS 7976-2:202+A1:2013 / UKSRG
Slip volgens CEN/TS 16165:2016, bijlage C (PTV) - risico op droog / nat slippen - glijstuk 96	n.v.t. - niet van toepassing	BS 7976-2:202+A1:2013 / UKSRG
Drijfgebied klasse / vullingruimte	n.v.t. - niet van toepassing	DIN 51130
Emissie van vluchtige organische stoffen VOS VOC (VOC) - klasse	A+	ISO 16000
Warmtegeleidingscoëfficiënt [W/m*K]	NPD - prestaties onbepaald	PN-EN 12664
Veiligheidsklasse van glasproducten	n.v.t. - niet van toepassing	PN-EN 12600

2. Documenten:

Certificaat van overeenstemming van het product met de poolse norm nr 52/N/22, Certificaat die recht geeft om het product met een veiligheidsignalering te merken B nr. 51/B/22 Hygiënisch attest nr. B-BK-60211-0341/21

Ondertekend voor en namens de fabrikant door::

Karol Goździk - Productie manager

te: Tomaszów Mazowiecki op de: 2023/01/02

