

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DoP: 10011433-B1W1208

Désignation du produit:

PTH TB 288X188X138 10N

Le code d'identification du produit est le numéro de la Dop.



Wienerberger NV

Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk

Belgique

Application dans les murs de maçonnerie, des colonnes et parois de séparation:

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

maçonnerie protégée

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Performance(s) déclarée(s) de P - brique de terre cuite

Dimensions et tolérances

			T1	R1
Longueur:	mm	288	± 7	10
Largeur:	mm	188	± 5	8
Hauteur:	mm	138	± 5	7
Valeur moyenne:	catégorie	T1		
Plage:	catégorie	R1		

Planéité des faces de pose:

mm

NPD


Parallélisme des faces:

mm

NPD

Configuration

Groupe selon EC6:	-	2
Volume des vides:	%	NPD
Pourcentage de vide:	%	NPD



La configuration actuelle peut varier légèrement

Masse volumique

Masse volumique apparente sèche:	kg/m³	950
Masse volumique absolue sèche:	kg/m³	1750
Catégorie:	catégorie / %	D1 / 10

Résistance à la compression I Produit

Perpendiculaire à la face de pose:	N/mm²	10
Perpendiculaire à l'about:	N/mm²	NPD
Perpendiculaire à l'about 2:	N/mm²	NPD

Adhérence: N/mm² NPD

Conductivité thermique $\lambda_{10,sec,elt}$: W/(m·K) 0.26

Valeur calculée selon EN 1745:2020 P2

Perméabilité à la vapeur d'eau: - $\mu = 5/10$

Valeur tabulée mini et maxi selon EN 1745

Durabilité vis-à-vis du gel/dégel: catégorie F0

Absorption d'eau: % 18

Selon EN 772-21

Taux initial d'absorption d'eau: kg/(m²·min) 0.5-1.5

Selon EN 772-11

Teneur en sels solubles actifs: catégorie S0

Selon EN 772-5

Dilatation à l'humidité: mm/m NPD

Réaction au feu: classe A1

EU 96/603/EC, 2000/605/EC

Substances dangereuses: - NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

2016-03-24

CEO

Johan Van Der Biest

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgique

Règles d'applications nationales complémentaires:

Numéro DoP: 10011433-B1W1208

Désignation du produit:

PTH TB 288X188X138 10N



Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgique

Selon PTV 23-003 (Brique pour maçonnerie non
décorative)

Format		288X188X138
Résistance au gel selon NBN B 27-009	Classe	non certifiée
Efflorescence selon NBN B 24-209	-	non certifiée
Absorption d'eau initiale moyenne pour le choix du mortier	Catégorie	IW3
Lambda 10,sec,brique(90/90) selon EN 1745	W/m.K	0.24
Conductivité thermique: Lambda Ui selon NBN B 62-002/A1, Tableau C	W/m.K	0.26
Conductivité thermique: Lambda Ue selon NBN B 62-002/A1, Tableau C	W/m.K	Inapplicable
N° de certification Benor		BB/202/676/037-00-P/24