

Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0020083

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

1. Code d'identification unique du type de produit:

REXON MATT SILICONE

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Numéro batch: Voir emballage

3. Usages prévus du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Produits d'étanchéité pour les éléments de façade intérieurs et extérieurs - Conformément à la norme EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT Classe 12.5 E

Produits d'étanchéité pour applications sanitaires - Conformément à la norme EN 15651-3:2012 Type S Classe XS1

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
BE-8793 Waregem**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Ne s'applique pas

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**L'organisme notifié (organisme notifié) GINGER CEBTP, numéro d'identification NB 0074
a effectué la détermination du type de produit sur la base d'un essai de type
dans le cadre du système 3 avec remise : d'un rapport d'essai**

**L'organisme notifié EFECTIS, numéro d'identification NB 1234,
a effectué la détermination de la classe de réaction au feu
dans le cadre du système 3 avec remise : d'un rapport d'essai**

**L'organisme notifié IFT ROSENHEIM, numéro d'identification NB 0757
a effectué la détermination de la croissance microbiologique selon EN ISO 846:2019 procédure B
dans le cadre du système 3 avec remise d'un rapport d'essai**

8. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Ne s'applique pas

Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0020083

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles – Type F EXT-INT	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2019)	Classe F	EN 15651-1:2017
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion <ul style="list-style-type: none"> A allongement constant après traitement à l'eau (conforme EN ISO 10590) 	PASS	
Durabilité	PASS	
Conditionnement : Méthode A Support : Façade : Aluminium anodisé + M2 Béton		

Caractéristiques essentielles – Type S	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2019)	Classe F	EN 15651-3:2017
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 10%	
Croissance microbologique (conforme EN ISO 846:1997 procédure B)	0	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Sanitaire : M2 BETON		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – mei 2023

Marque CE

N° MP0020083

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011



22

DL CHEMICALS
 Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

REXON MATT SILICONE

DoP No. MP0020083

EN 15651-1:2012
 EN 15651-3:2012

Notified Body 0074
 Notified Body 1234
 Notified Body 0757

Produits d'étanchéité pour les éléments de façade intérieurs et extérieurs - Type F EXT-INT Classe 12.5 E
 Produits d'étanchéité pour applications sanitaires - Type S Classe XS1

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2019)	Klasse F	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Propriétés de traction • - À allongement constant après immersion dans l'eau	Pass	
Croissance microbologique	0	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Substrat Façade : aluminium anodisé + béton M2 Substrat sanitaire : aluminium anodisé		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		