

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020083

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

REXON MATT SILICONE

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012
Type F EXT-INT Klasse 12.5 E**

Afdichtingsproducten voor sanitaire toepassingen – Conform EN 15651-3:2012 Type S Klasse XS1

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (notified body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *NB 0074*
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

**De aangemelde instantie (notified body) *EFFECTIS*, identificatienummer *NB 1234*,
heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

**De aangemelde instantie (notified body) *IFT ROSENHEIM*, identificatienummer *NB 0757*
heeft de bepaling van microbiologische groei conform EN ISO 846:2019 procedure B uitgevoerd
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020083

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type F EXT – INT	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2019)	Klasse F	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Treksterkte voor "non structural" low modulus sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) (conform EN ISO 8339)	NPD	
Trekeigenschappen voor "non structural" sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) bij constante rek (conform EN ISO 8340)	NPD	
Trekeigenschappen • Bij constante rek na wateronderdompeling (elastic sealant) (conform EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Façade: ○ Geanodiseerd aluminium ○ M2 Beton		

Essentiële karakteristieken – Type S	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
<i>Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2019)</i>	<i>Klasse F</i>	<i>EN 15651-3:2012</i>
<i>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Water- en luchtdichtheid</i>		
<i>Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)</i>	<i>≤ 3 mm</i>	
<i>Volume verlies (conform EN ISO 10563)</i>	<i>≤ 10 %</i>	
<i>Microbiologische groei conform EN ISO 846:2019 procedure B</i>	<i>0</i>	
<i>Duurzaamheid</i>	<i>Pass</i>	
<i>Conditionering : Methode A</i> <i>Substraat : Sanitair : M2 Beton</i>		

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020083

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – mei 2023

CE markering

N° MP0020083

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



22

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

REXON MATT SILICONE

DoP No. MP0020083

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Notified Body 0074

Notified Body 1234

Notified Body 0757

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Type F EXT-INT Klasse 12.5 E
Afdichtingsproducten voor sanitaire toepassingen – Type S Klasse XS1

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse F	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10 %	
Trekeigenschappen Bij constante rek na wateronderdompeling	Pass	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode A - Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton - Substraat sanitair: Geanodiseerd Aluminium		

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020083

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

REXON MATT SILICONE

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke aangewezen technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012

Type F EXT-INT Klasse 12.5 E

Afdichtingsproducten voor sanitaire toepassingen – Conform EN 15651-3:2012 Type S Klasse XS1

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (approved body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *AB 0074*
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testing
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

**De aangemelde instantie (approved body) *EFFECTIS*, identificatienummer *AB 1234*,
heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

**De aangemelde instantie (approved body) *IFT ROSENHEIM*, identificatienummer *AB 0757*
heeft de bepaling van microbiologische groei conform EN ISO 846:2019 procedure B uitgevoerd
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020083

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type F EXT – INT	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2019)	Klasse F	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Treksterkte voor "non structural" low modulus sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) (conform EN ISO 8339)	NPD	
Trekeigenschappen voor "non structural" sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) bij constante rek (conform EN ISO 8340)	NPD	
Trekeigenschappen • Bij constante rek na wateronderdompeling (elastic sealant) (conform EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Façade: ○ Geanodiseerd aluminium ○ M2 Beton		

Essentiële karakteristieken – Type S	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2019)	Klasse F	EN 15651-3:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Microbiologische groei conform EN ISO 846:2019 procedure B	0	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A		
Substraat : Sanitair : M2 Beton		

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020083

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – mei 2023

CE markering

N° MP0020083

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

UK CA

22

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

REXON MATT SILICONE

DoP No. MP0020083

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Approved Body 1234

Approved Body 0074

Approved Body 0757

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Type F EXT-INT Klasse 12.5 E
Afdichtingsproducten voor sanitaire toepassingen – Type S Klasse XS1

Essentiële karakteristieken	Prestatie	aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse F	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen	Pass	
• Bij constante rek na wateronderdompeling		
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode A - Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton - Substraat sanitair: Geanodiseerd Aluminium		