

Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0020081

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

1. Code d'identification unique du type de produit:

REXON AII IN 1 SILICONE

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Numéro batch: Voir emballage

3. Usages prévus du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Produits d'étanchéité pour les éléments de façade intérieurs et extérieurs - Conforme à EN

15651-1:2012 Type F EXT - INT CLASSE 20 HM

**Produits d'étanchéité pour les applications de vitrage - Conforme à EN 15651-2:2012 Type G
CLASSE 20 HM**

**Produits d'étanchéité pour applications sanitaires - Conforme à EN 15651-3:2012 Type S
CLASSE XS1**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
BE-8793 Waregem**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Ne s'applique pas

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**L'organisme notifié (organisme notifié) GINGER CEBTP, numéro d'identification NB 0074
a effectué la détermination du type de produit sur la base d'un essai de type
dans le cadre du système 3 avec remise : d'un rapport d'essai**

**L'organisme notifié ETECTIS, numéro d'identification NB 1234,
a effectué la détermination de la classe de réaction au feu
dans le cadre du système 3 avec remise : d'un rapport d'essai**

**L'organisme notifié IFT ROSENHEIM, numéro d'identification NB 0757
a effectué la détermination de la croissance microbiologique selon EN ISO 846:2019 procédure B
dans le cadre du système 3 avec remise d'un rapport d'essai**

8. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Ne s'applique pas

Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0020081

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles – Type F EXT-INT	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)	Classe F	EN 15651-1:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion A allongement constant après traitement à l'eau (conforme EN ISO 10590)	Pass	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Façade : Aluminium anodisé + M2 béton		

Caractéristiques essentielles – Type G	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)	Classe F	EN 15651-2:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (UV) (conforme EN ISO 11431)	Pass	
Rétablissement élastique (conforme EN ISO 7389)	≥ 60% à 60%	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Vitrage : Verre		

Caractéristiques essentielles – Type S	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2019)	Classe F	EN 15651-3:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 10%	
Croissance microbiologique (conforme EN ISO 846:1997 procédure B)	0	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Sanitaire : Aluminium anodisé		

Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0020081

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – mai 2023

Marque CE

N° MP0020081

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011



22

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

REXON AII IN 1 SILICONE

DoP No. MP0020081

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

Notified Body 0074
Notified Body 1234
Notified Body 0757

Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure - Type F EXT-INT Classe 20 HM
Mastic pour vitrage - Type G Classe 20 HM
Mastic pour applications sanitaires - Type S Classe XS1

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe F	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion A allongement constant après traitement à l'eau	Pass	
Adhésivité-cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (UV)	Pass	
Rétablissement élastique	≥ 60% à 60%	
Croissance microbiologique	0	
Durabilité	Pass	
Conditionnement: Méthode A		
Support Façade: Aluminium anodisé + M2 béton		
Support Vitrage: Verre		
Support Sanitaire : Aluminium anodisé		
https://www.dl-chem.com/fr/dop		