

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DoP 2

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Structuurvinylbehang op papier- of vliesdrager met een weefselgewicht van 80 - 300 g/m²

2. Gebruiksdoel:

Oppervlaktevormgeving van wanden en oppervlakken met behang, sierstrips

3. Fabrikant:

A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach

4. Gevolmachtigde: **Niet relevant voor behang**

5. Systeem voor de beoordeling en controle van de bestendigheid van de prestaties: **Systeem 3**

6. Geharmoniseerde Norm:

DIN EN 15102:2007 + A1: 2011

Het brandgedrag van het behang wordt door de aangemelde instantie LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paris Cedex volgens EN 13501-1 gecontroleerd (Kenmerk: 0071)

Emissies van formaldehyde, zware metalen en vinylchloride-monomeren (VCM) worden volgens EN 12149:1997 regelmatig door het Fraunhofer Instituut WKI Braunschweig gecontroleerd. (Kenmerk: 0765)

6. Verklaarde prestatie

Werkelijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	C-s2,d0	EN 13501-1
Emissie van formaldehyde	Goedgekeurd (< 120 mg/kg)	EN 12149:1997
Emissie van andere gevaarlijke stoffen:		
Antimonium	Goedgekeurd (geen bovengrens)	EN 12149:1997
Arsenicum	Goedgekeurd (< 25 mg/kg)	
Barium	Goedgekeurd (< 500 mg/kg)	
Cadmium	Goedgekeurd (< 25 mg/kg)	
Chroom	Goedgekeurd (< 60 mg/kg)	
Lood	Goedgekeurd (< 90 mg/kg)	
Kwikzilver		

Selenium	Goedgekeurd (< 20 mg/kg) Goedgekeurd (< 165 mg/kg)	
Vinylchloride-monomeren (VCM)	Goedgekeurd (< 0,2 mg/kg)	EN 12149:1997
Geluidsabsorptie	No performance determined	
Warmtetransmissie	No performance determined	

De prestaties van het voorliggende product komen overeen met de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met verordening (EU) Nr. 305/2011 is uitsluitend bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:

Gummersbach, 22-4-2016


Wolfgang Braun (Hoofd Kwaliteitsmanagement)

Overige specificaties:

RAL-productbepalingen GZ-479		RAL GZ-479
VOC-emissies (Franse richtlijnen)		ISO 16000
VOC-emissies (AgBB richtlijnen Duitsland)	Z- 159-10.38	ISO 16000