

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Lampolie blank
Herziening : 01.01.2023
Afdrukdatum : 04-09-2023

Versie (Herziening) : 3.1.0 (3.0.9)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Lampolie blank (100050)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen

Brandstof voor olielampen en fakkels. Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Dit product wordt niet aanbevolen voor toepassingen anders dan de hierboven geïdentificeerde gebruiken.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Leylines B.V.

Straat : Franciscusweg 249-3

Postcode/Plaats : 1216 SG Hilversum

Telefoon : +31 (0) 88 - 101 91 27

Contactpersoon voor informatie : Email: info@leylines.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nederland: +31 (0)88 755 8000 - NVIC (Uitsluitend voor professionele hulpverleners) - België: +32 (0)70 245 245 - Antigifcentrum -Duitsland +49 (0)30-19240 Giftnotruf Berlin - Frankrijk +33 (0) 1 45 42 59 59 Orfila

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1 ; H304 - Gevaar bij inademing : Categorie 1 ; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

2.2 Etiketteringselementen

Labelling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Gezondheidsgevaar (GHS08)

Signaalwoord

Gevaar

Gevaren bestemmende component(en) voor de etikettering

Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten

Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten

Gevarenaanduidingen

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale / nationale wetgeving.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Lampolie blank
Herziening : 01.01.2023
Afdrukdatum : 04-09-2023

Versie (Herziening) : 3.1.0 (3.0.9)

Aanvullende gevarenkenmerken

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben.

Brandende olielamp niet alleen laten.

Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden.

Niet drinken!

2.3 Andere gevaren

Dit materiaal kan zich door uitvloeien of roeren elektrostatisch opladen en door statische ontlading ontvlammen. Dampen kunnen zich over grote afstanden verspreiden en door ontstekingsbronnen tot ontsteking, vlaminslag of explosie worden gebracht.

Mogelijke schadelijke effecten op de mens en mogelijke symptomen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot mensen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

Mogelijke schadelijke effecten op de omgeving

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten ; REACH-nr. : 01-0000020119-75

Gewichtsaandeel : $\geq 25 - < 75$ %

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 EUH066

Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten ; REACH-nr. : 01-2119475608-26

Gewichtsaandeel : $\geq 25 - < 75$ %

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 EUH066

Aanvullende informatie

Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen en EU-gevarenaanduidingen: zie SECTIE 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk arts raadplegen!

Bij huidcontact

Onmiddellijk afspoelen met: Water en zeep In geval van huidirritatie arts raadplegen. Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.

Bij oogcontact

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Na inslikken

Onmiddellijk arts raadplegen! GEEN braken opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Volgende symptomen kunnen optreden: Pneumonie Ademhalingsklachten Hoofdpijn Duizeligheid Misselijkheid Verminderd reactievermogen Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Lampolie blank
Herziening : 01.01.2023
Afdrukdatum : 04-09-2023

Versie (Herziening) : 3.1.0 (3.0.9)

4.3 Vermelding van de onmiddellijke medische verzorging of speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Waternevel Schuim Bluspoeder Kooldioxide (CO₂)

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolmonoxide Kooldioxide (CO₂) Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

5.3 Advies voor brandweertaken

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Beschermingskleding.
Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermende uitrusting

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Noodprocedures

In geval van verontreiniging of accidentele lozing, de bevoegde autoriteiten informeren en alle van kracht zijnde reglementeringen naleven.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Niet in de riolering of open wateren lozen. Zorg ervoor dat lekkages kunnen worden opgevangen (bijv. opvangbak of opvangbereik). Bij het uitreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting

In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

Voor reiniging

Geschikt materiaal om op te nemen: Zand Zuigmateriaal, organisch

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8. Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag



7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. Dit materiaal kan zich door uitvloeien of roeren elektrostatich opladen en door statische ontlading ontvlammen.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Lampolie blank
Herziening : 01.01.2023
Afdrukdatum : 04-09-2023

Versie (Herziening) : 3.1.0 (3.0.9)

Beschermingsmaatregelen

Brandbeveiligingsmaatregelen

Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Zorgen voor aarding van containers, apparatuur, pompen en afzuiginstallaties.

Maatregelen om aerosol- en stofvorming te voorkomen

Bij vul-, overgiet- en doseerwerkzaamheden evenals bij het nemen van proeven moet zo mogelijk gebruikt worden: Gesloten installaties

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen en opslagvoorwaarden

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Geschikt materiaal voor containers/installaties: Roestvrijstaal Polyethyleen Ongeschikt materiaal voor containers/installaties: Butylrubber

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Verwijderd houden van
Sterke oxidatiemiddelen

7.3 Specifieke eindgebruik

Brandstof voor olielampen en fakkels.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Geen

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Tegen ontploffing beschermde installaties, apparatuur, afzuiginstallaties, apparaten etc. gebruiken.

Individuele beschermingsmaatregelen

Bescherming van de ogen/het gezicht



Geschikte oogbescherming

Montuurbril met zijbescherming dragen

Opmerking

DIN-/EN-normen EN 166

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen



Geschikt handschoentype : Bij het kiezen van de juiste kwaliteit van beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moet rekening gehouden worden met de specifieke werkplekconcentratie en -hoeveelheid van de gevaarlijke stof.

Geschikt materiaal : NBR (Nitrilrubber).

Vereiste eigenschappen : vloeistofdicht.

Doordringtijd : >480min

Dikte van het handschoenenmateriaal : 0,35mm

Opmerking : DIN-/EN-normen EN 420 EN ISO 374

Lichaamsbescherming

Beschermende kleding is bij normaal gebruik niet noodzakelijk.

Opmerking : Verontreinigde kleding uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Lampolie blank
Herziening : 01.01.2023
Afdrukdatum : 04-09-2023

Versie (Herziening) : 3.1.0 (3.0.9)

Bescherming van de ademhalingswegen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

Geschikte ademhalingsapparatuur

Geheel-/half-/kwartmasker (EN 136/140) Deeltjesfilterapparaat (EN 143). Filtrerend halfmasker (DIN EN 149)

Filtertype ABEK-P2

Algemene informatie

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

Beheersing van milieublootstelling

Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk : Vloeibaar

Kleur : kleurloos

Geur : geurloos

Veiligheidsparameters

Smelt- /vriespunt :	-15 °C	
Beginkookpunt en kooktraject :	(1013 hPa)	150 - 350 °C
Vlampunt :	>	61 °C
Dichtheid :	(15 °C)	0,73 - 0,8 g/cm ³
Kinematische viscositeit :	(40 °C)	1,2 - 3 mm ² /s
Zelfontbrandingstemperatuur :	>	200 °C
(Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)		
Onderste Explosiegrens Volume %		
(Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)		0,4 Vol-%
Bovenste Explosiegrens Volume %		
(Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)		5 Vol-%
Ontledingstemperatuur :	Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)	
Zelfontbrandingstemperatuur :	Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)	
Ontvlambare vloeistoffen :	Niet van toepassing (niet relevant onder normale gebruiksomstandigheden)	
Onderste explosiegrens :	Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)	
Bovenste explosiegrens :	Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)	
Dampspanning :	Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)	
Verdampingswaarde :	Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)	
Verdampingssnelheid (n-butylacetaat = 1) :	Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)	
Oplosbaarheid in water :	praktisch onoplosbaar	
pH :	Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)	
log P O/W :	Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)	
Geurdrempelwaarde :	Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)	
Relatieve dampdichtheid :	Geen gegevens beschikbaar (test niet uitgevoerd)	
Deeltjeskenmerken	Niet van toepassing	
Oxiderend gas :	Niet van toepassing.	
Oxiderende vloeistoffen :	Niet brandbevorderend.	
Ontploffingseigenschappen :	Niet van toepassing.	

9.2 Overige informatie

Geen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Lampolie blank
Herziening : 01.01.2023
Afdrukdatum : 04-09-2023

Versie (Herziening) : 3.1.0 (3.0.9)

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Dit materiaal wordt onder normale gebruiksvoorwaarden niet als reactief beschouwd.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Dit materiaal is brandbaar en kan door hitte, vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen (bijv. statische electriciteit, ontstekingsvlammen, mechanische/elektrische uitrusting) ontvlammen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxidatiemiddelen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften bij kamertemperatuur

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Acute orale toxiciteit

Parameter :	LD50 (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 5000 mg/kg
Methode :	OESO 401

Acute dermale toxiciteit

Parameter :	LD50 (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 2000 mg/kg
Parameter :	LD50 (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	>= 3160 mg/kg
Methode :	OESO 402

Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter :	LC50 (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 5 mg/l
Blootsteldingsduur :	4 h
Methode :	OESO 403
Parameter :	LC50 (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Werkingsdosis :	> 5 mg/l
Blootsteldingsduur :	4 h

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Lampolie blank
Herziening : 01.01.2023
Afdrukdatum : 04-09-2023

Versie (Herziening) : 3.1.0 (3.0.9)

Corrosie

Huidcorrosie/-irritatie

Parameter : Huidcorrosie/-irritatie (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Resultaat : Licht irriterend, echter niet relevant voor classificatie
Parameter : Huidcorrosie/-irritatie (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Species : Konijn
Resultaat : Niet irriterend
Methode : OESO 404

licht irriterend, echter niet relevant voor classificatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Parameter : Ernstig oogletsel/oogirritatie (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Resultaat : Licht irriterend, echter niet relevant voor classificatie
Parameter : Ernstig oogletsel/oogirritatie (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Species : Konijn
Resultaat : Niet irriterend
Methode : OESO 405

licht irriterend

Irritatie van de luchtwegen

Geen gegevens beschikbaar

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Sensibilisering van de huid

Parameter : Sensibilisering van de huid (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Resultaat : Niet sensibiliserend.
Parameter : Sensibilisering van de huid (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Species : Marmot
Resultaat : Niet sensibiliserend.
Methode : OESO 406

CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)

Kankerverwekkendheid

Parameter : Kankerverwekkendheid (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Testresultaat : Negatief.
Parameter : Kankerverwekkendheid (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Testresultaat : Negatief.
Methode : OESO 453

De inhoudsstoffen van dit mengsel voldoen niet aan de criteria voor de CMR-categorieën 1A of 1B volgens CLP.

Kiemcelmutageniteit/Genotoxiciteit

Geen indicatie op mutageniteit van de kiemcellen van de mens.

Giftigheid voor de voortplanting

De inhoudsstoffen van dit mengsel voldoen niet aan de criteria voor de CMR-categorieën 1A of 1B volgens CLP.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Langer of herhaaldelijk contact met huid of slijmvliezen leidt tot irritatiesymptomen zoals roodheid, blaasjesvorming, huidontsteking etc.

11.2 Informatie over andere gevaren

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Na inslikken

Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Lampolie blank
Herziening : 01.01.2023
Afdrukdatum : 04-09-2023

Versie (Herziening) : 3.1.0 (3.0.9)

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Onschadelijk voor waterorganismen tot de gecontroleerde concentratie.

Aquatoxiciteit

Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Parameter : LL50 (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Species : Vis
Analyseparameter : Acute (kortdurende) vistoxiciteit
Werkingsdosis : > 100 mg/l
Parameter : LL50 (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Species : Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
Werkingsdosis : > 10 - 100 mg/l
Blootstellingsduur : 96 h
Methode : OESO 203

Chronische (langdurige) vistoxiciteit

Parameter : NOEC (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Species : Vis
Analyseparameter : Chronische (langdurige) vistoxiciteit
Werkingsdosis : > 100 mg/l

Acute (kortstondige) toxiciteit voor kreeftachtigen

Parameter : EC50 (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Species : Dafnia
Analyseparameter : Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit
Werkingsdosis : > 100 mg/l
Parameter : EL50 (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Werkingsdosis : > 100 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h

Chronische (langdurige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren

Parameter : NOEC (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Species : Dafnia
Analyseparameter : Chronische (langdurige) daphnientoxiciteit
Werkingsdosis : 10 - 100 mg/l

Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën

Parameter : EC50 (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Species : Algen
Analyseparameter : Acute (kortdurige) algentoxiciteit
Werkingsdosis : > 100 mg/l
Parameter : NOELR (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Species : Pseudokirchneriella subcapitata
Werkingsdosis : > 1000 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Methode : OESO 201
Parameter : EL50 (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Species : Pseudokirchneriella subcapitata
Werkingsdosis : > 100 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h

Toxiciteit voor micro-organismen

Parameter : EL10 (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Species : Bacteriëntoxiciteit
Werkingsdosis : > 100 mg/l

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Lampolie blank
Herziening : 01.01.2023
Afdrukdatum : 04-09-2023

Versie (Herziening) : 3.1.0 (3.0.9)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologisch afbreekbaar.

Biologische afbraak

Parameter :	Biologische afbraak (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Beoordeling :	Biologisch afbreekbaar.
Parameter :	Biologische afbraak (Koolwaterstoffen, C10-C13, N-Alkanen, < 2% Aromaten)
Inoculum :	Eliminatiegraad
Afbraakpercentage:	ca. 80 %
Proefduur :	28 dag(en)
Beoordeling :	Biologisch afbreekbaar.
Methode :	OESO 301F

12.3 Bioaccumulatie

Parameter :	N-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt (log P O/W) (Koolwaterstoffen C8-26 - Vertakt en Lineair - Destillaten)
Waarde :	> 6

12.4 Mobiliteit in de bodem

Bij de opname in de grond is het product mobiel en kan het grondwater verontreinigen.

12.5 Resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Er is geen bewijs van hormoonontregelende eigenschappen.

12.7 Andere schadelijke effecten

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

Richtlijn 2008/98/EG (Kaderrichtlijn Afvalstoffen)

Voorafgaand aan beoogd gebruik

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

15 01 02* (Kunststofverpakking)

15 01 10* (Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd)

13 07 03* (Overige brandstoffen (met inbegrip van mengsels))

Na beoogd gebruik

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

15 01 02* (Kunststofverpakking)

15 01 10* (Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd)

13 07 03* (Overige brandstoffen (met inbegrip van mengsels))

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4 Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam :	Lampolie blank	Versie (Herziening) :	3.1.0 (3.0.9)
Herziening :	01.01.2023		
Afdrukdatum :	04-09-2023		

14.5 Milieugevaren

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Labelling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Vergunningen en/of gebruiksbeperkingen

Gebruiksbeperkingen

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII (beperkingen)

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr. : 3

Overige EU-voorschriften

Richtlijn 2010/75/EU over industriële emissies [Industrial Emissions Directive]

Dit mengsel is een VOS volgens 2010/75/EG.

Richtlijn 2004/42/EG over emissiebeperking van VOS uit verf en lak

Dit mengsel is een VOS volgens 2004/42/EG.

Nationale voorschriften

Waterbedreigingsklasse

zwak waterbedreigend

Aanvullende informatie

ICPE Code: niet geclassificeerd

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

MSDS conform Verordening EU 2020/878.

16.2 Afkortingen en acroniemen

a.i. = Active ingredient

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (US)

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

AFFF = Aqueous Film Forming Foam

AISE = International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (joint project of AISE and CEFIC)

AOAC = AOAC International (formerly Association of Official Analytical Chemists)

aq. = Aqueous

ASTM = American Society of Testing and Materials (US)

atm = Atmosphere(s)

B.V. = Beperkt Vennootschap (Limited)

BCF = Bioconcentration Factor

bp = Boiling point at stated pressure

bw = Body weight

ca = (Circa) about

CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)

CEFIC = European Chemical Industry Council (established 1972)

CIPAC = Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP = REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

Conc = Concentration

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Lampolie blank
Herziening : 01.01.2023
Afdrukdatum : 04-09-2023

Versie (Herziening) : 3.1.0 (3.0.9)

cP = CentiPoise
cSt = Centistokes
d = Day(s)
DIN = Deutsches Institut für Normung e.V.
DNEL = Derived No-Effect Level
DT50 = Time for 50% loss; half-life
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)
EC = European Community; European Commission
EC50 = Median effective concentration
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EU, outdated, now replaced by EC Number)
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EU = European Union
EWC = European Waste Catalogue
FAO = Food and Agriculture Organization (United Nations)
GIFAP = Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques (now CropLife International)
h = Hour(s)
hPa = HectoPascal (unit of pressure)
IARC = International Agency for Research on Cancer
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
ISO = International Organization for Standardization
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry
kg = Kilogram
Kow = Distribution coefficient between n-octanol and water
kPa = KiloPascal (unit of pressure)
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level
mg = Milligram
min = Minute(s)
ml = Milliliter
mmHg = Pressure equivalent to 1 mm of mercury (133.3 Pa)
mp = Melting point
MRL = Maximum Residue Limit
MSDS = Material Safety Data Sheet
n.o.s. = Not Otherwise Specified
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
NOx = Oxides of Nitrogen
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development
OEL = Occupational Exposure Limits
Pa = Pascal (unit of pressure)
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
pH = -log₁₀ hydrogen ion concentration
pKa = -log₁₀ acid dissociation constant
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
POPs = Persistent Organic Pollutants
ppb = Parts per billion
PPE = Personal Protection Equipment
ppm = Parts per million
ppt = Parts per trillion
PVC = Polyvinyl Chloride
QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Lampolie blank
Herziening : 01.01.2023
Afdrukdatum : 04-09-2023

Versie (Herziening) : 3.1.0 (3.0.9)

REACH = Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals (EU, see NCP)

SI = International System of Units

STEL = Short-Term Exposure Limit

tech. = Technical grade

TSCA = Toxic Substances Control Act (US)

TWA = Time-Weighted Average

vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

WHO = World Health Organization = OMS

y = Year(s)

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) nr. 1207/2008 [CLP]

Gebaseerd op testgegevens.

16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

16.6 Opleidingsinformatie

Geen

16.7 Aanvullende informatie

Geen

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
