

# PRESTATIEVERKLARING

Nummer: 1207578

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |          |         |                                                                                       |         |          |                                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype:                                                                                                    | Sanivesk Paneel Radiator Imago Duo Wit T22– 60x60cm CE                                                                                                                                                |          |         |                                                                                       |         |          |                                          |                                    |
| 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:            | Adoria: Design en plaatradiatoren - Type 22 (PKKP)<br>Productgroep : 7300<br>Artikelnummers: 1207578 – EAN 8718848192963                                                                              |          |         |                                                                                       |         |          |                                          |                                    |
| 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: | Radiatoren voor gebruik van verwarmingssystemen in gebouwen                                                                                                                                           |          |         |                                                                                       |         |          |                                          |                                    |
| 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:       | Fetim BV<br>Kopraweg 1<br>1047 BP Amsterdam<br>Nederland                                                                                                                                              |          |         |                                                                                       |         |          |                                          |                                    |
| 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:                  | Fetim BV<br>Quality Assurance Manager Fetim Group<br>Mevr. Max Vos<br>Kopraweg 1<br>1047 BP AMSTERDAM<br>Tel: +31 20 5805223<br>Email: <a href="mailto:m.vos@fetimgroup.com">m.vos@fetimgroup.com</a> |          |         |                                                                                       |         |          |                                          |                                    |
| 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:           | Systeem 3                                                                                                                                                                                             |          |         |                                                                                       |         |          |                                          |                                    |
| 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:                                       |                                                                                                                                                                                                       |          |         |                                                                                       |         |          |                                          |                                    |
| 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:                     | EN 442-1:2014                                                                                                                                                                                         |          |         |                                                                                       |         |          |                                          |                                    |
| 9. Aangegeven prestatie                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |          |         |                                                                                       |         |          |                                          |                                    |
|                                                                                                                                                     | Essentiële kenmerken                                                                                                                                                                                  |          |         | Prestatie                                                                             |         |          | Geharmoni-seerde technische specificatie |                                    |
|                                                                                                                                                     | Brandgedrag                                                                                                                                                                                           |          |         | Klasse A1                                                                             |         |          | EN 442-1:2014                            |                                    |
|                                                                                                                                                     | Vrijkomen gevaarlijke stoffen                                                                                                                                                                         |          |         | ND                                                                                    |         |          |                                          |                                    |
|                                                                                                                                                     | Oppervlakttemperatuur                                                                                                                                                                                 |          |         | Maximum 120 °C                                                                        |         |          |                                          |                                    |
|                                                                                                                                                     | Weerstand tegen druk                                                                                                                                                                                  |          |         | Lek test: 1300 kPa<br>Sterkte druk test: 1690 kPa<br>verklaard max. werkdruk: 1000kPa |         |          |                                          |                                    |
|                                                                                                                                                     | Weerstand tegen corrosie                                                                                                                                                                              |          |         | Geen corrosie na 100u vochtigheid                                                     |         |          |                                          |                                    |
|                                                                                                                                                     | Weerstand tegen minimale impact                                                                                                                                                                       |          |         | Klasse 0                                                                              |         |          |                                          |                                    |
|                                                                                                                                                     | Thermisch output test                                                                                                                                                                                 |          |         | Thermische output karakteristieke vergelijkingen (L= lengte in mtr)                   |         |          |                                          |                                    |
|                                                                                                                                                     | Hoogte                                                                                                                                                                                                | ΔT 50 °C |         | ΔT 60 °C                                                                              |         | n        | K <sub>m</sub>                           | Φ                                  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | Watt/m   | Kcal/hm | Watt/m                                                                                | Kcal/hm |          |                                          |                                    |
|                                                                                                                                                     | 300                                                                                                                                                                                                   | 923      | 794     | 1177                                                                                  | 1012    | 1,3301   | 5,07625                                  | Φ=K <sub>m</sub> . ΔT <sup>n</sup> |
|                                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                                                                                   | 1181     | 1016    | 1502                                                                                  | 1292    | 1,3203   | 6,74569                                  |                                    |
|                                                                                                                                                     | 500                                                                                                                                                                                                   | 1425     | 1226    | 1810                                                                                  | 1556    | 1,3106   | 8,4562                                   |                                    |
|                                                                                                                                                     | 600                                                                                                                                                                                                   | 1658     | 1426    | 2102                                                                                  | 1807    | 1,3008   | 10,22205                                 |                                    |
|                                                                                                                                                     | 700                                                                                                                                                                                                   | 1881     | 1617    | 2385                                                                                  | 2051    | 1,3033   | 11,48291                                 |                                    |
| 800                                                                                                                                                 | 2094                                                                                                                                                                                                  | 1801     | 2657    | 2285                                                                                  | 1,3057  | 12,66758 |                                          |                                    |
| 900                                                                                                                                                 | 2299                                                                                                                                                                                                  | 1977     | 2919    | 2510                                                                                  | 1,3082  | 13,77219 |                                          |                                    |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.                                   |                                                                                                                                                                                                       |          |         |                                                                                       |         |          |                                          |                                    |

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group



Amsterdam, Nederland - 29/04/2019