

PRESTATIEVERKLARING

Nummer: 1207569

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Sanivesk Paneel Radiator Raya Duo Wit T22 – 60x80cm CE							
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Adoria: Design en plaatradiatoren - Type 22 Raya Plan (PKKP) Productgroep : 7300 Artikelnummers: 1207569 – EAN 8718848192871							
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Radiatoren voor gebruik van verwarmingssystemen in gebouwen							
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland							
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mevr. Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com							
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 3							
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:								
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	EN 442-1:2014							
9. Aangegeven prestatie								
	Essentiële kenmerken			Prestatie			Geharmoni-seerde technische specificatie	
	Brandgedrag			Klasse A1			EN 442-1:2014	
	Vrijkomen gevaarlijke stoffen			ND				
	Oppervlakttemperatuur			Maximum 120 °C				
	Weerstand tegen druk			Lek test: 1300 kPa Sterkte druk test: 1690 kPa verklaard max. werkdruk: 1000kPa				
	Weerstand tegen corrosie			Geen corrosie na 100u vochtigheid				
	Weerstand tegen minimale impact			Klasse 0				
	Thermisch output test			Thermische output karakteristieke vergelijkingen (L= lengte in mtr)				
	Hoogte	ΔT 50 °C		ΔT 60 °C		n	K _m	Φ=K _m · ΔT ⁿ
		Watt/m	Kcal/hm	Watt/m	Kcal/hm			
	300	931	801	1171	1007	1,261	6,7072	
	400	1180	1015	1491	1282	1,2832	7,7962	
	500	1416	1218	1797	1545	1,3053	8,5801	
	550	1531	1316	1946	1673	1,3164	8,8782	
	600	1642	1413	2092	1799	1,3275	9,1222	
	700	1860	1599	2367	2036	1,3236	10,4858	
	800	2069	1779	2632	2264	1,3198	11,8446	
	900	2272	1954	2888	2483	1,3159	13,2023	
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.								

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group



Amsterdam, Nederland - 27/12/2019