

PRESTATIEVERKLARING

Nummer: 1207576

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Sanivesk Paneel Radiator Imago Una Wit – 40x80cm CE							
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Adoria: Design en plaatradiatoren - Type 11 (PK) Productgroep : 7300 Artikelnummers: 1207576 – EAN 8718848192949							
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Radiatoren voor gebruik van verwarmingssystemen in gebouwen							
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland							
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mevr. Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com							
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 3							
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:								
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	EN 442-1:2014							
9. Aangegeven prestatie								
	Essentiële kenmerken			Prestatie			Geharmoni-seerde technische specificatie	
	Brandgedrag			Klasse A1			EN 442-1:2014	
	Vrijkomen gevaarlijke stoffen			ND				
	Oppervlakttemperatuur			Maximum 120 °C				
	Weerstand tegen druk			Lek test: 1300 kPa Sterkte druk test: 1690 kPa verklaard max. werkdruk: 1000kPa				
	Weerstand tegen corrosie			Geen corrosie na 100u vochtigheid				
	Weerstand tegen minimale impact			Klasse 0				
	Thermisch output test			Thermische output karakteristieke vergelijkingen (L= lengte in mtr)				
	Hoogte	ΔT 50 °C		ΔT 60 °C		n	K _m	Φ
		Watt/m	Kcal/hm	Watt/m	Kcal/hm			
	300	476	410	604	519	1,3009	2,93617	Φ=K _m · ΔT ^η
	400	625	537	793	682	1,3066	3,76649	
	500	767	659	974	837	1,3122	4,51985	
	600	901	775	1146	986	1,3179	5,19753	
	700	1029	885	1309	1126	1,3195	5,89863	
800	1151	990	1464	1259	1,3211	6,52262		
900	1265	1088	1610	1385	1,3227	7,16087		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.								

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group



Amsterdam, Nederland - 29/04/2019