



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP CAN 20



1. Code d'identification unique du produit type:

P4 panneau aggloméré

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Panneau aggloméré type P4 selon la norme NS-EN 312

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

www.deli-home.com/prestatieverklaringen

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

N.v.t.

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

pas applicable

Organisme notifié

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	16 Mpa	NS-EN 13986:2004 + A1:2015
Teneur en pentachlorophénol	1800 Mpa	NS-EN 13986:2004 + A1:2015
Émissions de formaldéhyde	D-s2,d0	NS-EN 13986:2004 + A1:2015
Résistance au glissement	E1	NS-EN 13986:2004 + A1:2015
Comportement électrique (dissipatif)	Nat 15 Droog 50	NS-EN 13986:2004 + A1:2015
Comportement électrique (conducteur)	0,15	NS-EN 13986:2004 + A1:2015
Comportement électrique (antistatique)	NPD	NS-EN 13986:2004 + A1:2015
Conductivité thermique [W/mK]	<5 ppm	NS-EN 13986:2004 + A1:2015
Étanchéité	0,10/0,25	NS-EN 13986:2004 + A1:2015

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Marten C. Karelse - directeur de l'unité commerciale bois

(nom et fonction)

Le 18 March 2022, Gorinchem

(date et lieu de délivrance)

(signature)