

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006	bladzijde : 1 van 8
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 18 / 9 / 2012
		Vervangt : 21 / 7 / 2010
Laminaat		3655.6_45011

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : Laminaat.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Toepassing : Vloerreinigingsmiddel.

De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1.1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : Universeel Trading B.V.
Nieuwe 's-Gravelandseweg 40
NL-1405 HM Bussum Nederland
Tel.: +31 (0)35 6997356
jm.meijer@roebke.nl; Dept.Product management: Dhr JM Meijer

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer : Zie Rubriek 1.3; Alleen tijdens kantooruren
Uitsluitend voor professionele hulpverlener.:
Nederland: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC);
Tel.: +31 30 274 88 88
België: Antigifcentrum; Tel.: +32 70 245 245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

Gevaarsidentificatie : **Conform de verordening (EG) 1272/2008 is dit product ingedeeld als:**
: Niet ingedeeld als gevaarlijk produkt.

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie EC 1272/2008 of EC 1999/45

Classificatie : Conform de Richtlijn 1999/45/EG is dit product ingedeeld als:
Niet ingedeeld als gevaarlijk produkt.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering EC 1272/2008 of EC 1999/45

Symbo(o)l(en) : Geen.
R-Zinnen : Geen.
S-Zinnen : Geen.
Andere Zinnen : Buiten bereik van kinderen bewaren.
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren

Geen in normale omstandigheden.

Universeel Trading B.V.

Nieuwe 's-Gravelandseweg 40 NL-1405 HM Bussum Nederland
Tel.: +31 (0)35 6997356
jm.meijer@roebke.nl; Dept.Product management: Dhr JM Meijer

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006	bladzijde : 2 van 8
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 18 / 9 / 2012
		Vervangt : 21 / 7 / 2010
Laminaat		3655.6_45011

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1./3.2. Stof / Mengsel : Mengsel.

3.1. Stof

Niet van toepassing.

3.2. Mengsel

Samenstelling : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:

: < 5% : - Niet-ionogene oppervlakactieve stoffen
Parfums

-Informatie over bestanddelen van conserveringsmiddelen. : 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

-Informatie over allergene bestanddelen van parfums. : BENZYL SALICYLATE, COUMARIN, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, D-LIMONENE.

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage-nummer	REACH	Indeling
Citroenzuur	: 1 tot 5 %	77-92-9	201-069-1	----	01-2119457026-42	Xi; R36/37/38 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3;H335
2-Propanol	: 1 tot 5 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	F; R11 R67 Xi; R36 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 Not CLP
SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-)	: 1 tot 5 %	68891-38-3	500-234-8	----	01-2119488639-16	Xi; R38-41 Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in te houden.
- Contact met de huid : Huid wassen met zachte zeep en water.



- Contact met de ogen : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.



- Inslikken : De mond spoelen. Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen bij gebruik

Universeel Trading B.V.

Nieuwe 's-Gravelandseweg 40 NL-1405 HM Bussum Nederland

Tel.: +31 (0)35 6997356

jm.meijer@roebke.nl; Dept.Product management: Dhr JM Meijer

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006	bladzijde : 3 van 8
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 18 / 9 / 2012
		Vervangt : 21 / 7 / 2010
Laminaat		3655.6_45011

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

- Inademing : Inademing onwaarschijnlijk.
- Contact met de huid : Wordt niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.
- Contact met de ogen : Lichte oogirritatie bij rechtstreeks contact.
- Inslikken : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar bij inslikken in te houden.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Andere inlichtingen : Niet van toepassing.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Niet van toepassing.
- Ongeschikte blusmiddelen : Niet van toepassing.
- Aangrenzende branden : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke risico's : Niet brandbaar.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Zie Rubriek 10.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zie Rubriek 8.
Het gemorst product op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.



6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in oppervlaktewateren laten wegstromen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Reinig besmet gebied en apparatuur met een ruime hoeveelheid water. Restanten aanlengen en wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8 & 13.

Universeel Trading B.V.

Nieuwe 's-Gravelandseweg 40 NL-1405 HM Bussum Nederland
Tel.: +31 (0)35 6997356
jm.meijer@roebke.nl; Dept.Product management: Dhr JM Meijer

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006	bladzijde : 4 van 8
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 18 / 9 / 2012
		Vervangt : 21 / 7 / 2010
Laminaat		3655.6_45011

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering : De gebruikelijke zorgvuldigheden die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden dienen in acht te worden genomen.
Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen bevriezing.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling :

- 2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 200
- 2-Propanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 400
- 2-Propanol : MAK - Duitsland [mg/m³] : 500
- 2-Propanol : MAK - Duitsland [ppm] : 200
- 2-Propanol : MAC [mg/m³] : 650
- 2-Propanol : MAC [ppm] : 250
- 2-Propanol : DNEL [mg/l] : 500 (Inhalative, worker, long term, systemic)
- 2-Propanol : DNEL [mg/l] : 89 (Inhalative, consumer, long term, systemic)
- 2-Propanol : DNEL [mg/kg bw/day] : 888 (Dermal, worker, long term, systemic)
- 2-Propanol : DNEL [mg/kg bw/day] : 319 (Dermal, consumer, long term, systemic)
- 2-Propanol : DNEL [mg/kg bw/day] : 26 (Oral, consumer, long term, systemic)
- 2-Propanol : PNEC (mg/l) : 140,9 (Freshwater)
- 2-Propanol : PNEC (mg/l) : 140,9 (Marine water)
- 2-Propanol : PNEC (mg/l) : 140,9 (Intermittent use)
- 2-Propanol : PNEC (mg/kg) : 552 (Sediment, fresh water)
- 2-Propanol : PNEC (mg/kg) : 552 (Sediment, marine water)
- 2-Propanol : PNEC (mg/kg) : 28 (Soil)
- 2-Propanol : PNEC (mg/l) : 2251 (Sewage treatment)
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : PNEC (mg/l) : 10000 (Sewage treatment plant (STP))
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : PNEC (mg/kg) : 0,946 (Soil dw)
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : PNEC (mg/kg) : 0,545 (Sediment dw, seawater)
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : PNEC (mg/kg) : 5,45 (Sediment dw, fresh water)
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : PNEC (mg/l) : 0,071 (Water, intermitted use)
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : PNEC (mg/l) : 0,024 (Water, seawater)
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : PNEC (mg/l) : 0,24 (Water, fresh water)
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : DNEL [mg/kg bw/day] : 15 (Oral, consumer, long term, systemic)
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : DNEL [mg/kg bw/day] : 1650 (Dermal, consumer, long term, systemic)
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : DNEL [mg/kg bw/day] : 2750 (Dermal, worker, long term, systemic)
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : DNEL [mg/m³] : 52 (Inhalative, consumer, long term, systemic)
- SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) : DNEL [mg/m³] : 175 (Inhalative, worker, long term, systemic)

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Industriële hygiëne : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.



Universeel Trading B.V.

Nieuwe 's-Gravelandseweg 40 NL-1405 HM Bussum Nederland

Tel.: +31 (0)35 6997356

jm.meijer@roebke.nl; Dept.Product management: Dhr JM Meijer

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006	bladzijde : 5 van 8
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 18 / 9 / 2012
		Vervangt : 21 / 7 / 2010
Laminaat		3655.6_45011

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

Persoonlijke bescherming	: Niet nodig.
- Ademhalingsbescherming	: Niet nodig.
- Huidbescherming	: Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
- Oogbescherming	: In normale gebruiksomstandigheden is geen speciale oogbescherming aanbevolen.

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Informatie over fysische basiseigenschappen

- Fysische toestand bij 20°C	: Vloeibaar.
- Kleur	: Geel.
- Geur	: Geparfumeerd.
- Geurdrempel	: Geen gegevens beschikbaar.
- Kookpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
- Eindkookpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
- Beginkookpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
- Vlampunt [°C]	: 56 (niet brandonderhoudend)
- Brandbaarheid	: Geen gegevens beschikbaar.
- Dampspanning [20°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
- Dampspanning [50°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
- Dichtheid	: 1.011 g/cm ³ (20°C)
- Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: Niet van toepassing.
- Viscositeit	: < 50 mPas (20°C)
- Explosieve eigenschappen	: Niet van toepassing.
- Explosiegrenzen [kg/m ³]	: • Citroenzuur : - Explosiegrenzen - onderste [%] : 8 • Citroenzuur : - Explosiegrenzen - bovenste [%] : 65 • 2-Propanol : - Explosiegrenzen - onderste [%] : 2 • 2-Propanol : - Explosiegrenzen - bovenste [%] : 12

Informatie over chemische basiseigenschappen

- pH waarde	: 2.0
- Potentiële zuur- of basecapaciteit [g NaOH/100g]	: 0.9
- Oplosbaarheid in water	: Volledig.
- Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water	: Geen gegevens beschikbaar.
- Oxiderende eigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar.

9.2. Overige informatie

Geen.

Universeel Trading B.V.

Nieuwe 's-Gravelandseweg 40 NL-1405 HM Bussum Nederland
Tel.: +31 (0)35 6997356
jm.meijer@roebke.nl; Dept.Product management: Dhr JM Meijer

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006	bladzijde : 6 van 8
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 18 / 9 / 2012
		Vervangt : 21 / 7 / 2010
Laminaat		3655.6_45011

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Stabiliteit en reactiviteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit : Zie Rubriek 10.1.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties : Geen gegevens beschikbaar.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Geen gegevens beschikbaar.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen : Onbekend.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 6 van 1999/45/EG is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Acute giftigheid :

- Citroenzuur : Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : 3000
- Citroenzuur : Dermaal (rat) LD50 [mg/kg] : 2000
- Citroenzuur : Oraal (muis) LD50 [mg/kg] : 5400
- Citroenzuur : Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg] : > 2000
- 2-Propanol : Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : 5045 - 5280
- 2-Propanol : Inademing (rat) LC50 [mg/l/4u] : 20
- 2-Propanol : Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg] : 12800 - 13000
- 2-Propanol : Inademing (rat) LC50 [mg/l/4u] : 72.6
- SodiummalkylEO2sulfate(lauryl-) : Dermaal (rat) LD50 [mg/kg] : > 2000
- SodiummalkylEO2sulfate(lauryl-) : Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : 4100

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Informatie betreffende ecologische effecten : Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 7 van 1999/45/EG is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Ecologische Informatie :

- Citroenzuur : LC50-96 Uur - vis [mg/l] : > 400 (Leusiscus idus)
- 2-Propanol : Biologische afbreekbaarheid [%] : 95
- 2-Propanol : LC50-96 Uur - vis [mg/l] : 4200 - 9640
- 2-Propanol : 24 Uur-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : 10000
- SodiummalkylEO2sulfate(lauryl-) : Biologische afbreekbaarheid [%] : 100 (28d)
- SodiummalkylEO2sulfate(lauryl-) : LC50-96 Uur - vis [mg/l] : 7.1
- SodiummalkylEO2sulfate(lauryl-) : 48 Uur-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : 7.2
- SodiummalkylEO2sulfate(lauryl-) : LC/EC/IC50 algea [mg/l] : 7.5 (EC50, 96h)

WGK klasse (Duitsland) : 2

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

Op de ingrediënten : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een

Universeel Trading B.V.

Nieuwe 's-Gravelandseweg 40 NL-1405 HM Bussum Nederland

Tel.: +31 (0)35 6997356

jm.meijer@roebke.nl; Dept.Product management: Dhr JM Meijer

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006	bladzijde : 7 van 8
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 18 / 9 / 2012
		Vervangt : 21 / 7 / 2010
Laminaat		3655.6_45011

RUBRIEK 12 Ecologische informatie (vervolg)

rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Verwijderingsmethode

: De lege verpakkingen moeten eerst grondig worden uitgespoeld met grote hoeveelheden water.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID

: Niet geclassificeerd.

RUBRIEK 15 REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

: Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.

Samenstelling van de detergentia

: < 5% : - Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
Parfums

-Informatie over allergene bestanddelen van parfums.

: BENZYL SALICYLATE, COUMARIN, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, D-LIMONENE.

-Informatie over bestanddelen van conserveringsmiddelen.

: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling

: Zie Rubriek 2. Identificatie van de gevaren.
Informatie met betrekking tot grondstoffen rubriek 3. Zie <http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=ora>

- Gezondheidsgevaren

: Zie Rubriek 2 & 3 & 11.

- Fysische gevaren

: Zie Rubriek 2 & 10.

- Milieugevaren

: Zie Rubriek 2 & 3 & 12.

Universeel Trading B.V.

Nieuwe 's-Gravelandseweg 40 NL-1405 HM Bussum Nederland

Tel.: +31 (0)35 6997356

jm.meijer@roebke.nl; Dept.Product management: Dhr JM Meijer

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EG)1907/2006	bladzijde : 8 van 8
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 18 / 9 / 2012
		Vervangt : 21 / 7 / 2010
Laminaat		3655.6_45011

RUBRIEK 16 Overige informatie

* **Nota** : **Veiligheidsinformatieblad conform Verordening (EU) nr. 453/2010.**

**Lijst van relevante R-zinnen
(Rubriek 3)**

: R11 : Licht ontvlambaar.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R36/37/38 : Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R38 : Irriterend voor de huid.
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**Lijst van relevante H-zinnen
(Rubriek 3)**

: H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID: De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is verkregen van bronnen die, naar beste weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten ons informatiebereik liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afvoeren van het produkt. Deze SDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de SDS informatie niet van toepassing is.

Herziening : Revisie - Zie : *
Verificatiedatum : 18 / 9 / 2012
Drukdatum : 25 / 4 / 2013
Opgesteld door : GS

Einde van document

Universeel Trading B.V.

Nieuwe 's-Gravelandseweg 40 NL-1405 HM Bussum Nederland
Tel.: +31 (0)35 6997356
jm.meijer@roebke.nl; Dept.Product management: Dhr JM Meijer