



HF0208.07.02NL

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU).

Hoenderdaal Fasteners bv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

NEN EN 14592 2008 + A1 2012 - Houtconstructies - Stiftvormige verbindingsmiddelen

1. Unieke identificatiecode van het product:

6901.02 / 6904.20

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Zie verpakking / productlabel

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Spaanplaatschroeven Coating platkop TX met snijpunt
Materiaal	Carbonsteel plus AISI C1022 SI (gehard)
Corrosiebestendigheid	Fe/Zn5/B verzinkt - $\geq 5\mu\text{m}+$ Coating - 1000h volgens NSS ASTM B117
Klimaat klasse	Klimaat klasse 3 overeenkomstig met EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid	NVT
Reactie bij brand	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogde gebruik	Schroeven voor gebruik in houtconstructies

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningse laan 18 – 3903 LA Veenendaal – Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Standaard	EN 14592.2008+A1-2009
Uitgevoerd door	SHR - NoBo-2590
	Nieuwe Kanaal 9b
	6709 PA Wageningen
	Nederland
Onder systeem	3
En uitgegeven	Initiële typekeuring reportcode ITT.1501047



DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet relevant

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	ø 3,5	ø 4,0	ø 4,5	ø 5,0	ø 6,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID							NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment My,k [Nmm]	EN 409	1905					
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	12.16	11.78	10.82	13.22	14.68	
Wood Density:		Spruce 380 kg/ m3 WMC 13.4%	Spruce 380 kg/ m3 WMC 13.4%	Spruce 410 kg/ m3 WMC 13.1%	Spruce 422 kg/ m3 WMC 13.8%	Spruce 397 kg/ m3 WMC 13.5%	
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm²]	EN 1383	23.38					
Wood density:		Okoume plywood, 18mm, 496 kg/m3					
d) Characteristics tensile capacity ftens,k [kN]	EN 1383:1999	4.36					
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	2.14	0.32	0.55	0.75	1.34	
Wood Density:		Spruce 380 kg/ m3 WMC 13.4%					
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 3 - Verzinkt min. 5µm boven klasse 24					

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Veldhuizen
Product Manager

Veenendaal
01-01-2017

Bedrijfsstempel

Hoenderdaal Fasteners B.V.
Wageningselaan 18
3903 LA VEENENDAAL
Tel.: 0318-539711
Fax: 0318-515418

