

1. Unieke identificatiecode van producttype:

Droog gepreste keramische tegels, met een water absorptie van $E \leq 0,5\%$, voor interen en externe toepassing.

Art.Nr.	Art. Omschrijving	EAN	Art.Nr.	Art. Omschrijving	EAN
20330142	KlimexUltraStrong Firenze Creme Nuance	08715597009719	20340102	KlimexUltraStrong Colorado Teak Grey Wash	08715597011095
20330152	KlimexUltraStrong Firenze Creme 4D	08715597012283	20340103	KlimexUltraStrong Teak Colorado 4D	08715597012207
20330153	KlimexUltraStrong Firenze Anthracite 4D	08715597012290	20340120	KlimexUltraStrong Bologna Beige Mix	08715597011132
20330242	KlimexUltraStrong Avella Anthracite	08715597009924	20340121	KlimexUltraStrong Bologna Schiefer Schwarz	08715597011149
20330243	KlimexUltraStrong Avella Snow White	08715597010074	20340122	KlimexUltraStrong Bologna Multicolor Schiefer	08715597011170
20330245	KlimexUltraStrong Avella Nepal Black	08715597010098	20340123	KlimexUltraStrong Bologna Creme	08715597011187
20330246	KlimexUltraStrong Avella Sahara Creme	08715597010104	20340125	KlimexUltraStrong Bologna White	08715597011200
20330441	KlimexUltraStrong Campana Creme Nuance	08715597010876	20340130	KlimexUltraStrong Oak	08715597011217
20330442	KlimexUltraStrong Campana Grey Nuance	08715597009702	20340150	KlimexUltraStrong Bologna Stone Grey	08715597011378
20330443	KlimexUltraStrong Toscani Snow white	08715597010159	20340160	KlimexUltraStrong Linari Anthracite	08715597011422
20330444	KlimexUltraStrong Toscani Anthracite	08715597010166	20340161	KlimexUltraStrong Linari Creme	08715597011439
20330543	KlimexUltraStrong Klimexmilano white	08715597010197	20340170	KlimexUltraStrong Ardennes Creme	08715597011446
20330544	KlimexUltraStrong Klimexmilano Loft	08715597010203	20340180	KlimexUltraStrong Marble White	08715597012887
20330545	KlimexUltraStrong Klimexmilano Anthracite	08715597010210	20340181	KlimexUltraStrong Marble Black	08715597012894
20330546	KlimexUltraStrong Klimexmilano Sahara Creme	08715597010227	20340190	KlimexUltraStrong Landhouse Sahara Creme	08715597012900
20330564	KlimexUltraStrong Long Brick Loft	08715597012276	20340191	KlimexUltraStrong Landhouse Brown Nuance	08715597012917
20330565	KlimexUltraStrong Long Brick Anthracite	08715597012269	20340200	KlimexUltraStrong Terrazzo Round White	08715597012955
20330566	KlimexUltraStrong Long Brick Sahara Creme	08715597012252	20340201	KlimexUltraStrong Terrazzo Round Beige	08715597012962
20330601	KlimexUltraStrong Long Brick Rustic Beige Mix	08715597012924	20340202	KlimexUltraStrong Terrazzo Round Anthracite	08715597012979
20330602	KlimexUltraStrong Long Brick Rustic Loft	08715597012931	20340210	KlimexUltraStrong Casa White	08715597013013
20330643	KlimexUltraStrong Square Anthracite	08715597010234	20340211	KlimexUltraStrong Casa Beige	08715597013020
20330743	KlimexUltraStrong Colorado Anthracite	08715597010272	20340212	KlimexUltraStrong Casa Anthracite	08715597013037
20330744	KlimexUltraStrong Colorado Sahara Creme	08715597010289			

2. Gebruik:

Voor interne en externe muren

3. Producent:

Wallsupply BV
 Wenckebachstraat 2A
 6466 NC Kerkrade
 Nederland
 Contact: Tel. : +31-(0)46-4510213
 e-mail: info@wallsupply.com

www.wallsupply.com

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct zoals beschreven in bijlage V:

System 4

5. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De Europese Standaard Norm EN 14411:2016

6. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand	A1	EN 14411:2016
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen, voor:		
- Cadmium	< 0,07 mg/dm ²	
- Lood	< 0,8 mg/dm ²	
Hechtsterkte / hechting, voor:	≥ 0,5 N/mm ²	
Cementlijm, type C1		
Weerstand tegen thermische schokken	Bevestigd	
Duurzaamheid voor:		
- Binnengebruik:	Bevestigd	
- Buitengebruik: weerstand tegen bevriezen en ontdooien	Bevestigd	

Deze prestatieverklaring wordt vestrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Kerkrade, 27 februari 2020

WALLSUPPLY B.V.
 Wenckebachstraat 2A 6466 NC Kerkrade
 info@wallsupply.com
 www.wallsupply.com
 Hr. F. Frantzen, CEO
 geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant