

DECLARATION DE PERFORMANCES N° WS-UL01

Conforme à l'annexe III du règlement EU no. 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :

Décoration pour isolation thermique

Art.Nr.	Art. Description	EAN	Art.Nr.	Art. Description	EAN
20430102	UltraLight Barnwood HD Printed	8715597010845	20430115	UltraLight Linari Natural HD Printed	8715597012115
20430103	UltraLight Teak Colorado HD Printed	8715597010852	20430116	UltraLight Linari Modern Grey HD Printed	8715597012146
20430104	UltraLight Concrete Panel HD Printed	8715597010869	20430117	UltraLight Linari Round Natural HD Printed	8715597012740
20430100	UltraLight Klimexmilano Loft HD Printed	8715597010821	20430118	UltraLight Linari Round Marble White HD Printed	8715597012764
20430101	UltraLight Colorado Creme Nuance HD Printed	8715597010838	20430119	UltraLight Linari Medium Oak HD Printed	8715597012849
20430110	UltraLight Loft Red HD Printed	8715597011248	20430120	UltraLight Long Brick Rustic Loft HD Printed	8715597012863
20430111	UltraLight Loft Red-White HD Printed	8715597011255	20430121	UltraLight Industrial Concrete HD Printed	8715597012870
20430112	UltraLight Ardennes HD Printed	8715597011262	20430125	UltraLight Loft Brown Nuance HD Printed	8715597013068
20430113	UltraLight Loft White HD Printed	8715597011859	20430126	UltraLight Loft White Wash HD Printed	8715597013075
20430114	UltraLight Loft Antracite HD Printed	8715597012122	20430501	UltraLight Wood Look Oak	8715597012726
			20430502	UltraLight Red Brick	8715597012733

2. Usage(s) prévu(s)

Revêtements de murs internes

3. Fabricant :

Wallsupply BV
 Wenckebachstraat 2A
 6466 NC Kerkrade
 Pays-Bas
 Contact: Tel. : +31-(0)46-4510213
 e-mail: info@wallsupply.com

www.wallsupply.com

4. Le ou les systèmes d'EVCP :

Systèmes 3 - (Laboratoire : Cevkak - NB 2372)

5. Norme harmonisée :

La norme Européenne standard EN 13163:2012+A2:2016

6. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 13163:2012+A2:2016
Résistance chaleur	$R_{s, bj}$ épaisseur d 0,40 m ² K/W 15 λ_a 0,035 W/mK Tolérance épaisseur T(3)	
Relargage de substances dangereuses :	NPD	
Durabilité de la résistance thermique	Conforme	
Durabilité de la réaction au feu	*idem, Pas de dégradation Conforme	

La présente déclaration des performances est établie selon le règlement (UE) N° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Kerkrade, 27 février 2025

WALLSUPPLY B.V.
 Wenckebachstraat 2A 6466 NC Kerkrade
 info@wallsupply.com
 www.wallsupply.com

Mr. F. Frantzen, CEO
 Représentant autorisé du fabricant