



Prestatieverklaring no.: CPRDoP

1. Identificatie van het product

Drooggeperste keramische tegels met een lage waterabsorptie E <0,5% groep BIa (EN 14411 bijlage G)

2. Beoogd gebruik

Voor vloeren in binnen- en buitentoepassing

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

INTERNATIONAAL CERAMIEKPRODUCTIECENTRUM SDN BHD
BATU 4, JALAN BATU PAHAT,
86000 KLUANG,
JOHOR.
07-7761407
www.icmh.com

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

Systeem 4

5. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	A1f1	EN 14411 : 2013
Emissie van andere schadelijke stoffen voor:	Externe test, Pass	
- Cadmium		
- Lood	Gemiddeld $\geq 1,22$ resultaat: 2,46 kN Individueel $\geq 1,11$ resultaat: 2,41 ~ 2,51 kN	
Breuklast		
Stroefheid	De waarde voor stroefheid wordt weergegeven op de catalogi en de website	
Tactiliteit	Pass	
Hechtsterkte/hechting voor:	Cementgebonden lijmen, type C2 Min. 1 N / mm ²	
Thermische schokbestendigheid	Pass	
Duurzaamheid voor		
- intern gebruik	Pass	
- extern gebruik: vorstbestendigheid	Pass	

De prestaties van het in punt 1 vermelde product zijn conform de aangegeven prestaties in punt 5.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals vermeld in punt 3.

Datum: 28 Mei 2026

Naam: EDDIE NG YUEN TOK

Handtekening: _____

