

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° CPMAY03

1. Code d'identification unique du type de produit :

Carreaux céramiques pressés émaillés à sec, avec absorption d'eau $E \leq 0,5 \%$

2. Usage(s) prévu(s) : **Pour murs et sols intérieurs et extérieurs.**

3. Fabricant : **MAYOLICA AZULEJOS, S.L. Ptda. Vinyals s/n, 12110 Alcora – Castellon**

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) : **Système 4**

5. Norme harmonisée : **EN 14411:2016**

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1
Libération de substances dangereuses, pour :	
– Cadmium	NPD
– Plomb	NPD
Résistance à la flexion	$>1300 \text{ N/mm}^2$
Tactilié	NPD
Résistance d'adhérence/adhésion, pour :	NPD
Adhésif cimentaire, type C2	$> 1\text{N/mm}^2$
Résistance aux chocs thermiques	Conforme
Durabilité, pour :	
– Usage intérieur :	Conforme
– Usage extérieur :	Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de performance est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

ANTONIO CASTILLO MIRALLES

Alcora, le 2 juin 2025


Mayolica
AZULEJOS
MAYOLICA AZULEJOS, S.L.
Partida Viñals, s/n - 12110 ALCORA (Castellón)
ESPANA - C.I.F. B12499617

PRESTATIEVERKLARING Nr. CPMAY03

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Droog geglazuurde geperste keramische tegels, met waterabsorptie $E \leq 0,5\%$

2. Beoogd gebruik/toepassingen: **Voor interne en externe wanden en vloeren.**

3. Fabrikant: **MAYOLICA AZULEJOS, S.L. Ptda. Vinyals s/n, 12110 Alcora – Castellon**

4. Systeem/systemen van AVCP: **Systeem 4**

5. Geharmoniseerde norm: **EN 14411:2016**

6. Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandreactie	A1 _{FL} /A1
Afgifte van gevaarlijke stoffen, voor:	
– Cadmium	NPD
– Lood	NPD
Breeksterkte	>1300 N/mm ²
Tactiliteit	NPD
Hechtsterkte/adhesie, voor:	NPD
Cementgebonden lijm, type C2	> 1N/mm ²
Thermische schokbestendigheid	Geslaagd
Duurzaamheid, voor:	
– Intern gebruik:	Geslaagd
– Extern gebruik:	Geslaagd

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door:

ANTONIO CASTILLO MIRALLES

Alcora, 2 juni 2025


Mayolica
AZULEJOS
MAYOLICA AZULEJOS, S.L.
Partida Vinyals s/n, 12110 Alcora (Castellón)
ESPAÑA - C.I.F. B-12.120.112