



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening EG 1907/2006 (REACH) zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

STV403 – THE BIG CHEESE ANTI MOUSE LACQUER

SECTIE 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

THE BIG CHEESE ANTI MOUSE LACQUER

Andere identificatiemiddelen
UFI UXR2-Y0KV-F00M-679Y

1.2. Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en ontraden toepassingen

Oppervlaktebehandeling

1.3. Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

STV EU B.V.
Joop Geesinkweg 701
1114AB, Amsterdam-Duivendrecht
Netherlands

+ 44 (0) 1953 881 580 (Alleen tijdens kantooruren)
info@stvpestcontrol.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor productinformatie, contacteer STV International Ltd op het telefoonnummer vermeld in sectie 1.3.

Neem in het geval van een medisch onderzoek met betrekking tot dit product contact op met uw arts of de lokale afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Voor medische noodgevallen, 112 vanuit elk EU-land.

Milieuagentschap noodnummer: +31 70 328 8700

SECTIE 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:
Zeer ontvlambare aerosol, categorie 1 (Flam. Aerosol 1; H222, H229)

Ernstige oogirritatie, categorie 2 (Eye Irrit. 2; H319)

Huidallergieën, categorie 1 (Skin Sens.1; H317)

Specifieke toxiciteit voor bepaalde organen - eenmalige blootstelling, categorie 3, narcotische effecten (STOT SE 3; H336)

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen



GHS07

GHS02

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P261: Inademing van spuitnevel vermijden.

P264: Na het werken met dit product grondig wassen.

P280: Beschermende handschoenen dragen.

P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

P405: Achter slot bewaren.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale regelgeving.

Andere etikettering vereist onder Verordening (EG) 1272/2008

Bevat ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), ROSIN, d-LIMONENE.

2.3. Andere gevaren

Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig Bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH).

SECTIE 3: Samenstelling/informatie over de bestanddelen**3.2. Mengsels**

Chemische Naam	CAS/EG Nr.	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008	Conc [%]
Propaan	CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9	Flam. Gas 1 - H220	15-18
Butaan	CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7	Flam. Gas 1 - H220	31-35
Isobutaan	CAS: 75-28-5 EC: 200-857-2	Flam. Gas 1 - H220	15-18
Mono Ethyleenglycol (Ethanediol)	CAS: 107-21-1 EC: 203-473-3	Acute Tox. 4 – H302	0.4-0.6
Isopropyl Alcohol (Propan-2-OL)	CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 Spec. target org. tox. 3 - H336	28-31
Colofoniumhars (Gum Resin)	CAS: 8050-09-7 EC: 232-475-7	Skin Sens. 1 - H317	4.5-5.5
d-LIMONENE	CAS: 8028-48-6 EC: 232-433-8	Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 3 - H301 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 M factor (Acute) = 1 M factor (Chronic) = 1	0.015 – 0.025

De volledige tekst van de gevarenaanduidingen wordt weergegeven in sectie 16.

SECTIE 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**Inademing

Breng de getroffene naar de frisse lucht en houd hem warm en in rust in een positie die comfortabel is om te ademen.

Huid

Verwijder verontreinigde kleding. Was de huid grondig met water en zeep. Roep medische hulp in indien het ongemak aanhoudt.

Ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Verwijder eventuele contactlenzen en open de oogleden breed. Blijf ten minste 15 minuten spoelen. Roep medische hulp in indien het ongemak aanhoudt.

Inslikken

Spoel de mond grondig met water. Niet braken opwekken. Roep medische hulp in indien het ongemak aanhoudt.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inademing: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Inslikken: Gastro-intestinale symptomen, waaronder maagklachten.

Huidcontact: Langdurig huidcontact kan roodheid en irritatie veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Oogcontact: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

4.3. Vermelding van de eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling

Geen specifiek advies. Behandel symptomatisch.

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

ABC-klasse brandblusser, water, CO₂ en brandblusschuim.

Ongeschikte blusmiddelen

Informatie niet beschikbaar.

5.2. Specifieke gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Thermische ontleding of verbrandingsproducten kunnen de volgende stoffen omvatten: Koolmonoxide (CO), Koolstofdioxide (CO₂).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Gebruik water om aan vuur blootgestelde containers koel te houden en dampen te verspreiden.

Evacueer het gebied.

Brandweerlieden moeten geschikte beschermingsmiddelen en een onafhankelijk ademhalingsapparaat (SCBA) dragen met een volgelaatsmasker dat in overdrukmodus werkt.

SECTIE 6: Maatregelen bij een ongewilde lozing

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Draag geschikte beschermingsmiddelen, inclusief handschoenen, veiligheidsbril/gelaatsscherm, ademhalingsbescherming, laarzen, kleding of schort, indien van toepassing. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet in. Vermijd contact met huid, ogen en kleding. Vermijd inademing van dampen. Zorg voor adequate ventilatie. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontladingen. Betreed opslagruimten of besloten ruimten niet, tenzij ze voldoende geventileerd zijn. Als aerosolbussen scheuren, moet voorzichtigheid worden betracht vanwege de snelle ontsnapping van de onder druk staande inhoud en het drijfgas. Vermijd contact met verontreinigde gereedschappen en voorwerpen. Grondig wassen na het opruimen van een lekkage.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolen, waterlopen of op de grond lozen.

6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging

Draag geschikte beschermingsmiddelen, inclusief handschoenen, veiligheidsbril/gelaatsschermbeschermer, ademhalingsbescherming, laarzen, kleding of schort, indien van toepassing. Elimineer alle ontstekingsbronnen. Zorg voor adequate ventilatie. Opnemen met een absorberende doek en afval op een veilige manier afvoeren. Kleine hoeveelheden absorberen met keukenpapier en op een veilige plaats laten verdampen. Nadat de verdamping is voltooid, het papier in een geschikte afvalcontainer plaatsen en goed afsluiten. Containers met verzamelde lekkage moeten correct worden geëtiketteerd met de juiste inhoud en gevaarsymbool. Grondig wassen na het opruimen van een lekkage. Verzamel en plaats in geschikte afvalcontainers en sluit deze goed af.

6.4 Verwijzing naar andere secties

Zie sectie 1 voor contactinformatie voor noodgevallen.

Zie sectie 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie sectie 13 voor aanvullende informatie over afvalverwerking.

SECTIE 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen. Vermijd contact met de ogen en langdurig huidcontact. Niet de damp/spuitnevel inademen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Zorg voor adequate ventilatie. De houder op een goed geventileerde plaats bewaren. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Na het werken met dit product grondig wassen.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van eventuele incompatibiliteit

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslaan bij temperaturen tussen 4 °C en 40 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Opslagklasse: Opslag van ontvlambaar gecomprimeerd gas.

7.3. Specifiek eindgebruik

Voor gebruik als een oppervlaktebehandeling.

SECTIE 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden

ISOPROPYL ALCOHOL (PROPAN-2-OL)

Lange termijn blootstellingsgrens (8-uur TWA): WEL 400 ppm 999 mg/m³

Korte termijn blootstellingsgrens (15-minuten): WEL 500 ppm 1250 mg/m³

MONO ETHYLEENGLYCOL (ETHANEDIOL)

Lange termijn blootstellingsgrens (8-uur TWA): WEL 20 ppm 52 mg/m³(Sk)

Korte termijn blootstellingsgrens (15-minuten): WEL 40 ppm 104 mg/m³(Sk)

ISOPROPYL ALCOHOL (PROPAN-2-OL) (CAS: 67-63-0)

DNEL

Industrie - Huid; Langetermijneffecten op het lichaam: 888 mg/kg/dag

Industrie - Inademing; Langdurige systemische effecten: 500 mg/m³

Consument - Huidcontact; Langdurige systemische effecten: 319 mg/kg/dag

Consument - Orale blootstelling; Langdurige systemische effecten: 26 mg/kg/dag

Consument - Inademing; Langdurige systemische effecten: 89 mg/m³

PNEC

Zoet water; 140,9 mg/l

Zeewater; 140,9 mg/l

Intermitterende afgifte; 140,9 mg/l

Sediment (zoet water); 552 mg/kg

Sediment (zeewater); 552 mg/kg

STP; 2251 mg/l

Bodem; 28 mg/kg

Colofoniumhars (Gum Resin) (CAS: 8050-09-7)

DNEL

Werknemers - Inademing; Langdurige systemische effecten: 117 mg/m³

Werknemers - Huid; Langetermijneffecten op het lichaam: 17 mg/kg/dag

Algemene bevolking - Inademing; Langetermijneffecten op het lichaam: 35 mg/m³

Algemene bevolking - Huid; Langetermijneffecten op het lichaam: 10 mg/kg/dag

Algemene bevolking - Orale inname; Langetermijneffecten op het lichaam: 10 mg/kg/dag

PNEC

Zoet water; 0,0016 mg/l

Zeewater; 0,00016 mg/l

Intermitterende lozing; 0,016 mg/l

STP; 1000 mg/l - Sediment (zoet water); 0,007 mg/kg

Sediment (zeewater); 0,0007 mg/kg

Bodem; 0,00045 mg/kg

Mono Ethyleenglycol (Ethanediol) (CAS: 107-21-1)

DNEL

Industrie - Inademing; Lokale effecten op lange termijn: 35 mg/m³

Industrie - Huidcontact; Systemische effecten op lange termijn: 106 mg/kg/dag

Consument - Inademing; Lokale effecten op lange termijn: 7 mg/m³

Consument - Huidcontact; Systemische effecten op lange termijn: 53 mg/kg/dag

PNEC

Zoet water; 10 mg/l

Zeewater; 1 mg/l

Intermitterende afgifte; 10 mg/l

STP; 199,5 mg/l

Sediment (zoet water); 20,9 mg/kg

Sediment (zeewater); 3,7 mg/kg

Bodem; 1,53 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

Zorg voor adequate ventilatie

Oog-/gelaatsbescherming

Oogbescherming die voldoet aan een goedgekeurde norm moet worden gedragen als een risicobeoordeling aangeeft dat oogcontact mogelijk is. De volgende bescherming moet worden gedragen: Goed aansluitende veiligheidsbril. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor oog- en gelaatsbescherming moeten voldoen aan de Europese norm EN166.

Handbescherming

Chemisch-resistente, ondoordringbare handschoenen die voldoen aan een goedgekeurde norm moeten worden gedragen als een risicobeoordeling aangeeft dat huidcontact mogelijk is. Voor gebruikers met een gevoelige huid wordt aanbevolen om geschikte beschermende handschoenen te dragen. Om handen tegen chemicaliën te beschermen, moeten handschoenen voldoen aan de Europese norm EN374. Handschoenen gemaakt van het volgende materiaal kunnen geschikte chemische bescherming bieden: Nitrilrubber (Dikte: > 0,54 mm), Neopreen (Dikte: > 0,67 mm). De meest geschikte handschoen moet worden gekozen in overleg met de handschoenenleverancier/-fabrikant, die informatie kan verschaffen over de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal. De gekozen handschoenen moeten een doorbraaktijd van ten minste 4 uur hebben.

Huidbescherming

Geschikte beschermende kleding moet worden gedragen.

Ademhalingsbescherming

Ademhalingsbescherming met filters geschikt voor organische dampen (Type A filter of deeltjesfilter) moet worden gedragen als een risicobeoordeling dit vereist. Het gebruik van een halfgelaatsmasker met een geschikt filter (A1/P2) wordt aanbevolen.

Milieublootstellingsbeheersing

Er moeten stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat dit product niet per ongeluk in het milieu terechtkomt.

SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk: Aerosol.

Geur: Oplosmiddel.

Geurdrempel: Informatie niet beschikbaar

pH: Informatie niet beschikbaar

Smeltpunt/vriespunt: Informatie niet beschikbaar

Initieel kookpunt en kooktraject: Informatie niet beschikbaar

Vlampunt: Informatie niet beschikbaar

Verdampingssnelheid: Informatie niet beschikbaar

Ontvlambaarheid: Informatie niet beschikbaar

Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen: Informatie niet beschikbaar

Dampdruk: Informatie niet beschikbaar

Dampdichtheid: Informatie niet beschikbaar

Relatieve dichtheid: < 1

Oplosbaarheid (heden): Oplosbaar in water

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Informatie niet beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur: Informatie niet beschikbaar

Ontledingstemperatuur: Informatie niet beschikbaar

Viscositeit: Informatie niet beschikbaar

Ontploffingseigenschappen: Informatie niet beschikbaar

Oxiderende eigenschappen: Informatie niet beschikbaar

9.2. Andere informatie

Geen.

SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Er zijn geen bekende gevaren met betrekking tot reactiviteit verbonden aan dit product.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en bij gebruik zoals aanbevolen.

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Niet bepaald.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen.

10.5. Incompatibele materialen

Geen specifiek materiaal of groep van materialen zal waarschijnlijk met het product reageren en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding of verbrandingsproducten kunnen de volgende stoffen omvatten: Koolmonoxide (CO), Koolstofdioxide (CO₂).

SECTIE 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Toxiciteit van het product

Inademing: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Inslikken: Gastro-intestinale symptomen, waaronder maagklachten.

Huidcontact: Langdurig huidcontact kan roodheid en irritatie veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Oogcontact: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Toxiciteit van bestanddelen**ISOPROPYL ALCOHOL (PROPAN-2-OL)**Acute toxiciteit - oraal

Acute toxiciteit oraal (LD ₅₀ mg/kg)	5.840,0
Soort	Rat

ATE oraal (mg/kg)	5.840,0
-------------------	---------

Acute toxiciteit - dermaal

Acute toxiciteit dermaal (LD ₅₀ mg/kg)	16,4
Soort	Konijn

GUM RESIN (Colofoniumhars)Acute toxiciteit - oraal

Acute toxiciteit oraal (LD ₅₀ mg/kg)	2.500,0
Soort	Rat
ATE oraal (mg/kg)	2.500,0

Acute toxiciteit - dermaal

Acute toxiciteit dermaal (LD ₅₀ mg/kg)	2.000,1
Soort	Rat
ATE dermaal (mg/kg)	2.000,1

MONO ETHYLEENGLYCOL (ETHANEDIOL)Acute toxiciteit – oraal

Acute toxiciteit oraal (LD ₅₀ mg/kg)	7.712,0
Soort	Rat
ATE oraal (mg/kg)	7.712,0

Acute toxiciteit – dermaal

Acute toxiciteit dermaal (LD ₅₀ mg/kg)	3.500,0
Soort	Muis
ATE dermaal (mg/kg)	3.500,0

Carcinogeniteit	NOAEL 1500 mg/kg/dag, oraal, muis
-----------------	-----------------------------------

11.2. Informatie over andere gevaren

Geen.

SECTIE 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit****ISOPROPYL ALCOHOL (PROPAN-2-OL)**Acute aquatische toxiciteit

Acute toxiciteit - vis	(LC ₅₀ , 96 uur): 9640 mg/l, Pimephales promelas.
Acute toxiciteit - aquatische ongewervelden	(LC ₅₀ , 24 uur): 9714 mg/l, Daphnia magna.
Acute toxiciteit - aquatische planten	(EC ₅₀ , 72 uur): > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus.

MONO ETHYLENE GLYCOL (ETHANEDIOL)Acute aquatische toxiciteit

Acute toxiciteit - vissen	LC ₅₀ , 96 uur: 72860 mg/l, Pimephales promelas (vetkopminnow)
Acute toxiciteit - ongewervelde waterdieren	EC ₅₀ , 48 uur: > 100 mg/l, Daphnia magna

Acute toxiciteit - waterplanten

EC₅₀, 96 uur: 6.500 - 13.000 mg/l, Selenastrum capricornutum

Chronische aquatische toxiciteit

Chronische toxiciteit - vissen in vroeg levensstadium

NOEC, 7 dagen: 15.380 mg/l, Pimephales promelas (vetkopminnow)

Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren

NOEC, 7 dagen: 8590 mg/l, zoetwaterongewervelden

d-LIMONENE

Acute aquatische toxiciteit: L(E)C50 ≤ 1 (M factor (Acute) 1).

Chronische aquatische toxiciteit: M factor (Chronic) 1.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Het product wordt naar verwachting biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatiepotentieel

Het product bevat geen stoffen waarvan wordt verwacht dat ze bioaccumuleren.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is oplosbaar in water. Het product bevat vluchtige organische stoffen (VOS) die gemakkelijk uit alle media zullen verdampen.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen informatie beschikbaar.

12.7. Andere nadelige effecten

Informatie niet beschikbaar.

SECTIE 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalbehandelingsmethoden

Afvoer/verwijdering

Voer de inhoud/verpakking af in overeenstemming met de nationale regelgeving.

SECTIE 14: Informatie over het vervoer

14.1. UN-nummer of ID-nummer

UN1950

14.2. Officiële UN-vervoersnaam

AEROSOLS

14.3. Klasse(n) voor het vervoersgevaar

2.1

14.4. Verpakkingsgroep

Not applicable.

14.5. Milieugevaren

None.

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruikers

Tunnelbeperkingscode (D)

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig Bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing.

SECTIE 15: Regelgeving

15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen/-wetgeving specifiek voor de stof of het mengsel

Deze stof is ingedeeld en geëtiketteerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. (EEG) nr. 793/93 en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie, alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, met inbegrip van wijzigingen.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

SECTIE 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

ATE: Acute Toxicity Estimate.

CAS: Chemical Abstracts Service.

DNEL: Derived No Effect Level.

GHS: Globally Harmonized System.

LC₅₀: Letale concentratie voor 50% van een testpopulatie.

LD₅₀: Letale dosis voor 50% van een testpopulatie (Median Letale Dosis).

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level.

NOEC: No Observed Effect Concentration.

PBT: Persistente, Bioaccumulerende en Toxische stof.

PNEC: Predicted No Effect Concentration.

REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen Verordening (EG) nr. 1907/2006.

zPzB: Zeer Persistent en Zeer Bioaccumulerend.

Volledige tekst van gevarenaanduidingen vermeld in Sectie 3

H220: Zeer licht ontvlambaar gas.

H225: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226: Ontvlambare vloeistof en damp.

H304: Kan dodelijk zijn bij inslikken en binnendringen in de luchtwegen.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H302: Schadelijk bij inslikken.

H301: Giftig bij inslikken.

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Opmerkingen

Deze informatie heeft alleen betrekking op het specifieke materiaal dat wordt genoemd en is mogelijk niet geldig voor dergelijk materiaal dat in combinatie met andere materialen of in een ander proces wordt gebruikt.

Dergelijke informatie is, naar beste weten en overtuiging van het bedrijf, nauwkeurig en betrouwbaar op de aangegeven datum. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te vergewissen dat deze informatie geschikt is voor zijn eigen specifieke gebruik.