

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

KB Kookplaat Reiniger

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie****Handelsnaam**

KB Kookplaat Reiniger

Unieke formule-identificatie (UFI)

VVKJ-SSHF-UX13-6HMQ

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel**

Reiniger

Ontraden gebruik

Geen bijzondere.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**▼ Firmanaam en adres****POKON NATURADO B.V.**

Dynamostraat 22-24

3909 LK Veenendaal

Nederland

+31 318 521605

+31 318 510182

www.pokonnaturado.nl

▼ E-mailadres

info@pokonnaturado.nl

Herziening

06-02-2023

SDS-versie

2.0

Datum vorige uitgave

06-02-2023 (2.0)

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Bij ongeval met dit product neemt contact op met uw arts of de spoeddiensten van het plaatselijke ziekenhuis. Artsen en medisch personeel kunnen met NVIC contact opnemen: Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7). Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen. Zie rubriek 4 over eerstehulpmaatregelen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

Niet geclassificeerd volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 (CLP).

2.2. Etiketteringselementen**Gevarenpictogram(men)**

Niet bruikbaar.

Signaalwoord

Niet bruikbaar.

Gevarenaanduidingen

Niet bruikbaar.

Veiligheid

Algemeen

-

Preventie

-
Reactie

-
Opslag

-
Verwijdering

-
Stoffen waarvoor meldingsplicht geldt

Geen bijzondere.

Andere opmerkingen

EUH210, Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

UFI: VVKJ-SSHF-UX13-6HMQ

2.3. Andere gevaren

Overig

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.

Dit product bevat geen stoffen die worden beschouwd als hormoonverstorende stoffen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet bruikbaar. Dit product is een mengsel.

3.2. Mengsels

Product / ingrediënt	Identificatiemogelijkheden	% w/w	Classificatie	Opm.
2-amino-ethanol;ethanolamine	CAS Nr.: 141-43-5	<1%	Acute Tox. 4, H302	[1]
	EG Nr: 205-483-3		Acute Tox. 4, H312	
	REACH: 01-2119486455-28-XXXX		Skin Corr. 1B, H314	
	Catalogusnr.: 603-030-00-8		Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335 (SCL: 5.00 %)	
2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol	CAS Nr.: 111-76-2	<1%	Acute Tox. 4, H302	[1]
	EG Nr: 203-905-0		Acute Tox. 4, H312	
	REACH: 01-2119475108-36-XXXX		Skin Irrit. 2, H315	
	Catalogusnr.: 603-014-00-0		Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332	
Diphenyl ether	CAS Nr.: 101-84-8	<0.0015%	Eye Irrit. 2, H319	[1]
	EG Nr: 202-981-2		Aquatic Acute 1, H400	
	REACH:		(M=1)	
	Catalogusnr.:		Aquatic Chronic 3, H412	
2-methylbutylacetaat;1-methylbutylacetaat;isopentylacetaat;pentylacetaat;2(of	CAS Nr.: 123-92-2	<0.0015%	EUH066 Flam. Liq.	[1]

3)-methylbutylacetaat

EG Nr: 204-662-3

3, H226

REACH: 01-2119548408-32-XXXX

Catalogusnr.: 607-130-00-2

De volledige tekst van de gevarenaanduidingen staat in rubriek 16. Arbeidshygiënische grenswaarden zijn genoemd in rubriek 8, voor zover ze van toepassing zijn.

Andere informatie

[1] Europese grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen

Bij ongelukken: Contacteer een arts of het : Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7). Neem het etiket van het product of dit veiligheidsblad mee.

Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

Bij aanhoudende symptomen of twijfel over de toestand van het slachtoffer moet er een arts ingeschakeld worden. Geef een bewusteloze persoon nooit water of iets dergelijks.

Bij inademen

Als men moeilijkheden vaststelt tijdens de ademhaling of irritatie van de luchtwegen: Breng de persoon naar buiten en houd hem in de gaten.

Bij huidcontact

Bij irritatie: Was het product eraf. Bij aanhoudende irritatie: Ga naar een arts.

Bij oogcontact

Als men een oogirritatie vaststelt: Verwijder eventuele contactlenzen. Spoel de ogen direct uit met een ruime hoeveelheid water (20-30 °C) tot de irritatie ophoudt.

Bij inslikken

Geef de persoon ruimschoots te drinken en houd hem in de gaten. Neem direct contact op met de dokter als de persoon zich niet goed voelt en neem dit veiligheidsblad mee of het etiket van het product. Lok het braken, niet uit, behalve als de arts dat adviseert. Laat het hoofd naar voor zakken zodat eventueel braaksel niet terugloopt in mond en hals.

Bij verbranding

Niet bruikbaar.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen bijzondere.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen bijzondere.

Informatie voor de arts

Neem dit veiligheidsblad met of het etiket van het materiaal gegevens mee.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Niet bruikbaar.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen bijzondere.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Geen bijzondere eisen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Geen bijzondere eisen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom weglopen naar meren, rivieren, riolering, e.d.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie het rubriek "Instructies voor verwijdering" over hoe om te gaan met afval.

Zie het rubriek over "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor beschermingsregelingen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.

Zie de rubriek "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor informatie over persoonlijke bescherming.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen speciale voorwaarden vereist.

Compatibele verpakkingen

Altijd bewaren in houders van hetzelfde materiaal als het origineel.

Opslagtemperatuur

Geen bijzondere eisen.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in rubriek 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

2-amino-ethanol;ethanolamine

Kortdurende blootstelling grenswaarde (TGG 15 min) (mg/m³): 7,6

Grenswaarde (TGG 8 uur) (mg/m³): 2,5

Opmerkingen:

H = Opgenomen via de huid.

2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol

Kortdurende blootstelling grenswaarde (TGG 15 min) (mg/m³): 246

Grenswaarde (TGG 8 uur) (mg/m³): 100

Opmerkingen:

H = Opgenomen via de huid.

Diphenyl ether

Kortdurende blootstelling grenswaarde (TGG 15 min) (mg/m³): 14

Grenswaarde (TGG 8 uur) (mg/m³): 7

2-methylbutylacetaat;1-methylbutylacetaat;isopentylacetaat;pentylacetaat;2(of 3)-methylbutylacetaat

Kortdurende blootstelling grenswaarde (TGG 15 min) (mg/m³): 530

Bijlage XIII behorend bij de Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden.

DNEL

2-amino-ethanol;ethanolamine

Duur	Blootstellingsroute	DNEL
------	---------------------	------

Lange termijn - Lokale effecten - Algehele populatie	Inademing	2 mg/m ³
Lange termijn - Lokale effecten - Arbeiders	Inademing	3.3 mg/m ³
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Oraal	3.75 mg/kg
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Via de huid	0.24 mg/kg
Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Via de huid	1 mg/kg

2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol

Duur	Blootstellingsroute	DNEL
Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Inademing	426 mg/m ³
Korte termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Inademing	1091 mg/m ³
Lange termijn - Lokale effecten - Algehele populatie	Inademing	147 mg/m ³
Lange termijn - Lokale effecten - Arbeiders	Inademing	246 mg/m ³
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Inademing	59 mg/m ³
Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Inademing	98 mg/m ³
Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Oraal	26.7 mg/kg/d
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Oraal	6.3 mg/kg/d
Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Via de huid	89 mg/kg/d
Korte termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Via de huid	89 mg/kg/d
Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie	Via de huid	75 mg/kg/d
Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders	Via de huid	125 mg/kg/d

PNEC

2-amino-ethanol;ethanolamine

Blootstellingsroute	Blootstellingsduur	PNEC
Aarde		0.0367 mg/kg dg
Afvalwaterzuiveringsinstallatie		100 mg/l
Intermitterende vrijlating		0.028 mg/l
Zeewater		0.0085 mg/l
Zeewatersediment		0.0434 mg/kg dg
Zoet water		0.085 mg/l
Zoetwatersediment		0.434 mg/kg dg

2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol

Blootstellingsroute	Blootstellingsduur	PNEC
Aarde		2.33 mg/kg TG
Afvalwaterzuiveringsinstallatie		463 mg/l
Intermitterende vrijlating		26.4 mg/l
Zeewater		0.88 mg/l

Zeewatersediment	3.46 mg/kg TG
Zoet water	8.8 mg/l
Zoetwatersediment	34.6 mg/kg TG

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Naleving van de aangegeven grenswaarden dient regelmatig gecontroleerd te worden.

Algemene gedragslijnen

Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.

Blootstellingsscenario's

Er zijn geen blootstellingsscenario's geïmplementeerd voor dit product.

Blootstellingslimieten

Beroepsmatige gebruikers vallen onder de regels van de arbeidsomstandighedenwet betreffende maximum concentratie van exponering. Zie de arbeidshygiënische grenswaarden hierboven.

Technische maatregelen

Betoon algemene voorzichtigheid bij gebruik van het product. Vermijd inademing van gas en stof.

Hygiënische maatregelen

Was de handen na gebruik.

Beheersing van milieublootstelling

Geen bijzondere bij normaal doelbewust gebruik.

8.3. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemeen

Geen bijzondere eisen.

Luchtwegen

Geen bijzondere eisen.

Huid en lichaam

Geen bijzondere eisen.

Handen

Geen bijzondere eisen.

Ogen

Geen bijzondere eisen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Kleur

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Geur / Geurdrempelwaarde (ppm)

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

pH

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Soortelijk gewicht (g/cm³)

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Kinematische viscositeit

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Deeltjeskenmerken

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Toestandsverandering en damp

Smeltpunt (°C)

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Kookpunt (°C)

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Dampdruk

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Dampdichtheid

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Ontledingstemperatuur (°C)

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Data voor brand- en explosiegevaar

Vlampunt (°C)

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Zelfontbrandingstemperatuur (°C)

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Ontvlambaarheid (°C)

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Ontploffingsgrenzen (% v/v)

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

n-octanol/water coëfficiënt

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

Oplosbaarheid in vet (g/L)

Tests niet relevant of niet mogelijk door de aard van het product.

9.2. Overige informatie

Andere fysische en chemische parameters

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel onder de voorwaarden die genoemd zijn in de rubriek 7 "Hantering en opslag".

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bijzondere.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen bijzondere.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Het product wordt niet afgebroken, indien gebruikt als omschreven in rubriek 1.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Product / ingrediënt	2-amino-ethanol;ethanolamine
Testmethode	
Soorten	Rat
Blootstellingsroute	Inademing
Test	LC50 (4 uur)
Resultaat	1487 mg/m ³
Andere informatie	

Product / ingrediënt	2-amino-ethanol;ethanolamine
Testmethode	
Soorten	Konijn
Blootstellingsroute	Via de huid

Test	LD50
Resultaat	2504 mg/kg
Andere informatie	

Product / ingrediënt	2-amino-ethanol;ethanolamine
Testmethode	
Soorten	Rat
Blootstellingsroute	Oraal
Test	LD50
Resultaat	1089 mg/kg
Andere informatie	

Product / ingrediënt	2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode	
Soorten	Rat
Blootstellingsroute	Oraal
Test	LD50
Resultaat	>300 - 2000 mg/kg
Andere informatie	

Product / ingrediënt	2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode	
Soorten	Cavia
Blootstellingsroute	Oraal
Test	LD50
Resultaat	1400 mg/kg
Andere informatie	

Product / ingrediënt	2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode	
Soorten	Rat
Blootstellingsroute	Via de huid
Test	LD50
Resultaat	>2000 mg/kg
Andere informatie	

Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkend

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren

Effecten op lange termijn

Geen bijzondere.

Hormoonontregelende eigenschappen

Geen bijzondere.

Overige informatie

2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol: De stof is geclassificeerd als groep 3 door IARC.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Product / ingrediënt	2-amino-ethanol;ethanolamine
Testmethode	
Soorten	Vis
Milieucompartiment	
Duur	96 uur
Test	LC50
Resultaat	349 mg/L
Andere informatie	

Product / ingrediënt	2-amino-ethanol;ethanolamine
Testmethode	
Soorten	Algen
Milieucompartiment	
Duur	72 uur
Test	EC50
Resultaat	2.8 mg/L
Andere informatie	

Product / ingrediënt	2-amino-ethanol;ethanolamine
Testmethode	
Soorten	Watervlo
Milieucompartiment	
Duur	48 uur
Test	EC50
Resultaat	65 mg/L
Andere informatie	

Product / ingrediënt	2-amino-ethanol;ethanolamine
Testmethode	
Soorten	Vis
Milieucompartiment	
Duur	28 dagen
Test	NOEC
Resultaat	1.2 mg/L
Andere informatie	

Product / ingrediënt	2-amino-ethanol;ethanolamine
Testmethode	
Soorten	Algen
Milieucompartiment	
Duur	72 uur
Test	NOEC

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

Resultaat 1 mg/L
Andere informatie

Product / ingrediënt 2-amino-ethanol;ethanolamine
Testmethode
Soorten Watervlo
Milieucompartiment
Duur 21 dagen
Test NOEC
Resultaat 0.85 mg/L
Andere informatie

Product / ingrediënt 2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode
Soorten Vis
Milieucompartiment
Duur 96 uur
Test LC50
Resultaat 1464 mg/L
Andere informatie

Product / ingrediënt 2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode
Soorten Vis
Milieucompartiment
Duur 21 dagen
Test NOEC
Resultaat >100 mg/L
Andere informatie

Product / ingrediënt 2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode
Soorten Watervlo
Milieucompartiment
Duur 48 uur
Test EC50
Resultaat 1550 mg/L
Andere informatie

Product / ingrediënt 2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode
Soorten Watervlo
Milieucompartiment
Duur 21 dagen
Test NOEC
Resultaat 100 mg/L
Andere informatie

Product / ingrediënt 2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode
Soorten Algen
Milieucompartiment
Duur 72 uur
Test EbC50

Resultaat 911 mg/L
Andere informatie

Product / ingrediënt 2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode
Soorten Bacterie
Milieucompartiment
Duur 16 uur
Test EC 3
Resultaat >700 mg/L
Andere informatie

Product / ingrediënt 2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode
Soorten Bacterie
Milieucompartiment
Duur 48 uur
Test EC 5
Resultaat 463 mg/L
Andere informatie

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Product / ingrediënt 2-amino-ethanol;ethanolamine
Afbreekbaar in water milieu Ja
Testmethode
Resultaat

Product / ingrediënt 2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Afbreekbaar in water milieu Ja
Testmethode OESO 301 B
Resultaat 90.4% in 28 d

12.3. Bioaccumulatie

Product / ingrediënt 2-butoxyethanol;glycolmonobutylether;butylglycol
Testmethode
Potentiële bioaccumulatie Geen gegevens beschikbaar.
LogPow 0.81
BCF Geen gegevens beschikbaar.
Andere informatie

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen bijzondere.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen bijzondere.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethoden

Het product valt niet onder de regels voor gevaarlijk afval.

Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.

EAC-code

Niet bruikbaar.

Specifieke etikettering

Niet bruikbaar.

Verontreinigde emballage

Emballage met restinhoud van het product wegwerken volgens dezelfde voorwaarden als het product.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

	14.1 VN	14.2 Juiste ladingnaam van de VN	14.3 Transportgevaarklasse(n)	14.4 PG*	14.5. Env**	Andere informatie
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Verpakkingsgroep

** Milieugevaren

Overig

Geen gevaarlijke goederen volgens ADR, IATA en IMDG.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet bruikbaar.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Beperkingen bij gebruik

Geen bijzondere.

Eisen t.o.v. speciale opleidingen

Geen bijzondere eisen.

SEVESO - Gevaarcategorieën / Gevaarlijke stoffen

Niet bruikbaar.

Overig

Niet bruikbaar.

Bronnen

Arbeidsomstandighedenwet 1998 en laatste Arbeidsomstandighedenbesluit 01-01-2021.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

De volledige tekst van de H-zinnen genoemd in rubriek 3

EUH066, Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

H226, Ontvlambare vloeistof en damp.

H302, Schadelijk bij inslikken.

H312, Schadelijk bij contact met de huid.

H314, Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315, Veroorzaakt huidirritatie.
H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332, Schadelijk bij inademing.
H335, Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400, Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H412, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Afkortingen en acroniemen

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE = Acute toxiciteitsbeoordeling
BCF = Bioconcentratie Factor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité européenne
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
CSA = Chemische Veiligheidsbeoordeling
CSR = rapporten over de chemische veiligheid (CSR - Chemical Safety Reports)
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EAC = Europese Afval Cataloog
EINECS = European INventory of Existing Commercial Substances
ES = blootstellingsscenario
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
GHS = Globaal geharmoniseerd systeem voor indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging
IBC = Tussentijdse bulk container
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen
LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt
MARPOL = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen, 1973 en aangepast door het protocol van 1978. ("Marpol" = zee vervuילend)
OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor
RRN = REACH registratie nummer
SCL = Specifieke concentratielimiet.
SVHC = Zeer zorgwekkende stoffen
STOT-RE = specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling
STOT-SE = specifieke doelorgaantoxiciteit - enkelvoudige blootstelling
TGG = Tijd gewogen gemiddelde
UVBC = Stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen.
VN = Verenigde Naties
VOS = Vluchtige Organische Stoffen
zPzB = zeer Persistent en zeer Bioaccumulatief

Overig

Niet bruikbaar.

▼ Het veiligheidsinformatieblad is gevalideerd door

RPK

Overig

Veranderingen ten opzichte van de vorige belangrijke revisie (eerste cijfer in de SDS-versie, zie rubriek 1) vandit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met een blauwe driehoek.
De inlichtingen in dit veiligheidsinformatieblad gelden alleen voor het product genoemd in rubriek 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere producten.
Het is aan te bevelen dit veiligheidsinformatieblad af te geven aan de eigenlijke gebruiker van het product. De genoemde informatie dient niet als productspecificatie.
Land-taal: NL-nl