

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Productvorm  | : Mengsel                                |
| Handelsnaam  | : ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440 |
| UFI          | : F59M-5UFX-ET4V-R8HE                    |
| Producttype  | : Verf.                                  |
| Productgroep | : Handelsproduct                         |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Relevant geïdentificeerd gebruik

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bestemd voor het grote publiek |                                                   |
| Hoofdgebruikscategorie         | : Verf, Professioneel gebruik, Consumentengebruik |

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

ARCANE INDUSTRIES S.A.  
222 AVENUE DE LA FLEURIDE, ZI LES PALUDS  
Postbus BP 11150  
FRANCE 13782 AUBAGNE Cedex  
FRANCE  
T +33 (0)4.42.01.48.65 , F +33 (0)4.96.18.09.05  
[laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr), <http://www.arcane-industries.fr>

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Noodnummer | : Numéro ORFILA (INRS) FRANCE +33 (0)1 45 42 59 59 |
|------------|----------------------------------------------------|

| Land/Gebied | Organisatie/Bedrijf                                | Adres                                                        | Noodnummer       | Opmerking                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland   | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) | Huispostnummer Q03.2.315<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                                                  | H226 |
| Acute dermale toxiciteit, Categorie 4                                                                  | H312 |
| Acute toxiciteit (inhalatie: stof, nevel) Categorie 4                                                  | H332 |
| Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                   | H315 |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                            | H319 |
| Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen | H335 |
| Specifieke doelorgaan toxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2                              | H373 |
| Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                                           | H304 |
| Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3                                                | H412 |
| Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16                                                    |      |

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoord (CLP)

: Gevaar

Bevat

: Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.  
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H312+H332 - Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
P260 - stof, damp, gas, rook, nevel, spuitnevel niet inademen.  
P273 - Voorkom lozing in het milieu.  
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming, Gelaatsbescherming dragen.  
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.  
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.  
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P330 - De mond spoelen.  
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.  
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.  
: EUH211 - Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.  
Kinderveilige sluiting : Van toepassing  
Tastbare gevarenaanduiding : Van toepassing

EUH zinnen

Kinderveilige sluiting

Tastbare gevarenaanduiding

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen  $\geq 0,1\%$  beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%.

# ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

| Naam                                                    | Productidentificatie                                                      | %        | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene | EG-Nr: 905-562-9<br>REACH-nr: 01-2119488216-32                            | 50 - 90  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Dermaal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie:stof,nevel), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| 1,1'-[methylenebis(oxyethane-1,2-diylloxy)]bisbenzene   | CAS-Nr: 13879-32-8                                                        | 2,5 - 10 | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                                                                            |
| Titanium Dioxide                                        | CAS-Nr: 12026-28-7<br>EG-Nr: 236-675-5<br>REACH-nr: 01-2119489379-17 0014 | 2,5 - 5  | Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                                                     |

#### Opmerkingen

: Noot 10 : De indeling als kankerverwekkende stof bij inademing is alleen van toepassing op mengsels in de vorm van poeder dat 1 % of meer titaandioxide deeltjes in de vorm van of ingekapseld in deeltjes met een aerodynamische diameter  $\leq 10 \mu\text{m}$  bevat.

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). |
| EHBO na inademing           | : Bij per ongeluk inademen: het slachtoffer in de frisse lucht brengen.                                                                         |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water/... wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  |
| EHBO na contact met de ogen | : Onmiddellijk spoelen met veel water.                                                                                                          |
| EHBO na opname door de mond | : GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen.                                                                                           |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Droog poeder. Koolstofdioxyde. Verneveld water. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Geen sterke waterstraal gebruiken.              |

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Brandgevaar                                        | : Brandbaar. Verbranding geeft onaangename en giftige rook. |
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxyde.                        |

# ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

- |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.                                                                         |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. Verhinder het indringen van oppervlakte water in pijpen of rioleringen want ontplofingsrisico zal ontstaan. Als het gebeurt Overheid onmiddellijk verwittigen. |
| Overige informatie                   | : Ademhalingstoestel aantrekken. Beschermende kleding.                                                                                                                                                                                                             |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- |                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene maatregelen | : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Rook niet inademen. Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Ontstekingsbronnen verwijderen. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Voor andere personen dan de hulpdiensten

- |                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. |
| Noodprocedures       | : Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.                                      |

#### Voor de hulpdiensten

- |                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.                                      |
| Noodprocedures       | : De ruimte ventileren. Lozing stilleggen. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. |

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Voorkom lozing in het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- |                    |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigingsmethoden | : Het gemorst produkt zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. |
| Overige informatie | : Verwijderen van afval met inachtneming van de geldende plaatselijke verordeningen.                                                |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extra gevaren bij verwerking                                             | : Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.                                                           |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.                                                      |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- |                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Opslagvoorwaarden                           | : Koel bewaren. Droog houden.                            |
| Hitte- en ontvlammingsbronnen               | : In afwezigheid van vuur en van vonkensbronnen bewaren. |
| Bijzondere voorschriften voor de verpakking | : In gesloten verpakking bewaren.                        |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### Persoonlijke beschermingsmiddelen

###### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Veiligheidsbril. Beschermende kleding. Wear respiratory protection.

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



##### Bescherming van de ogen en het gezicht

###### Bescherming van de ogen:

Approved goggles or watertight goggles complying with EN 166

##### Bescherming huid

###### Huid en lichaam bescherming:

Beschermkleding

##### Huid en lichaam bescherming

| Type | Norm     |
|------|----------|
|      | EN 14605 |

###### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën (EN 374)

##### Bescherming van de ademhalingswegen

###### Bescherming van de ademhalingswegen:

Ensure good ventilation of the work station. Bij ontoreikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen. Wear a respirator according to EN529.

##### Bescherming van de ademhalingswegen

| Toestel | Type filter         | Voorwaarde | Norm |
|---------|---------------------|------------|------|
|         | filtre combiné A-P2 |            |      |

##### Beheersing van milieublootstelling

###### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Always wash your hands immediately after handling this product, and once again before leaving the workplace.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand         | : Vloeibaar                                                                            |
| Kleur                     | : wit. Licht grijs. Blauw. Off-white. Grijs. Lichtblauw.                               |
| Geur                      | : Niet beschikbaar                                                                     |
| Geurdrempelwaarde         | : Niet beschikbaar                                                                     |
| Smeltpunt                 | : Niet beschikbaar                                                                     |
| Vriespunt                 | : Niet beschikbaar                                                                     |
| Kookpunt                  | : Niet beschikbaar                                                                     |
| Ontvlambaarheid           | : Niet beschikbaar                                                                     |
| Ontploffingseigenschappen | : Het product is niet ontplofingsgevaarlijk. Kan explosieve mengsels met lucht vormen. |

# ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar    |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar    |
| Vlampunt                                        | : 27 – 32 °C          |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : 490 °C              |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar    |
| pH                                              | : Niet beschikbaar    |
| Viscositeit, kinematisch                        | : > 81,818 mm²/s      |
| Viscositeit, dynamisch                          | : > 90 mPa·s          |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet beschikbaar    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar    |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar    |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar    |
| Dichtheid                                       | : 1,1 g/cm³ 20°C      |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar    |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar    |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing |

### 9.2. Overige informatie

#### Andere veiligheidskenmerken

VOC-gehalte : 499 g/l

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vonken. Open vuur.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxyderende middelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Schadelijk bij contact met de huid.                                                          |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Inhalatie:stof,nevel: Schadelijk bij inademing.                                              |

### ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| ATE CLP (dermaal) | 1864 mg/kg lichaamsgewicht |
| ATE CLP (dampen)  | 18,6 mg/l/4u               |

# ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 dermaal konijn | 12126 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, Remarks on results: other: |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

### Titanium Dioxide (12026-28-7)

|                |                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| LC50 Inhalatie - Rat | > 6,82 mg/l/4u |
|----------------------|----------------|

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.

### Titanium Dioxide (12026-28-7)

|    |   |
|----|---|
| pH | 7 |
|----|---|

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### Titanium Dioxide (12026-28-7)

|    |   |
|----|---|
| pH | 7 |
|----|---|

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Carcinogeniteit : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

### Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

STOT bij herhaalde blootstelling : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

### Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

|                              |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oraal, rat, 90 dagen) | 150 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| STOT bij herhaalde blootstelling | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Gevaar bij inademing : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

### ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Viscositeit, kinematisch | > 81,818 mm²/s |
|--------------------------|----------------|

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1] | 2,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| EC50 - Schaaldieren [1] | > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LOEC (chronisch) | 3,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

# ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

|                    |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOEC chronisch vis | > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '56 d' |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Titanium Dioxide (12026-28-7)

|                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 155 mg/l Test organisms (species): other:Japanese Medaka                                                                                   |
| EC50 - Schaaldieren [1]           | 19,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 - Schaaldieren [2]           | 27,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | > 100 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| EC50 72h - Algen [1]              | > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| LOEC (chronisch)                  | 5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                            |
| NOEC (chronisch)                  | ≥ 2,92 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Snel afbreekbaar |
|---------------------------------|------------------|

### 1,1'-[methylenebis(oxyethane-1,2-diyloxy)]bisbenzene (13879-32-8)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

### Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

### Titanium Dioxide (12026-28-7)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Not biodegradable. |
|---------------------------------|--------------------|

## 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 12.7. Andere schadelijke effecten

### ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Overige informatie | Voorkom lozing in het milieu. |
|--------------------|-------------------------------|

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                                      |                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale wetgeving afval                            | : Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.                                        |
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. |

# ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

HP-code

- : HP3 - „Ontvlambaar“:
- ontvlambare vloeibare afvalstoffen: vloeibare afvalstoffen met een vlampunt beneden 60 °C of afvalstoffen van gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampunt van > 55 °C en ≤ 75 °C;
  - ontvlambare pyrofore vloeibare en vaste afvalstoffen: vaste en vloeibare stoffen die bij blootstelling aan lucht zelfs in kleine hoeveelheden binnen vijf minuten ontbranden;
  - ontvlambare vaste afvalstoffen: vaste afvalstoffen die gemakkelijk brandbaar zijn of die door wrijving brand kunnen veroorzaken of bevorderen;
  - ontvlambare gasvormige afvalstoffen: gasvormige afvalstoffen die met lucht bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa ontvlambaar zijn;
  - met water reagerende afvalstoffen: afvalstoffen die bij aanraking met water gevaarlijke hoeveelheden ontvlambare gassen ontwikkelen;
  - overige ontvlambare afvalstoffen: ontvlambare aerosolen, ontvlambare voor zelfverhitting vatbare afvalstoffen, ontvlambare organische peroxiden en ontvlambare zelfontledende afvalstoffen.
- HP5 - „Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratiotoxiciteit“: afvalstoffen die specifieke doelorgaantoxiciteit kunnen veroorzaken, hetzij door eenmalige of door herhaalde blootstelling, of die acute toxische effecten veroorzaken bij aspiratie.
- HP6 - „Acute toxiciteit“: afvalstoffen die acute toxische effecten kunnen veroorzaken na orale of dermale toediening of na blootstelling bij inademing.
- HP4 - „Irriterend – huidirritatie en oogletsel“ afvalstoffen die bij aanbrenging huidirritatie of letsel aan het oog kunnen toebrengen.
- HP14 - „Ecotoxisch“: afvalstoffen waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 1866                                                                             | UN 1866                                                                             | UN 1866                                                                               |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>         |                                                                                     |                                                                                       |
| HARS, OPLOSSING                                                                     | RESIN SOLUTION                                                                      | RESIN SOLUTION                                                                        |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 1866 HARS, OPLOSSING, 3, III, (D/E)                                              | UN 1866 RESIN SOLUTION, 3, III                                                      | UN 1866 RESIN SOLUTION, III                                                           |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                               |                                                                                     |                                                                                       |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     |
|  |  |  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                   |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                          |                                                                                     |                                                                                       |
| Milieugevaarlijk: Nee                                                               | Milieugevaarlijk: Nee<br>Mariene verontreiniging: Nee                               | Milieugevaarlijk: Nee                                                                 |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                             |                                                                                     |                                                                                       |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

Classificatiecode (ADR) : F1

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l

# ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                   | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)                         | : PP1                     |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                  | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : T2                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : TP1                     |
| Tankcode (ADR)                                                    | : LGBF                    |
| Voertuig voor tankvervoer                                         | : FL                      |
| Vervoerscategorie (ADR)                                           | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)              | : V12                     |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf (ADR)            | : S2                      |
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)                           | : 30                      |
| Oranje identificatiebord                                          | :                         |



Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D/E

### Transport op open zee

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Beperkte hoeveelheden (IMDG)      | : 5 L |
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) | : E1  |

### Luchttransport

Geen gegevens beschikbaar

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet vastgesteld.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

##### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

##### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

##### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

##### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Stof (fen) vallen niet onder Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117 / EEG.

##### Verordening Ozon (2024/590)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

##### Verordening tweërlei gebruik (428/2009)

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) nr. 428/2009 van 5 mei 2009 voor het opstellen van een communautaire regeling voor de beheersing van uitvoer, overdracht, tussenhandel en doorvoer van artikelen voor producten voor tweërlei gebruik.

##### VOS-richtlijn (2004/42)

VOC-gehalte : 499 g/l

# ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

### Nationale voorschriften

#### Nederland

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen            | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                     | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen –              | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| Vruchtbaarheid                                     |                                          |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermaal)              | Acute dermale toxiciteit, Categorie 4                                                                      |
| Acute Tox. 4 (Inhalatie:stof,nevel) | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4                                                        |
| Aquatic Chronic 2                   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                                    |
| Aquatic Chronic 3                   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3                                                    |
| Asp. Tox. 1                         | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                                               |
| Eye Irrit. 2                        | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                                |
| Flam. Liq. 3                        | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                                                      |
| Skin Irrit. 2                       | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                       |
| STOT RE 2                           | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2                                   |
| STOT SE 3                           | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen      |
| H226                                | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                                             |
| H304                                | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.                                  |
| H312                                | Schadelijk bij contact met de huid.                                                                        |
| H315                                | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                 |
| H319                                | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                         |
| H332                                | Schadelijk bij inademing.                                                                                  |
| H335                                | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                               |
| H373                                | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.                              |
| H411                                | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                      |
| H412                                | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                  |
| EUH211                              | Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

# ARCAPISCINE CARRELAGE - ARCAPOOL - 440

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

---

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.