



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening EG 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd bij
Verordening (EU) 2015/830

ZER872 – ZERO IN 30-DAY BAMBOO DIFFUSER

SECTIE 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Zero In 30-Day Bamboo Diffuser

1.2. Relevantie geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en ontraden toepassingen

Citronella Luchtverfrisser

1.3. Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

STV International Ltd
Forge House
Little Cressingham
Watton
Thetford
Norfolk
IP25 6ND

+ 44 (0) 1953 881 580 (Alleen tijdens kantooruren)
info@stvpestcontrol.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor productinformatie, contacteer STV International Ltd op het telefoonnummer vermeld in Sectie 1.3.

Neem in het geval van een medisch onderzoek met betrekking tot dit product contact op met uw arts of de lokale afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Voor medische noodgevallen, bel 112 vanuit elk EU-land.

Milieuagentschap noodnummer: +31 70 328 8700

SECTIE 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Niet ingedeeld.

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram

N.V.T

Signaalwoord

N.V.T

Gevarenaanduidingen

N.V.T

Voorzorgsmaatregelen

N.V.T

Andere etikettering vereist krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 EUH208

Bevat α -hexylcinnamaldehyde; Linalool; Benzylsalicylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3. Andere gevaren

Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig Bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH).

SECTIE 3: Samenstelling/informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische naam	CAS/EC No	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008	Conc [%]
Water	CAS: 7732-18-5 EC: 231-791	Niet ingedeeld.	93.5
Ethanol	CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	Flam. Liq. 2, H225	3
Benzylacetaat	CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7	Aquatic Chronic 3, H412	2
2-Fenoxyethanol	CAS: 122-99-6 EC: 204-589-7	Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319	0.5
Linalool	CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Irrit. 2, H319	0.5
Fenylethylalcohol	CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2	Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319	0.5

De volledige tekst van de gevarenaanduidingen staat in Sectie 16.

SECTIE 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing

Breng de getroffene naar de frisse lucht en houd hem warm en in rust in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien u zich onwel voelt, raadpleeg een arts.

Huid

Was de huid met veel water en zeep. Bij huidirritatie of allergie: raadpleeg een arts.

Ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: raadpleeg een arts.

Inslikken

Mond spoelen. Indien u zich onwel voelt, raadpleeg een arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan een allergische reactie veroorzaken.

4.3. Vermelding van de eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling

Behandel symptomatisch.

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik CO₂, chemisch poeder, waternevel of alcoholbestendig schuim om te blussen.

Ongeschikte blusmiddelen

Water met volle straal.

5.2. Specifieke gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Kan onder brandomstandigheden irriterende/allergische dampen in de lucht produceren.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag een goedgekeurd onafhankelijk ademhalingsapparaat met overdruk (Voldoen aan EN 133).

SECTIE 6: Maatregelen bij een ongewilde lozing

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Sluit de lekkagebron af en verzamel de gemorste stof tijdig indien dit veilig kan. Zorg voor adequate ventilatie. Vermijd contact met ogen en huid. Zie Sectie 8 voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom verdere lekkage of morsen indien dit veilig kan. Voorkom dat gemorste stof in afvoeren, rioleringen, kelders of besloten ruimten terechtkomt. Indien de gemorste stof rivieren, meren of afvoeren verontreinigt, informeer dan de respectieve autoriteiten. Alarmnummer Milieuagentschap: **+31 70 328 8700**

6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging

Absorbeer met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomeeënaarde, zuurbindmiddelen, universele bindmiddelen, zaagsel). Zorg voor goede ventilatie. Voer verontreinigd materiaal af als afval volgens Sectie 13.

6.4. Verwijzing naar andere secties

Zie Sectie 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Zie Sectie 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie Sectie 13 voor aanvullende informatie over afvalverwerking.

SECTIE 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van eventuele incompatibiliteit

Eisen waaraan opslagruimten en containers moeten voldoen: Opslaan op een koele en goed geventileerde plaats. Informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslagfaciliteit: Buiten bereik van kinderen houden. Aanvullende informatie over opslagomstandigheden: Afgesloten bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Voor gebruik als een citronella luchtverfrisser.

SECTIE 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Ingrediënten met grenswaarden die controle op de werkplek vereisen:

Land	Limietwaarde – 8 uur	Limietwaarde – Korte termijn
Ethanol CAS: 64-17-5		
Oostenrijk	1000ppm;1900 mg/m ³	2000ppm;3800 mg/m ³
België	1000ppm;1907 mg/m ³	-
Denemarken	1000ppm;1900 mg/m ³	2000ppm;3800 mg/m ³
Finland	1000ppm;1900 mg/m ³	1300ppm;2500 mg/m ³ 15 minuten gemiddelde waarde
Frankrijk	1000ppm;1900 mg/m ³	5000ppm;9500 mg/m ³
Duitsland (AGS)	200ppm;380 mg/m ³	800ppm;1520 mg/m ³ 15 minutes average value
Duitsland (DFG)	200ppm;380 mg/m ³	800ppm;1520 mg/m ³ 15 minutes average value
Hongarije	1900 mg/m ³	7600 mg/m ³
Ierland	-	1000 mg/m ³ 15 minutes reference period
Letland	1000 mg/m ³	-
Polen	1900 mg/m ³	-
Roemenië	1000ppm;1900 mg/m ³	5000ppm;9500 mg/m ³ 15 minuten gemiddelde waarde
Spanje	-	1000ppm;1910 mg/m ³
Zweden	500ppm;1000 mg/m ³	1000ppm; 1900 mg/m ³ 15 minuten referentieperiode
Nederland	260 mg/m ³	1900 mg/m ³
Verenigd Koninkrijk (VK)	1000ppm;1900 mg/m ³	-
Benzyl acetate CAS: 140-11-4		
België	10ppm; 62 mg/m ³	-
Denemarken	10ppm; 61 mg/m ³	20ppm; 122 mg/m ³
Letland	5 mg/m ³	-
Roemenië	8ppm; 50 mg/m ³	13ppm; 80 mg/m ³ 15 minuten gemiddelde waarde
Spanje	10ppm; 62 mg/m ³	-

2-Phenoxyethanol CAS: 122-99-6		
Oostenrijk	20ppm; 110 mg/m ³	20ppm; 110 mg/m ³
Finland	20ppm; 110 mg/m ³	50ppm; 290 mg/m ³ 15 minuten gemiddelde waarde
Duitsland (AGS)	1ppm; 5.7 mg/m ³ Inhaleerbare aerosol en damp	1ppm; 5.7 mg/m ³ Inhaleerbare aerosol en damp; 15 minuten referentieperiode
Duitsland (DFG)	1ppm; 5.7 mg/m ³ Inhaleerbare aerosol en damp	1ppm; 5.7 mg/m ³ Inhaleerbare aerosol en damp; 15 minuten referentieperiode
Polen	230mg/m ³	-

DNELs:

DNEL type		DNEL Werknemer	DNEL Consumenten
Ethanol CAS: 64-17-5			
Systemisch effect	Langdurig, Inhalatie	950 mg/m ³	114 mg/m ³
	Langdurig, Dermale	343 mg/kg bw/dag	206 mg/kg bw/dag
	Langdurig, Orale	-	87 mg/kg bw/dag
Local effects	Acuut / kortetermijn, Inhalatie	1900 mg/m ³	950 mg/m ³
Benzyl acetate CAS: 140-11-4			
Systemisch effect	Langdurig, Inhalatie	9 mg/m ³	2.2 mg/m ³
	Langdurig, Dermale	2.5 mg/kg bw/dag	1.3 mg/kg bw/dag
	Langdurig, orale	-	1.3 mg/kg bw/dag
2-Phenoxyethanol CAS: 122-99-6			
Systemisch effect	Langdurig, Inhalatie	8.07 mg/m ³	2.41 mg/m ³
	Langdurig, dermal exposure	20.83 mg/kg bw/dag	10.42 mg/kg bw/dag
	Langdurig, Orale	-	9.23 mg/kg bw/dag
	Acuut / kortetermijn, Orale	-	9.23 mg/kg bw/dag
Lokale effect	Langdurig, Inhalatie	8.07 mg/m ³	2.41 mg/m ³

PNECs:

PNEC type	Value
Ethanol CAS: 64-17-5	
PNEC aquatisch, Zoet water	960 µg/L
PNEC aquatisch, Intermitterende lozingen	2.75 mg/L
PNEC aquatisch, Zeewater	790 µg/L
PNEC Afvalwaterbehandelingsinstallatie	580 mg/L
PNEC sediment, Zoet water	3.6 mg/kg sediment dw
PNEC sediment, Zeewater	2.9 mg/kg sediment dw
Benzyl acetaat CAS: 140-11-4	
PNEC aquatisch, Zoet water	18.4 µg/L
PNEC aquatisch, Intermitterende lozingen	40 µg/L
PNEC aquatisch, Zeewater	1.84 µg/L
PNEC Afvalwaterbehandelingsinstallatie	8.55 mg/L
PNEC sediment, Zoet water	526 µg/kg sediment dw
PNEC sediment, Zeewater	52.6 µg/kg sediment dw
2-Fenoxxyethanol CAS: 122-99-6	
PNEC aquatisch, Zoet water	943 µg/L
PNEC aquatisch, Intermitterende lozingen	3.44 mg/L
PNEC aquatisch, Zeewater	94.3 µg/L
PNEC Afvalwaterbehandelingsinstallatie	24.8 mg/L
PNEC sediment, Zoet water	7.237 mg/kg sediment dw
PNEC sediment, Zeewater	723.7 µg/kg sediment dw
Lilial CAS: 80-54-6	
PNEC aquatisch, Zoet water	4 µg/L
PNEC aquatisch, Intermitterende lozingen	24 µg/L
PNEC aquatisch, Zeewater	400 mg/L
PNEC Afvalwaterbehandelingsinstallatie	10 mg/L
PNEC sediment, Zoet water	528 µg/kg sediment dw
PNEC sediment, Zeewater	52.8 µg/kg sediment dw

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische beheersmaatregelen

Hantera in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken. Was handen en gezicht voor pauzes en aan het einde van het werk. Zie Sectie 7 voor informatie over het ontwerp van technische faciliteiten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ademhalingsbescherming: Ademhalingsbescherming wordt aanbevolen.

Handbescherming: Geen speciale handbescherming vereist.

Oogbescherming: Geen speciale oogbescherming vereist.

Milieublootstellingsbeheersing

Beheersmaatregelen moeten worden genomen in overeenstemming met de communautaire milieuwetgeving.

SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk: Heldere vloeistof.

Geur: Citronella.

Geurdrempel: Informatie niet beschikbaar.

pH: 6,0 - 8,0 bij 20°C.

Smeltpunt/vriespunt: Informatie niet beschikbaar.

Initieel kookpunt en kooktraject: Informatie niet beschikbaar.

Vlampunt: 63°C (gesloten kroes).

Verdampingssnelheid: Informatie niet beschikbaar.

Ontvlambaarheid: Informatie niet beschikbaar.

Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen: Informatie niet beschikbaar.

Dampdruk: Informatie niet beschikbaar.

Dampdichtheid: Informatie niet beschikbaar.

Relatieve dichtheid: Informatie niet beschikbaar.

Oplosbaarheid (heden): Oplosbaar in water.

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Informatie niet beschikbaar.

Zelfontbrandingstemperatuur: Informatie niet beschikbaar.

Ontledingstemperatuur: Informatie niet beschikbaar.

Viscositeit: Informatie niet beschikbaar.

Ontploffingseigenschappen: Informatie niet beschikbaar.

Oxiderende eigenschappen: Informatie niet beschikbaar.

9.2. Andere informatie

Geen

SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen ontleding onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen bekende gevaarlijke reacties.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Hoge temperaturen en vlammen.

10.5. Incompatibele materialen

Sterke oxiderende middelen, sterke zuren en brandbare stoffen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

SECTIE 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. Er zijn geen dierproeven uitgevoerd voor dit product.

Soort	LD50	Resultaat
Ethanol CAS: 64-17-5		
Rat	LD50-Orale LC50-Inhalatie	7060mg/kg 20000ppm/10H
Konijn	LD50-Orale	6300 mg/kg
Cavia	LD50-Orale	5560mg/kg
Muiz	LD50-Orale LC50-Inhalatie	3450 mg/kg 39000 mg/m3 /4H
Benzyl acetaat CAS: 140-11-4		
Cavia	LD50-Orale	2200mg/kg
Rat	LD50-Orale	2490mg/kg
Konijn	LD50-Huid	>5000mg/kg
	LD50-Orale	2200mg/kg
2-Fenoxyethanol CAS: 122-99-6		
Muiz	LD50-Orale	933mg/kg
Konijn	LD50-Huid	5mL/kg
Rat	LD50-Orale	1260mg/kg
	LC50-Huid	14422mg/kg
Lilial CAS: 80-54-6		
Rat	LD50-Orale	1390mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Ernstig oogletsel/-irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Mutageniteit in geslachtscellen: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Kankerverwekkendheid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Voortplantingstoxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

STOT-eenmalige blootstelling: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

STOT-herhaalde blootstelling: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Aspiratiegevaar: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

SECTIE 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit van het product

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk voor het milieu.

Toxiciteit	Resultaat
Ethanol CAS: 64-17-5	
Kortetermijntoxiciteit voor vissen	LC50 (4 dagen) 14.2 - 15.4 g/L EC50 (4 dagen) 12.7 - 12.9 g/L
Langetermijntoxiciteit voor vissen	NOEC (5 dagen) 250 - 1 000 mg/L
Kortetermijntoxiciteit voor ongewervelde waterdieren	EC50 (48 u) 10 g/L LC50 (48 u) 5.012 g/L
Langetermijntoxiciteit voor ongewervelde waterdieren	NOEC (10 dagen) 2 - 9.6 mg/L LC50 (10 dagen) 1.806 g/L
Toxiciteit voor wateralgen en cyanobacteriën	EC50 (4 dagen) 675 - 22 000 mg/L
Toxiciteit voor micro-organismen	EC50 (4 u) 5.8 g/L
Benzyl acetaat CAS: 140-11-4	
Kortetermijntoxiciteit voor vissen	LC50 (4 dagen) 4 mg/L
Langetermijntoxiciteit voor vissen	NOEC (28 dagen) 920 µg/L
Kortetermijntoxiciteit voor ongewervelde waterdieren	EC50 (48 u) 17 mg/L
Toxiciteit voor wateralgen en cyanobacteriën	EC50 (72 u) 92 - 110 mg/L
Toxiciteit voor micro-organismen	EC50 (3 u) 855 mg/L
2-Fenoxxyethanol CAS: 122-99-6	
Kortetermijntoxiciteit voor vissen	LC50 (4 dagen) 344 mg/L NOEC (4 dagen) 100 mg/L
Langetermijntoxiciteit voor vissen	NOEC (34 dagen) 23mg/L
Kortetermijntoxiciteit voor ongewervelde waterdieren	EC50 (48 u) 488 mg/L
Langetermijntoxiciteit voor ongewervelde waterdieren	NOEC (21 dagen) 9.43 mg/L
Toxiciteit voor wateralgen en cyanobacteriën	EC50 (72 u) 443 mg/L NOEC (72 u) 159 mg/L
Toxiciteit voor micro-organismen	EC50 (17 u) 883.3 mg/L

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Dit product is snel biologisch afbreekbaar (in water).

Bestanddeel	Persistentie en afbreekbaarheid
Ethanol CAS: 64-17-5	BOD5=1.067 - 1.236 g O2/g testmateriaal; COD=1.99 g O2/g testmateriaal; biologisch afbreekbaar (in water)
Benzyl acetaat CAS: 140-11-4	biologisch afbreekbaar (in water)
2-Fenoxxyethanol CAS: 122-99-6	biologisch afbreekbaar (in water)

12.3. Bioaccumulatiepotentieel

Informatie over het product niet beschikbaar.

Bestanddeel	Bioaccumulatiepotentieel
Ethanol CAS: 64-17-5	Log Pow = -0.77 - -0.3 bij 24 - 25 °C en pH 7 - 7.4
Benzyl acetaat CAS: 140-11-4	Log Pow = 1.96 bij 25 °C en pH 7
2-Fenoxyethanol CAS: 122-99-6	Log Pow= 1.107 - 1.2 bij 23 °C en pH 5 - 9

12.4. Mobiliteit in de bodem

Informatie over het product niet beschikbaar.

Bestanddeel	Mobiliteit in de bodem
Ethanol CAS: 64-17-5	Dissociatieconstante = 15.9 at 20 °C
2-Fenoxyethanol CAS: 122-99-6	Log Koc = 40.74 bij 20 °C; Henrys law constant= 0.002 Pa.m ³ /mol bij 20 °C

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product wordt niet geïdentificeerd als een PBT/zPzB-stof.

12.6. Andere nadelige effecten

Informatie niet beschikbaar.

12.7. Aanvullende ecologische informatie

Algemene opmerkingen: Watergevaarklasse 1 (Duitse regelgeving) (zelfclassificatie): Laag gevaar voor water.

Sta niet toe dat grote hoeveelheden van het product grondwater, oppervlaktewater of het rioolstelsel bereiken.

SECTIE 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalbehandelingsmethoden

Verwijderingsmethoden

Aanbeveling: Kleine hoeveelheden kunnen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Grote hoeveelheden moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale regelgeving.

13.2. Niet-gereinigde verpakking

Aanbeveling: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

SECTIE 14: Informatie over het vervoer

14.1. UN number

Niet van toepassing.

14.2. Officiële UN-vervoersnaam

Niet van toepassing.

14.3. Klasse(n) voor het vervoersgevaar

Niet van toepassing.

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

14.5. Milieugevaren

Niet van toepassing.

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig Bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing.

SECTIE 15: Regelgeving

15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen/-wetgeving specifiek voor de stof of het mengsel

Deze stof is ingedeeld en geëtiketteerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie, alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EC en 2000/21/EG van de Commissie, met inbegrip van wijzigingen.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

SECTIE 16: Overige informatie

Volledige tekst van gevarenaanduidingen vermeld in Sectie 3

H225: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.

H302: Schadelijk bij inslikken.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Opmerkingen

Gebruik alleen in overeenstemming met de instructies op het etiket. De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad (VIBlad) vormt geen eigen beoordeling door de gebruiker van de risico's op de werkplek, zoals vereist door de wetgeving. De informatie in dit VIBlad moet in overweging worden genomen bij het uitvoeren van een risicobeoordeling onder de COSHH-regelgeving. De informatie in dit VIBlad is strikt alleen voor algemene richtlijnen en mag niet daarboven worden vertrouwd. Dit VIBlad is bedoeld om algemene gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen te geven voor de opslag en het vervoer van het preparaat. De informatie in dit VIBlad is nauwkeurig op de datum van publicatie en zal worden bijgewerkt wanneer dit passend is. STV International Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, letsel of schade als gevolg van het niet naleven van de informatie en het advies in dit VIBlad en/of het niet naleven van de richtlijnen van de fabrikant, productetiketinformatie en eventuele bijbehorende technische gebruiksliteratuur.