



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

INDUKiT
Versie 2.0

Datum 03/03/2011
Herzieningsdatum 9-4-2011

I. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

Productinformatie

Handelsnaam : INDUKiT, schimmel en bacteriebestendige kit
Kenmerkenblad nummer :

Firma : Inducoat BV
Postbus 2776
3800 GJ Amersfoort

Telefoon : 033 456 23 94

Telefax : 033 456 25 94

Email : info@Inducoat.com

Telefoon bij nood : 030 274 88 88 (NVIC, te gebruiken door medisch personeel)

2. Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG .

Symbool Xi



Irriterend

Gevaar aanduidende component voor de etikettering :

2-octyl-2H-isothiazool-3-on

R-zinnen R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S-zinnen S 24 Aanraking met de huid vermijden
S 37 Draag geschikte handschoenen

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met gevaarlijke bijmenging.

Gevaarlijke inhoudstof	EINECS /CAS- No	Symbolen	R-zinnen	Concentratie
2-octyl-2H-isothiazol-3-on	247-761-7 / 26530-20-1	N C	22,34,43,50/53	< 0.5 %



De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen in zake mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

4. Eerste hulp maatregelen

Algemeen	: Geen speciale maatregelen nodig.
Contact met de ogen	: Oogleden openhouden en minstens 10 minuten met zuiver, stromend water spoelen. Contactlenzen uit doen. Medisch advies inwinnen.
Contact met de huid	: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij direct contact met de huid. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
Inademing	: Verse lucht toedienen. Bij aanhoudende klachten ,een arts raadplegen.
Inslikken	: Mond spoelen en overvloedig water drinken. Bij aanhoudenden klachten, een arts raadplegen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddel	: CO2 , bluspoeder of waterstraal. Grotere brand bestrijden met waterstraal of met schuim dat tegen alcohol bestand is.
Bijzondere gevaren bij brandbestrijding	: Bij een brand kan vrijkomen: - Stikstof oxyde (Nox) - Koolmonoxyde en kooldioxide - Metaal oxydes

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorg maatregelen	: Ruimte ventileren. Persoonlijk beschermingmiddelen gebruiken. (zie ook 7 en 8)
Milieuvoorzorg maatregelen	: Probeer te voorkomen dat het materiaal riool of open water bereikt. In geval van vervuiling van open water of riolering de plaatselijk gemeente of de verantwoordelijke overheid hierover informeren.
Reinigingsmethode	: Ruim verontreinigingen zo snel mogelijk op, gebruikmakend van niet brandbare absorberende materialen zoals zand, aarde, diatomeeën aarde en breng dit over in een vat voor verwijdering volgens de geldende regelgeving.

7. Hantering en opslag

Hantering	: Uitsluitend toepassen indien voldoende afzuiging of ventilatie aanwezig is. Contact met ogen, huid of kleding vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken.
Opslag	: Het materiaal dient te worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte, vorstvrij bij een temperatuur tussen 5 en 30 °C, afgezonderd van warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht, in overeenstemming met de betreffende regelgeving.



8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemene aanbevelingen

Bescherming van de handen	: Bij veelvuldig of langer contact handschoenen gebruiken. Voor een contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit neopreen geschikt. Voor langere contact tijden neem contact op met uw handschoen-fabrikant.
Oogbescherming	: Het dragen van een chemicaliënbestendige beschermingsbril is aanbevolen.
Bescherming van de huid en het lichaam	: Het personeel dient beschermende kleding te dragen. Na contact met de huid grondig wassen.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Vorm	: Viskeuze vloeistof
Kleur	: Wit
Geur	: Licht
Flampunt	: > 150 °C
Dichtheid	: 1.7 g/cm ³ bij 20 °C
Ontstekingstemperatuur	: 395 °C
VOS gehalte	: 0 %
Oplosbaarheid/mengbaarheid met water	: niet, resp gering
Ontploffingsgevaar	: geen

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden : Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

Gevaarlijke reacties : Geen, onder normale omstandigheden.

Gevaarlijke ontledingsproducten: Verbranding zal leiden tot vorming van koolzuurgas en koolmonoxide gas en stikstof oxiden, alsmede een zwarte rookontwikkeling.

11. Toxicologische informatie

Informatie over toxicologische effecten: gekenmerkt Xi irriterend

R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

12. Milieu-informatie

Aquatische toxiciteit. Geen relevante informatie verkrijgbaar.

Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effecten veroorzaken
Reuslatten PBT- en zPBT beoordeling: niet bruikbaar



13. Instructies voor verwijdering

Product : De stof mag niet worden afgevoerd naar riool, oppervlaktewater of bodem. Niet verwijderen met normaal afval. Separaat afvoeren met in acht name van de lokale regelgeving.

Europese afvalcatalogus 08 04 09 : Afval van lijm of kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.

14. Informatie met betrekking tot vervoer

Zee : volgens IMDG
Weg : volgens ADR / RID
Lucht : volgens IATA / DGR en ICAO-TI

Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

15. Wettelijk verplichte informatie



Symbol : Xi Irriterend

R-zinnen : R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

P-zinnen : P 99 Het product bevat 2-octyl-2H-isothiazool-3-on .Kan een allergische reactie veroorzaken.

16. Overige informatie

Uitleg van de R- zinnen vermeld in sectie 3

2-octyl-2H-isothiazool-3-on

- R 22 Schadelijk bij opname door de mond.
- R 34 Veroorzaakt brandwonden.
- R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

De inhoud van dit veiligheidsblad berust op de stand van de techniek en de toepasselijk nationale wet- en regelgeving op de dag van publicatie.

De leverancier behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit veiligheidsblad. In geval van wijziging volgt een nieuw veiligheidsblad.

De gebruiker is verplicht bij ieder gebruik van dit veiligheidsblad de datum van publicatie te controleren. Indien de publicatie datum ouder is als 1 jaar, dient de gebruiker met de leverancier vast te stellen of de gegevens van het veiligheidsblad nog toepasselijk zijn en gebruikt kunnen worden.

Aangezien de leverancier geen invloed heeft op de exacte toepassingscondities van het product, draagt de gebruiker de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Niets uit de inhoud van dit veiligheidsblad mag worden uitgelegd als een waarborg voor de eigenschappen van het product. De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op grond van de inhoud van dit veiligheidsblad.