

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Gebiedscode 27 - met vaste brandstof gestookte ruimteverwarmers (EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Modena, Modena L
2. Type-, partij- of serienummer of enig ander aspect aan de hand waarvan het bouwproduct overeenkomstig artikel 11, lid 4, kan worden vastgesteld: Serienr. (zie typeplaatje op product).
3. Beoogd gebruik of gebruik van het bouwproduct overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant: Vrijstaande haard zonder warmwatervoorziening, voor intermitterend stoken met gesloten haarddeuren, bestemd voor ruimteverwarming
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5: **Victoria-05 Ltd.**
1B Ivan Momchilov Str., 5100 Gorna Oryahovitsa
Republiek Bulgarije, E-mail: info@v05.bg
5. In voorkomend geval, naam en contactadres van de gemachtigde, wiens opdracht de in artikel 12, lid 2, omschreven taken omvat: -
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct overeenkomstig bijlage V: Systeem 3
7. In het geval dat de prestatieverklaring een bouwproduct betreft dat onder een geharmoniseerde norm valt: **Kontrol 94 Ltd.**
2 Mladost Str., 5100 Gorna Oryahovitsa Republiek Bulgarije,
Lichaam: NB1879 Testrapport: NB 1879-K-08-2020

8. Aangegeven prestaties:

Geharmoniseerde technische specificatie	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Essentiële kenmerken	Prestaties
Brandveiligheid	
Weerstand tegen brand	A1
Afstand tot brandbaar materiaal	Minimumafstand, in mm zijkant=600 achterzijde=300 voorzijde=1400
Gevaar voor brandstoflekken	Conform
Uitstoot verbrandingsproducten	CO [0,0396 %] -hout;
Oppervlaktetemperatuur	Conform (bedieningsinstrument)
Elektrische veiligheid	NPD
Toegankelijkheid en reiniging	Conform
Maximale bedrijfsdruk	- bar
Rookgastemperatuur bij nominaal warmtevermogen	T [244°C] -hout;
Mechanische sterkte (om een schoorsteen/rookkanaal te ondersteunen)	NPD
Thermische prestaties	
Nominaal vermogen	9,76 kW-hout;
Thermisch vermogen in de ruimte	9,76 kW-hout;
Thermisch vermogen afgegeven aan het water	- kW
Rendement	η [82,05%]-hout;
Uitstoot verbrandingsproducten	stof [26,20 mg/m ³] -hout;
	NOx [104,86 mg/m ³]
	CxHy [71,23 mg/m ³]

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

01.07.2020
Gorna Oryahovitsa

Manager: 
(Plamen Stoyanov)

