



Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - Nederland

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

CREATIONS LAK ZIJDEGLANS N00

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Productnaam** : CREATIONS LAK ZIJDEGLANS N00

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| Aanbevolen gebruik       |
|--------------------------|
| Gebruik door consumenten |
| Afgeraden gebruik        |
| Geen                     |

**Productgebruik** : Watergedragen verf voor binnen gebruik.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Akzo Nobel Decorative Coatings BV  
Flexa  
Rijksstraatweg 31, 2171AJ, Sassenheim  
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim  
Nederland  
Tel. +31 (0)71 3082344  
www.flexa.nl

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : HSE\_NL@akzonobel.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

**National Emergency Number** : 112

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

**Telefoonnummer** : Het telefoonnummer van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88-755 8000.  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving : Mengsel

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

Signaalwoord : Geen signaalwoord.

Gevarenaanduidingen : H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Algemeen : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Preventie : P273 - Voorkom lozing in het milieu.

Reactie : Niet van toepassing.

Opslag : Niet van toepassing.

Verwijdering : P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving.

Aanvullende etiketonderdelen : Bevat 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, octhilonone (ISO) en CMIT/MIT(3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten : Niet van toepassing.

Speciale verpakkingseisen

Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien : Niet van toepassing.

Voelbare gevaarsaanduiding : Niet van toepassing.

2.3 Andere gevaren

Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII : Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

Overige gevaren die niet leiden tot classificatie : Geen bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels : Mengsel

| Product- / ingrediëntennaam          | Identificatiemogelijkheden                                                                  | %       | Classificatie                                                                                                                                                                                  | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's                                                                                                                                     | Type    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ethaan-1,2-diol                      | REACH #: 01-2119456816-28<br>EC: 203-473-3<br>CAS-nummer: 107-21-1                          | <1      | Acute Tox. 4, H302<br>STOT RE 2, H373<br>(oraal)                                                                                                                                               | ATE [Oraal] = 500 mg/kg                                                                                                                                                            | [1] [2] |
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | REACH #: 01-2119954390-39<br>EC: 204-809-1<br>CAS-nummer: 126-86-3                          | <1      | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                  | [1]     |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on         | REACH #: 01-2120761540-60<br>EC: 220-120-9<br>CAS-nummer: 2634-33-5                         | <0.036  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                 | ATE [Oraal] = 450 mg/kg<br>ATE [Inademing (stof en dampen)] = 0.21 mg/l<br>Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0.036%<br>M [Acuut] = 1<br>M [Chronisch] = 1                                   | [1]     |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat      | REACH #: 01-2120762115-60<br>EC: 259-627-5<br>CAS-nummer: 55406-53-6                        | <0.1    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372<br>(larynx) (inademing)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410              | ATE [Oraal] = 1056 mg/kg<br>ATE [Inademing (stof en dampen)] = 0.17 mg/l<br>M [Acuut] = 10<br>M [Chronisch] = 10                                                                   | [1]     |
| 2-octyl-2H-isothiazool-3-on          | EC: 247-761-7<br>CAS-nummer: 26530-20-1<br>Index: 613-112-00-5                              | <0.0015 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071  | ATE [Oraal] = 125 mg/kg<br>ATE [Dermaal] = 311 mg/kg<br>ATE [Inademing (stof en dampen)] = 0.27 mg/l<br>Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Acuut] = 100<br>M [Chronisch] = 100 | [1]     |
| CMIT/MIT(3:1)                        | REACH #: 01-2120764691-48<br>EC: 911-418-6<br>CAS-nummer: 55965-84-9<br>Index: 613-167-00-5 | <0.001  | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE [Oraal] = 100 mg/kg<br>ATE [Dermaal] = 50 mg/kg<br>ATE [Inademing (stof en dampen)] = 0.05 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6%      | [1]     |

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

|  |  |  |                                                                                     |                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                     | Eye Dam. 1, H318:<br>C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1A,<br>H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Acuut] = 100<br>M [Chronisch] = 100 |  |
|  |  |  | Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld. |                                                                                                                                                           |  |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

- [1] Stof is ingedeeld met een fysisch, gezondheids- of milieugevaar
- [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact** : Spoel de ogen onmiddellijk gedurende tenminste 15 minuten met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
- Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
- Huidcontact** : Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen.
- Inslikken** : Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet.
- Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

- Oogcontact** : Geen specifieke gegevens.
- Inademing** : Geen specifieke gegevens.
- Huidcontact** : Geen specifieke gegevens.
- Inslikken** : Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor arts** : Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
- Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen** : Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
- Ongeschikte blusmiddelen** : Geen bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Risico's van de stof of het mengsel** : Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Deze stof is schadelijk voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:  
kooldioxide  
koolmonoxide  
metaaloxide(n)

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders** : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuilend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Gering morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- Uitgebreid morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen.

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Beschermende maatregelen** : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Niet innemen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Vermijd inademen van damp of nevel. Voorkom lozing in het milieu. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken.
- Advies inzake algemene arbeidshygiëne** : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zorg ervoor dat spoeien plaatsvindt in een richting van de persoon af. Inademing van damp en spuitnevel dient te worden voorkomen. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

7.3 Specifiek eindgebruik

- Aanbevelingen** : Niet beschikbaar.
- Oplossingen specifiek voor de industriële sector** : Niet beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie wordt verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product. Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

| Product- /ingrediëntennaam | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethaan-1,2-diol            | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 12/2022). []</b><br><b>Opgenomen via de huid. Opmerkingen: bestuurlijke grenswaarde</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG: 10 mg/m³ 8 uren. Vorm: druppels<br><b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 12/2022).</b><br><b>Opgenomen via de huid.</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG: 52 mg/m³ 8 uren. Vorm: damp<br>Wettelijke grenswaarde TGG: 104 mg/m³ 15 minuten. Vorm: damp<br>Wettelijke grenswaarde TGG: 40 ppm 15 minuten. Vorm: damp<br>Wettelijke grenswaarde TGG: 20 ppm 8 uren. Vorm: damp |

**Aanbevolen monitoring procedures** : Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL's/DMEL's

| Product- /ingrediëntennaam           | Type | Blootstelling          | Waarde             | Populatie          | Effecten   |
|--------------------------------------|------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| ethaan-1,2-diol                      | DNEL | Langetermijn Inademing | 7 mg/m³            | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                      | DNEL | Langetermijn Inademing | 35 mg/m³           | Werknemers         | Lokaal     |
|                                      | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 53 mg/kg bw/dag    | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                      | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 106 mg/kg bw/dag   | Werknemers         | Systemisch |
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | DNEL | Langetermijn Oraal     | 0.29 mg/kg bw/dag  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                      | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 0.29 mg/kg bw/dag  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                      | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.505 mg/m³        | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                      | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 0.812 mg/kg bw/dag | Werknemers         | Systemisch |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on         | DNEL | Langetermijn Inademing | 2.86 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |
|                                      | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 0.345 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                      | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 0.966 mg/kg bw/dag | Werknemers         | Systemisch |
|                                      | DNEL | Langetermijn Inademing | 1.2 mg/m³          | Algemene bevolking | Systemisch |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat      | DNEL | Langetermijn Inademing | 6.81 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |
|                                      | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.023 mg/m³        | Werknemers         | Systemisch |
|                                      | DNEL | Kortetermijn           | 0.07 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |
|                                      | DNEL | Kortetermijn           | 0.07 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|               |      |                        |                   |                    |            |
|---------------|------|------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| CMIT/MIT(3:1) | DNEL | Inademing Kortetermijn | 1.16 mg/m³        | Werknemers         | Lokaal     |
|               | DNEL | Inademing Langetermijn | 1.16 mg/m³        | Werknemers         | Lokaal     |
|               | DNEL | Inademing Langetermijn | 2 mg/kg bw/dag    | Werknemers         | Systemisch |
|               | DNEL | Dermaal                | 0.02 mg/m³        | Algemene bevolking | Lokaal     |
|               | DNEL | Inademing Langetermijn | 0.02 mg/m³        | Werknemers         | Lokaal     |
|               | DNEL | Inademing Kortetermijn | 0.04 mg/m³        | Algemene bevolking | Lokaal     |
|               | DNEL | Inademing Kortetermijn | 0.04 mg/m³        | Werknemers         | Lokaal     |
|               | DNEL | Inademing Langetermijn | 0.09 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|               | DNEL | Oraal                  | 0.11 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |

PNEC's

| Product- /ingrediëntennaam      | Detail compartiment             | Waarde           | Detailmethode            |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| propaan-1,2-diol                | Zoetwater                       | 260 mg/l         | -                        |
|                                 | Zeewater                        | 26 mg/l          | -                        |
|                                 | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 20000 mg/l       | -                        |
|                                 | Zoetwatersediment               | 572 mg/l         | -                        |
|                                 | Zeewatersediment                | 57.2 mg/l        | -                        |
|                                 | Bodem                           | 50 mg/l          | -                        |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 0.44 mg/l        | Beoordelingsfactoren     |
|                                 | Zoetwatersediment               | 0.017 mg/kg dwt  | Evenwichtspartitionering |
|                                 | Zeewatersediment                | 0.002 mg/kg dwt  | Evenwichtspartitionering |
|                                 | Bodem                           | 0.005 mg/kg dwt  | Beoordelingsfactoren     |
| 2-ethylhexaan-1-ol              | Zoetwater                       | 27.8 µg/l        | Beoordelingsfactoren     |
|                                 | Zeewater                        | 2.78 µg/l        | Beoordelingsfactoren     |
|                                 | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 10 mg/l          | Beoordelingsfactoren     |
|                                 | Zoetwatersediment               | 272.44 µg/kg dwt | Evenwichtspartitionering |
|                                 | Zeewatersediment                | 27.24 µg/kg dwt  | Evenwichtspartitionering |
|                                 | Bodem                           | 38.2 µg/kg dwt   | Evenwichtspartitionering |

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Passende technische maatregelen

: Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.
- Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

: Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Bescherming van de ogen/ het gezicht

: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.

Bescherming van de huid

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bescherming van de handen           | <p>: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.</p> <p>Indien langdurig en regelmatig contact voorkomt, wordt een handschoen met een beschermingsklasse 6 (doorbreektijd groter dan 480 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Aanbevolen handschoenen: Viton ® of Nitrile, dikker dan 0,38 mm. Als slechts kort contact verwacht wordt, wordt het gebruik van een handschoen met een beschermingsklasse 2 of hoger (doorbreektijd groter dan 30 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Aanbevolen handschoenen: Nitrile, dikker dan 0,12 mm. Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen én worden vervangen wanneer er sprake is van enig teken van beschadiging aan het handschoenmateriaal.</p> <p>De functionaliteit of effectiviteit van de handschoen kan verminderen door fysische/chemische schade en slecht onderhoud.</p> <p>De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.</p> |
| Lichaamsbescherming                 | <p>: Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Overige huidbescherming             | <p>: Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bescherming van de ademhalingswegen | <p>: Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen. Draag ademhalingsbescherming die voldoet aan EN140 met filtertype A/P2 of beter. Droog schuren van een verflaag, of bewerking met (snij)branders en/of lasapparatuur van gecoate objecten, kan schadelijk stof en/of schadelijke dampen veroorzaken. Indien mogelijk moet de voorkeur worden gegeven aan nat schuren. Gebruik een geschikt adembeschermingsmiddel als plaatselijke afzuiging van schadelijk stof of dampen onvoldoende helpt om blootstelling te voorkomen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beheersing van milieublootstelling  | <p>: Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

- Fysische toestand : Vloeistof.  
Kleur : Kleurloos.  
Geur : Karakteristiek.  
Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar.  
Smelt-/vriespunt : Niet beschikbaar.  
Kookpunt, beginkookpunt en kooktraject : 100°C (212°F)  
Ontvlambaarheid : Niet beschikbaar.  
Onderste en bovenste explosiegrens : Grootst bekende bereik: Onder: 2.6% Boven: 12.6% (propaan-1,2-diol)  
Vlampunt : Gesloten kroes: Niet van toepassing. [Pensky-Martens]  
Zelfontbrandingstemperatuur :

| Naam bestanddeel              | °C  | °F    | Methode |
|-------------------------------|-----|-------|---------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol     | 204 | 399.2 |         |
| 2,2'-(ethyleendioxy)diethanol | 347 | 656.6 |         |
| propaan-1,2-diol              | 371 | 699.8 |         |

- Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar.  
pH : 8.6 [Conc. (% gewicht / gewicht): 100%] [DIN EN 1262]  
Viscositeit : Kinematisch (kamertemperatuur): 1465 mm²/s [DIN EN ISO 3219]  
Kinematisch (40°C): Niet van toepassing. [DIN EN ISO 3219]  
Oplosbaarheid :

| Media      | Resultaat                 |
|------------|---------------------------|
| koud water | Oplosbaar [OECD (TG 105)] |

- Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Niet van toepassing.  
Dampspanning :

| Naam bestanddeel                                            | Dampdruk bij 20 °C |        |         | Dampdruk bij 50 °C |     |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|--------------------|-----|---------|
|                                                             | mm Hg              | kPa    | Methode | mm Hg              | kPa | Methode |
| propaan-1,2-diol                                            | 0.15               | 0.02   | EU A.4  |                    |     |         |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol                                   | 0.14               | 0.019  |         |                    |     |         |
| isoboterzuur, monoester met 2,2,4-trimethylpentaan-1,3-diol | 0.0098             | 0.0013 | EU A.4  |                    |     |         |

- Relatieve dichtheid : 1.092  
Dampdichtheid : Niet beschikbaar.  
Deeltjeskenmerken  
Mediaan van deeltjesgrootte : Niet van toepassing.  
Percentage deeltjes met aerodynamische diameter ≤ 10 µm : 0

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- Minimale ontbrandingsenergie (mJ) : Niet beschikbaar.
- Fundamentele brandsnelheid : Niet van toepassing.
- SADT : Niet beschikbaar.
- Verbrandingswarmte : Niet beschikbaar.
- Aerosolproduct
- Aerosoltype : Niet van toepassing.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
- 10.2 Chemische stabiliteit : Het product is stabiel.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden : Geen specifieke gegevens.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen : Geen specifieke gegevens.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de conventionele methode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan geclassificeerd voor toxicologische eigenschappen. Zie Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 voor details.

Acute toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam | Resultaat                            | Soorten             | Dosis       | Blootstelling |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| ethaan-1,2-diol             | LD50 Dermaal                         | Konijn              | 9530 uL/kg  | -             |
|                             | LD50 Intraperitoneaal                | Muis                | 5614 mg/kg  | -             |
|                             | LD50 Intraperitoneaal                | Muis                | 1700 mg/kg  | -             |
|                             | LD50 Intraperitoneaal                | Rat                 | 5010 mg/kg  | -             |
|                             | LD50 Intraveneus                     | Muis                | 300 mg/kg   | -             |
|                             | LD50 Intraveneus                     | Rat                 | 3260 mg/kg  | -             |
|                             | LD50 Oraal                           | Cavia (Guinese big) | 6610 mg/kg  | -             |
|                             | LD50 Oraal                           | Cavia (Guinese big) | 6600 mg/kg  | -             |
|                             | LD50 Oraal                           | Muis                | 5500 mg/kg  | -             |
|                             | LD50 Oraal                           | Rat                 | 4700 mg/kg  | -             |
|                             | LD50 Blootstellingsroute niet gemeld | Cavia (Guinese big) | 11150 mg/kg | -             |
|                             | LD50 Blootstellingsroute niet gemeld | Muis                | 8050 mg/kg  | -             |
|                             | LD50 Blootstellingsroute niet gemeld | Konijn              | 5017 mg/kg  | -             |
|                             |                                      |                     |             |               |
|                             |                                      |                     |             |               |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                                                                                                        |                                      |                  |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------|
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on<br><br>3-jood-2-propynylbutylcarbamaat<br><br>2-octyl-2H-isothiazool-3-on | LD50 Blootstellingsroute niet gemeld | Rat              | 13 g/kg     | -      |
|                                                                                                        | LD50 Onderhuids                      | Muis             | 2700 mg/kg  | -      |
|                                                                                                        | LD50 Onderhuids                      | Konijn           | 19500 mg/kg | -      |
|                                                                                                        | LD50 Onderhuids                      | Rat              | 2800 mg/kg  | -      |
|                                                                                                        | LD50 Oraal                           | Muis             | 1150 mg/kg  | -      |
|                                                                                                        | LD50 Oraal                           | Rat              | 1020 mg/kg  | -      |
|                                                                                                        | LC50 Inademing Stof en nevels        | Rat              | 0.68 mg/l   | 4 uren |
|                                                                                                        | LD50 Dermaal                         | Konijn           | >2000 mg/kg | -      |
|                                                                                                        | LD50 Oraal                           | Rat - Vrouwelijk | 1056 mg/kg  | -      |
|                                                                                                        | LD50 Dermaal                         | Konijn           | 690 mg/kg   | -      |
|                                                                                                        | LD50 Oraal                           | Rat              | 550 mg/kg   | -      |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Schattingen van acute toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam      | Oraal (mg/kg) | Dermaal (mg/kg) | Inhalatie (gassen) (ppm) | Inhalatie (dampen) (mg/l) | Inhalatie (stof en aerosolen) (mg/l) |
|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| ethaan-1,2-diol                 | 500           | N/A             | N/A                      | N/A                       | N/A                                  |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on    | 450           | N/A             | N/A                      | N/A                       | 0.21                                 |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | 1056          | N/A             | N/A                      | N/A                       | 0.17                                 |
| 2-octyl-2H-isothiazool-3-on     | 125           | 311             | N/A                      | N/A                       | 0.27                                 |
| CMIT/MIT(3:1)                   | 100           | 50              | N/A                      | N/A                       | 0.05                                 |

Irritatie/corrosie

| Product- / ingrediëntennaam          | Resultaat                            | Soorten | Score | Blootstelling  | Observatie |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|----------------|------------|
| ethaan-1,2-diol                      | Ogen - Licht irriterend              | Konijn  | -     | 1 uren 100 mg  | -          |
|                                      | Ogen - Licht irriterend              | Konijn  | -     | 24 uren 500 mg | -          |
|                                      | Ogen - Gematigd irriterend           | Konijn  | -     | 6 uren 1440 mg | -          |
|                                      | Huid - Licht irriterend              | Konijn  | -     | 555 mg         | -          |
|                                      | Ogen - Ernstig irriterend            | Konijn  | -     | 0.1 MI         | -          |
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | Huid - Licht irriterend              | Konijn  | -     | 0.5 gm         | -          |
|                                      | Ogen - Troebeling van het hoornvlies | Konijn  | -     | -              | 14 dagen   |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat      | Ogen - Ernstig irriterend            | Konijn  | -     | -              | -          |
| 2-octyl-2H-isothiazool-3-on          | Ogen - Ernstig irriterend            | Konijn  | -     | 100 mg         | -          |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Overgevoeligheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Mutageniciteit

| Product- / ingrediëntennaam     | Test | Proef                                        | Resultaat |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | -    | Proef: In vitro<br>Proeforganisme: Bacteriën | Negatief  |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

| Product- / ingrediëntennaam     | Maternale toxiciteit | Vruchtbaarheid | Ontwikkelingstoxine | Soorten             | Dosis           | Blootstelling              |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | Negatief             | -              | Negatief            | Konijn - Vrouwelijk | Oraal: 20 mg/kg | 13 dagen; 7 dagen per week |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Teratogeniciteit

| Product- / ingrediëntennaam     | Resultaat        | Soorten             | Dosis    | Blootstelling |
|---------------------------------|------------------|---------------------|----------|---------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | Negatief - Oraal | Konijn - Vrouwelijk | 50 mg/kg | -             |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet beschikbaar.

STOT bij herhaalde blootstelling

| Product- / ingrediëntennaam                        | Categorie                  | Wijze van blootstelling | Doelorganen |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| ethaan-1,2-diol<br>3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | Categorie 2<br>Categorie 1 | oraal<br>inademing      | -<br>larynx |

Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten : Niet beschikbaar.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Oogcontact : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Inademing : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Huidcontact : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Inslikken : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

- Oogcontact : Geen specifieke gegevens.
- Inademing : Geen specifieke gegevens.
- Huidcontact : Geen specifieke gegevens.
- Inslikken : Geen specifieke gegevens.

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

- Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.
- Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Blootstelling op lange termijn

- Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

| Product- / ingrediëntennaam     | Resultaat                         | Soorten                        | Dosis      | Blootstelling |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | Subchronisch NOAEL                | Rat                            | 200 mg/kg  | 90 dagen      |
|                                 | Dermaal                           | Konijn - Mannelijk, Vrouwelijk | 13 mg/kg   | -             |
|                                 | Bijna acuut NOAEL Oraal           |                                |            |               |
|                                 | Chronisch NOAEL Oraal             | Rat                            | 20 mg/kg   | 2 jaren       |
|                                 | Subchronisch NOAEL Oraal          | Rat                            | 35 mg/kg   | 90 dagen      |
|                                 | Subchronisch NOAEL Inademing Damp | Rat                            | 1.16 mg/m³ | 90 dagen      |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Algemeen : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Kankerverwekkendheid : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mutageniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Giftigheid voor de voortplanting : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

11.2.2Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.  
Niet laten wegglopen in het riool of waterlopen.

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de samenvattingsmethode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan ingedeeld voor eco-toxicologische eigenschappen. Zie Secties 2 en 3 voor details.

| Product- / ingrediëntennaam | Resultaat                          | Soorten                                                    | Blootstelling |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| ethaan-1,2-diol             | Acuut LC50 13140000 µg/l Zoetwater | Crustaceeën - Ceriodaphnia dubia                           | 48 uren       |
|                             | Acuut LC50 13900000 µg/l Zoetwater | Crustaceeën - Ceriodaphnia dubia - Nieuw geboren organisme | 48 uren       |
|                             | Acuut LC50 10500000 µg/l Zoetwater | Crustaceeën - Ceriodaphnia dubia - Nieuw geboren organisme | 48 uren       |
|                             | Acuut LC50 6900000 µg/l Zoetwater  | Crustaceeën - Ceriodaphnia dubia - Nieuw geboren organisme | 48 uren       |
|                             | Acuut LC50 10000000 µg/l Zoetwater | Crustaceeën - Ceriodaphnia dubia - Nieuw geboren organisme | 48 uren       |
|                             | Acuut LC50 41000 mg/l Zoetwater    | Daphnia - Daphnia magna - Nieuw geboren organisme          | 48 uren       |
|                             | Acuut LC50 41100000 µg/l Zoetwater | Daphnia - Daphnia magna -                                  | 48 uren       |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

|                                     |                                     |                                                               |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on        | Acuut LC50 47400000 µg/l Zoetwater  | Nieuw geboren organisme<br>Daphnia - Daphnia magna -          | 48 uren  |
|                                     | Acuut LC50 46300000 µg/l Zoetwater  | Nieuw geboren organisme<br>Daphnia - Daphnia magna -          | 48 uren  |
|                                     | Acuut LC50 45500000 µg/l Zoetwater  | Nieuw geboren organisme<br>Daphnia - Daphnia magna -          | 48 uren  |
|                                     | Acuut LC50 27540 mg/l Zoetwater     | Nieuw geboren organisme<br>Vis - Lepomis macrochirus -        | 96 uren  |
|                                     |                                     | Jeugdig (jonge vogel, jong<br>geboren dier, pas geboren dier) |          |
|                                     | Acuut LC50 52500 mg/l Zoetwater     | Vis - Pimephales promelas -                                   | 96 uren  |
|                                     |                                     | Frituren                                                      |          |
|                                     | Acuut LC50 43900 mg/l Zoetwater     | Vis - Pimephales promelas -                                   | 96 uren  |
|                                     |                                     | Jeugdig (jonge vogel, jong<br>geboren dier, pas geboren dier) |          |
|                                     | Acuut LC50 49000000 µg/l Zoetwater  | Vis - Pimephales promelas -                                   | 96 uren  |
|                                     |                                     | Jeugdig (jonge vogel, jong<br>geboren dier, pas geboren dier) |          |
|                                     | Acuut LC50 8050000 µg/l Zoetwater   | Vis - Pimephales promelas                                     | 96 uren  |
|                                     | Acuut EC50 97 ppb Zoetwater         | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 uren  |
|                                     | Acuut EC50 2.24 ppm Zoetwater       | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 uren  |
| 3-jood-<br>2-propynylbutylcarbamaat | Acuut EC50 3.7 ppm Zoetwater        | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 uren  |
|                                     | Acuut EC50 1.1 ppm Zoetwater        | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 uren  |
|                                     | Acuut EC50 2 ppm Zoetwater          | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 uren  |
|                                     | Acuut LC50 10 tot 20 mg/l Zoetwater | Crustaceeën - Ceriodaphnia<br>dubia                           | 48 uren  |
|                                     | Acuut LC50 540 ppb Zoetwater        | Vis - Lepomis macrochirus                                     | 96 uren  |
|                                     | Acuut LC50 167 ppb Zoetwater        | Vis - Oncorhynchus mykiss                                     | 96 uren  |
|                                     | Acuut LC50 0.75 ppm Zoetwater       | Vis - Oncorhynchus mykiss                                     | 96 uren  |
|                                     | Acuut LC50 1.8 ppm Zoetwater        | Vis - Oncorhynchus mykiss                                     | 96 uren  |
|                                     | Acuut LC50 1.6 ppm Zoetwater        | Vis - Oncorhynchus mykiss                                     | 96 uren  |
|                                     | Acuut EC50 956 ppb Zoetwater        | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 uren  |
| 2-octyl-2H-isothiazool-3-on         | Acuut EC50 0.16 ppm Zoetwater       | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 uren  |
|                                     | Acuut LC50 500 ppb Zoetwater        | Crustaceeën - Hyalella azteca                                 | 48 uren  |
|                                     | Acuut LC50 2920 ppb Zeewater        | Crustaceeën - Neomysis<br>mercedis - Volwassene               | 48 uren  |
|                                     | Acuut LC50 40 ppb Zoetwater         | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 uren  |
|                                     | Acuut LC50 95 ppb Zeewater          | Vis - Oncorhynchus kisutch -                                  | 96 uren  |
|                                     |                                     | Jeugdig (jonge vogel, jong<br>geboren dier, pas geboren dier) |          |
|                                     | Acuut LC50 100 ppb Zoetwater        | Vis - Oncorhynchus mykiss -                                   | 96 uren  |
|                                     |                                     | Jeugdig (jonge vogel, jong<br>geboren dier, pas geboren dier) |          |
|                                     | Acuut LC50 72 ppb Zoetwater         | Vis - Oncorhynchus mykiss                                     | 96 uren  |
|                                     | Acuut LC50 67 ppb Zoetwater         | Vis - Oncorhynchus mykiss                                     | 96 uren  |
|                                     | Acuut LC50 67 µg/l Zoetwater        | Vis - Oncorhynchus mykiss -                                   | 96 uren  |
|                                     |                                     | Jeugdig (jonge vogel, jong<br>geboren dier, pas geboren dier) |          |
|                                     | Chronisch NOEC 8.4 ppb              | Vis - Pimephales promelas                                     | 35 dagen |
|                                     | Acuut EC10 0.000224 mg/l            | Algen - Navicula peliculosa                                   | 48 uren  |
|                                     | Acuut EC50 0.084 mg/l               | Algen - Desmodesmus<br>subspicatus                            | 72 uren  |
|                                     | Acuut EC50 0.00129 mg/l             | Algen - Navicula peliculosa                                   | 48 uren  |
|                                     | Acuut EC50 0.42 mg/l                | Daphnia                                                       | 48 uren  |
|                                     | Acuut EC50 107 ppb Zoetwater        | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 uren  |
|                                     | Acuut EC50 180 ppb Zoetwater        | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 uren  |
|                                     | Acuut EC50 320 ppb Zoetwater        | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 uren  |
|                                     | Acuut LC50 154 ppb Zoetwater        | Vis - Notemigonus crysoleucas                                 | 96 uren  |
|                                     | Acuut LC50 47 ppb Zoetwater         | Vis - Oncorhynchus mykiss                                     | 96 uren  |
|                                     |                                     |                                                               |          |
|                                     |                                     |                                                               |          |
|                                     |                                     |                                                               |          |

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

|  |                               |                           |          |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------|
|  | Acuut LC50 50 ppb Zoetwater   | Vis - Oncorhynchus mykiss | 96 uren  |
|  | Acuut LC50 65.5 ppb Zoetwater | Vis - Oncorhynchus mykiss | 96 uren  |
|  | Acuut LC50 140 ppb Zoetwater  | Vis - Pimephales promelas | 96 uren  |
|  | Chronisch NOEC 8.5 ppb        | Vis - Pimephales promelas | 35 dagen |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

| Product- / ingrediëntennaam     | Test      | Resultaat                     | Dosis                   | Inoculum            |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | OECD 310F | 25 % - Gemakkelijk - 28 dagen | 1.03 qO <sub>2</sub> /g | 30 mg/l Actief slib |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

| Product- / ingrediëntennaam     | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|---------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | -                       | -        | Gemakkelijk                 |

12.3 Bioaccumulatie

| Product- / ingrediëntennaam | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potentieel |
|-----------------------------|--------------------|-----|------------|
| ethaan-1,2-diol             | -1.36              | -   | laag       |
| 2-octyl-2H-isothiazool-3-on | 2.45               | -   | laag       |

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K<sub>oc</sub>) : Niet beschikbaar.

Mobiliteit : Niet beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- Verwijderingsmethoden

: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.
- Gevaarlijke Afvalstoffen

: De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke afvalstoffen.
- Instructies voor verwijdering

: Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.  
Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving.  
Als dit product wordt gemengd met andere afvalstoffen, kan het zijn dat de oorspronkelijke afvalcode niet meer van toepassing is en dat de juiste code moet worden toegewezen.  
Neem voor nadere informatie contact op met de instantie in uw gemeente die belast is met afvalverwijdering.

Europese Afvalcatalogus (EAK)

De Europese indeling als afvalstof is voor dit product:

| Afvalcode    | Afvalnotatie                                      |
|--------------|---------------------------------------------------|
| EWC 08 01 12 | niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak |

Verpakking

- Verwijderingsmethoden

: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recyclen niet mogelijk is.
- Instructies voor verwijdering

: Er moet, gebruik makend van de informatie in dit veiligheidsinformatieblad, advies worden ingewonnen over de indeling van lege verpakkingen/containers bij de relevante instantie die belast is met afvalverwijdering.  
Lege verpakkingen/containers moeten worden gesloopt of geschikt worden gemaakt voor hergebruik.  
Verwijder verontreinigde containers in overeenstemming met de plaatselijke of nationale wettelijke bepalingen.
- Speciale voorzorgsmaatregelen

: Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                     | ADR/RID           | IMDG              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         | Niet gereguleerd. | Niet gereguleerd. |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | -                 | -                 |
|                                                                     |                   |                   |

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                       |      |      |
|---------------------------------------|------|------|
| 14.3<br>Transportgevarenklasse<br>(n) | -    | -    |
| 14.4<br>Verpakkingsgroep              | -    | -    |
| 14.5 Milieugevaren                    | Nee. | Nee. |

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten : Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel  
EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XVII - : Niet van toepassing.  
Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

Overige EU-regelgeving

VOC (Volume/Volume): : De bepalingen van de Richtlijn 2004/42/EG inzake VOS gelden voor dit product. Raadpleeg het etiket van het product en/of het technisch informatieblad voor meer informatie.

VOS voor gebruiksklare mengsels : Niet beschikbaar.

Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Lucht : Niet vermeld

Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Water : Niet vermeld

Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

RUBRIEK 15: Regelgeving

Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

persistente organische verontreinigende

Niet vermeld.

Seveso directief

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

Biocidenverordening

Werkzame bestanddelen

| Naam bestanddeel                      |
|---------------------------------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat       |
| bronopol                              |
| 2,2'-dithiobis[N-methylbenzamide]     |
| 2-octyl-2H-isothiazool-3-on           |
| CMIT/MIT(3:1)                         |
| pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout |
| MBIT                                  |
| formaldehyd                           |
| 2-methyl-2H-isothiazool-3-on          |
| ethyleenoxide                         |

**Emissiebeleid water (ABM)** : A(3) Schadelijk voor in water levende organismenkan in het aquatische milieuop lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Saneringsinspanning: A

Internationale regelgeving

Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Niet vermeld.

Montreal protocol

Niet vermeld.

Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet vermeld.

UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

**15.2** : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.  
**Chemischeveiligheidsbeoordeling**

RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

**Afkortingen en acroniemen** : ATE = Acuut toxiciteitsschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
N/A = Niet beschikbaar  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer

RUBRIEK 16: Overige informatie

SGG = Segregatiegroep  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificatie           | Rechtvaardiging   |
|-------------------------|-------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Calculatiemethode |

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftig bij inslikken.                                                         |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                     |
| H310   | Dodelijk bij contact met de huid.                                             |
| H311   | Giftig bij contact met de huid.                                               |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                    |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                  |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                |
| H330   | Dodelijk bij inademing.                                                       |
| H372   | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.     |
| H373   | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                             |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.    |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| EUH071 | Bijtend voor de luchtwegen.                                                   |

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 2                                            |
| Acute Tox. 3      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 3                                            |
| Acute Tox. 4      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4                                            |
| Aquatic Acute 1   | (ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1                   |
| Aquatic Chronic 1 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1               |
| Aquatic Chronic 3 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3               |
| Eye Dam. 1        | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1                              |
| Skin Corr. 1      | HUDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1                                      |
| Skin Corr. 1C     | HUDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1C                                     |
| Skin Irrit. 2     | HUDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2                                      |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISERING VAN DE HUD - Categorie 1                                  |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILISERING VAN DE HUD - Categorie 1A                                 |
| Skin Sens. 1B     | SENSIBILISERING VAN DE HUD - Categorie 1B                                 |
| STOT RE 1         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 1 |
| STOT RE 2         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2 |

Gedrukt op : 24-11-2025  
Datum van uitgave/Revisie datum : 24-11-2025  
Datum vorige uitgave : 3-7-2025  
Versie : 3  
Unique ID : DA7DF488320C1EEEF86D2DC89B4818E

Kennisgeving aan de lezer

RUBRIEK 16: Overige informatie

BELANGRIJKE OPMERKING: De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.