



DP0287.01.01NL

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU). Hoenderdaal Fasteners bv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies – Stiftvormige verbindingmiddelen

1. Unieke identificatiecode van het product:

0287.01

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Zie bijlage 1 achteraan dit document

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	MDF schroeven staal verzinkt platkop 75° TX
Product range	Diameter: 3,5 / 4,0 mm Lengte: 20 - 60mm
Materiaal	Carbonsteel plus - AISI C1022 SI (hardened)
Corrosiebescherming	Fe/Zn5/B verzinkt - $\geq 5\mu\text{m}$ - 48h volgens NSS ASTM B117
Klimaat klasse	Klimaat klasse 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid	NPD
Reactie bij brand	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogde gebruik	Zelfborende schroeven voor gebruik in MDF

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningse laan 18 – 3903 LA Veenendaal – Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Norm NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Uitgevoerd door SHR NoBo-2590
Nieuwe Kanaal 9c
6709 PA Wageningen
Nederland
Volgens systeem 3
Uitgegeven in Initiële typekeuring reportcode 14.0432



DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet relevant

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	ø 3,5	ø 4,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID				NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment My,k [Nmm]	EN 409	1718	2899	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	15,03	10,91	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%		
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm ²]	EN 1383	27,27	26,03	
Wood density:		Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m ³		
d) Characteristics tensile capacity ftens,k [kN]	EN 1383:1999	4,21	5,51	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	5,57	7,53	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%		
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1		

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Bart Veldhuizen
Product Manager

Veenendaal
04-11-2015

Bedrijfsstempel

Hoenderdaal Fasteners B.V.
Wageningselaan 18
3903 LA VEENENDAAL
Tel.: 0318-539711
Fax: 0318-515418



DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



ANNEX 1

Article number	EAN-number	Description	D	L	B	H	Packing	Outercarton
0287.01.17901	8712811767844	DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X20/15	3,5	20	T-15	6,0	200	
0287.01.17900		DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X20/15	3,5	20	T-15	6,0		
0287.01.25601	8712811767912	DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X30/20	3,5	30	T-15	6,0	200	
0287.01.25600		DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X30/20	3,5	30	T-15	6,0		
0287.01.25901	8712811767981	DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X40/28	3,5	40	T-15	6,0	200	
0287.01.25900		DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X40/28	3,5	40	T-15	6,0		
0287.01.26001	8712811768056	DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X50/35	3,5	50	T-15	6,0	200	
0287.01.26000		DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X50/35	3,5	50	T-15	6,0		
0287.08.17201	8712811768124	DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X40/28	4,0	40	T-15	7,0	200	
0287.08.17200		DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X40/28	4,0	40	T-15	7,0		
0287.08.17601	8712811768193	DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X50/35	4,0	50	T-15	7,0	200	
0287.08.17600		DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X50/35	4,0	50	T-15	7,0		
0287.08.17901	8712811768261	DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X60/40	4,0	60	T-15	7,0	200	
0287.08.17900		DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X60/40	4,0	60	T-15	7,0		