

- | | |
|--|--|
| 1. Code d'identification unique du produit type : | Code de zone 27 - Poêles à combustible solide (EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Toledo |
| 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, comme l'exige l'article 11 (4) : | Série N2 (voir l'étiquette de classification sur le produit). |
| 3. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : | Cheminée autoportante sans alimentation en eau chaude, pour un allumage intermittent avec les portes du foyer fermées, destinée au chauffage de locaux |
| 4. Nom, nom commercial ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, comme l'exige l'article 11 (5) : | Victoria-05 Ltd.
1B Ivan Momchilov Str., 5100 Gorna Oryahovitsa
République de Bulgarie, E-mail info@v05.bg |
| 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du représentant autorisé dont le mandat couvre les tâches spécifiées à l'article 12, paragraphe 2 : | |
| 6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : | Système 3 |
| 7. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : | Kontrol 94 Ltd.
2 Mladost Str., 5100 Gorna Oryahovitsa République de Bulgarie, Corps : NB1879 Rapport de test : NB 1879-K-06-2019 |

8. Performance déclarée :

Spécification technique harmonisée	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Caractéristiques essentielles	Performance
Sécurité incendie	
Réaction au feu	A1
Distance par rapport aux matériaux combustibles	Distances minimales, en mm côtés=300 arrière=350 avant=1100
Risque de perte de combustible en fu	Réussite
Émission de produits de combustion	CO [0,0773 %] - bois ;
Température de surface	Réussite (outil d'exploitation)
Sécurité électrique	NPD
Nettoyabilité	Réussite
Pression maximale de fonctionnement de l'eau	- bar
Température des gaz de combustion à la puissance thermique	T [223 °C] - bois ;
Résistance mécanique (pour porter une cheminée/un conduit de fumée)	NPD
Sortie thermique	
Puissance thermique nominale	7.00 kW-bois ;
Puissance de chauffage des pièces	7.00 kW-bois ;
Puissance de chauffage de l'eau	- kW
Efficacité énergétique	[r] [83,08 %] -bois ;
Émission de produits de combustion	
	poussière [25,8 mg/m3] -bois ;
	NOx [84,87 mg/m3]
	CxHy [52,54 mg/m3]

9. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par :

01.02.2020
Gorna Oryahovitsa



 Manager
 (Plamen Stoyanov)