

1. Product.

Kamerverwarming gevoed met vaste brandstof (hout)

Model: DITA 13.1

2. Fabrikant

MULTI THERMIQUE SAS

300, Route de Certines

01250 Montagnat – FRANKRIJK

3. Systeem van AVCP

Systeem 3

4. Geharmoniseerde norm

EN 16510-1:2022

EN 16510-2-1:2022

Aangemelde instantie: 0407 – Istituto Giordano S.p.A.

5. Aangegeven uitvoeringen

Thermische prestaties

Nominale warmteafgifte (ruimtewarmteafgifte): 9,8 kW

Rendement bij nominale warmteafgifte: 75 %

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (η_s): 65 %

Energie-efficiëntie-index (EEI): 99

Energie-efficiëntieklasse: A

Emissies bij nominale warmteafgifte (ref. 13 % O₂)

CO: 1143 mg/Nm³

NO_x: 97 mg/Nm³

OGC: 85 mg/Nm³

PM: 40 mg/Nm³

Gegevens voor installatie in een schoorsteen

Uitlaattemperatuur rookgas: 271 °C.

Minimale rookstroom: 12 Pa

Rookgasmassastroom: 14,6 g/s.

Klasse van de schoorsteenaanduiding (minimaal): T400 G

Afgegeven te Montagnat, op 28 oktober 2025

Voor de fabrikant,

Benoit Facy

Methoden & Quality Director

MULTI THERMIQUE SAS

