

PRESTATIEVERKLARING

Nº: NF EN 1013.2012


- 1 Unieke identificatiecode van het producttype:
Topline transparant - 5413466732012
- 2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
PVC golfplaat transparant
- 3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Pvc golfplaat transparant voor binnen en buiten. Te gebruiken als dakbekleding, muurbekleding en als plafonds.
- 4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
IKO NV - D'Herbouvillekaai 80 - B-2020 Antwerp – Belgium - tel. +32 3 248.30.00 – www.ikodop.eu
- 5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
Niet van toepassing
- 6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3
- 7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
EN 1013:2012
- 8 Aangegeven prestatie:

Essentiele Kenmerken	Prestaties
Maat tolerantie	goedgekeurd
Water / luchtdoorlatendheid	goedgekeurd
Totaal lichtdoorlatendheid (NF P38-511)	80%
Buig- / treksterkte (ISO 178))	NPD
Buiging stress (ISO 178)	97 MPA
Buig- elasticiteitsmodulus (ISO 178) E	3900 MPA
Coëfficiënt van stijfheid $E.t^3$	1,3 N.m
Impact treksterkte (EN ISO 8256)	1200 kJ/m ²
Variatie van de geelheidsindex na kunstmatige veroudering (EN ISO 11664-1)	5 (A0)
Variatie van de totale lichtdoorlatendheid na kunstmatige veroudering (EN ISO 13468-1)	15% (A0)
Variatie van de buig- / treksterkte na kunstmatige veroudering (EN ISO 178)	≤10% (A0)
Kleine harde body slagvastheid (EN 6603-1)	goedgekeurd
Grote zachte body slagvastheid (Non fragile Test)	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid (EN ISO 12572)	0,8 x 10 ⁻⁵ mg/(m-h-Pa)
Lineaire thermische expansie (EN ISO 11359-2)	67 x 10 ⁻⁶ (K ⁻¹)
Klasse voor de reactie bij brand (EN 13501-1)	B s1 d0
Klasse voor de externe brand (EN 13501-5)	F dak (niet getest)
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD
Weerstand tegen bevestigingen	www.ondex.com

- 9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Antwerpen, 21 februari 2017
(plaats en datum van afgifte)



Dirk Theuns, CEO IKO n.v.
(naam en functie)