

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

PRODUCT : ABRAFIL 1

1.RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP

Productidentificatie: 1.1. ABRAFIL 1

Toepassing: 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik : Booglassen

EN ISO 14341-A: G 3Si1 SFA/AWS A5.18: ER70S-6
EN ISO 14341-A: G 3Si1 SFA/AWS A5.18: ER70S-6

Leverancier: 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad :
ABRACOR SA importeur/ distributeur België en Nederland :
Rue de la Science 2 C&K nv - Nijverheidsstraat 3a - 8020 Oostkamp - België
1400 NIJVEL Tel: +32(0)50 31 77 77 - E-mail: info@ckfive.be
BELGIE

Telefoonnummer.: +32 67 220 210

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: +32 67 220 210 Nederland - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: 030 274 88 88
België - Antigif Centrum: 070 245 245

2.RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Spoedhulp Overzicht: Metaal draad of staven in verschillende kleuren. Dit product wordt normaal niet als schadelijk aanzien bij verzending. Om snij - en schaafwonden te vermijden dienen handschoenen gedragen te worden.

2.1.Indeling van de stof of het mengsel: N.v.t.

2.2.Etiketteringselementen: N.v.t.

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

2.3.Andere gevaren: Huidcontact is normaal onschuldig maar moet vermeden worden omwille van mogelijk allergische reacties.

Personen die een pacemaker dragen mogen niet in de buurt van las- of snijwerkzaamheden komen vooraleer hun doctor geraadpleegd te hebben en informatie ingewonnen te hebben bij de fabrikant van dit apparaat.

Wanneer dit product bij een lasproces gebruikt wordt, vormen de belangrijkste risico's lasrook, warmte, straling en elektrische schok.

Rook:	Een overdreven blootstelling aan lasrook kan symptomen van duizeligheid metaalkoorts, misselijkheid, droge of geïrriteerde neus, keel of ogen geven. Een continu overdreven blootstelling aan lasrook kan de longfunctie aantasten. Langdurige inademing van chroom boven de limietwaarden kan kanker veroorzaken. Overdreven blootstelling aan magnesium en mangaancomponenten boven de veiligheidsgrenzen kan onomkeerbare schade aan het centrale zenuwstelsel met inbegrip van de hersenen, toebrengen.Symptomen die onduidelijke spraak, slaapzucht, beven, spierzwakte, psychologische afwijkingen en spastische gait kunnen bevatten.
Wamte:	Spatten en gesmolten metaal, kunnen brandwonden en brand veroorzaken.
Straling:	Boogstralingen kunnen ernstige beschadiging aan ogen en huid aanbrengen.
Electriciteit:	Een elektrische schok kan dodelijk zijn.

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

3.RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2. Mengsels: Dit product is een continu massief metaaldraad

Draad-Samenstelling	Gewicht %	REACH Reg. #	CAS#	EC#	Risico-Klasse ¹	IARC ²	NTP/OSHA ³	Risico-Klasse ⁴
Chroom	<0.5	-	7440-47-3	231-157-5	Geen	-	-	-
Koper	<0.5	01-2119480154-42	7440-50-8	231-159-6	Geen	-	-	-
Ijzer	>90	01-2119462838-24	7439-89-6	231-096-4	Geen	-	-	-
Mangaan	1-2	-	7439-96-5	231-105-1	Geen	-	-	-
Silicium	<1	-	7440-21-3	231-130-8	Geen	-	-	-

(1)Gevarenclassificatie volgens Directieve EC 67/548/EEC.

(2)Evaluatie volgens Internationaal agentschap voor het onderzoek naar kanker.

(3)Classificatie volgens het 11 de Rapport over kankerverwekkende substanties, uitgegeven door het US Nationaal Toxicologisch Programma./ Lijst van kankerverwekkende substanties volgens OSHA, (USA).

(4)Gevarenclassificatie volgens Verordening (EG)nr.1272/2008.

4.RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

Inademing : Indien de ademhaling stopt, kunstmatige ademhaling uitvoeren en dadelijk een arts raadplegen. Indien de ademhaling moeilijk is, verse lucht voorzien en een arts raadplegen.

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

Oogcontact/Huidcontact : Voor verbranding door straling vanweg een boogflash ; een arts raadplegen. Om stof of rook te verwijderen, spoel met water voor tenminste 15 minuten. Indien de irritatie aanhoud, raadpleeg een arts. Voor huidverbranding vanwege boogstraling, spoel dadelijk met koud water. Heb medische aandacht voor verbranding of irritatie die voortduurt. Om stof en deeltjes te verwijderen, was met zachte zeep en water.

Elektrische schok : Stroom afkoppelen en uitschakelen. Gebruik een nietgeleidend materiaal om het slachtoffer van stroomgeleidende delen of kabels weg te halen. Indien het slachtoffer niet ademt, begin met kunstmatige ademhaling, bij voorkeur mond op mond. Indien geen enkele hartslag vastgesteld wordt, begin met hartmassage (CPR) en bel onmiddellijk een arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: N.v.t. 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: N.v.t. Algemeen: Breng de persoon in verse lucht en roep medische hulp.

5.RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen: Geen specifieke aanbevelingen voor lastoevoegmateriaal. Lasbogen en spatten kunnen brandbare en ontvlambare materialen doen ontsteken. Gebruik blustoestellen aanbevolen voor ontvlamde materialen. 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: N.v.t.

5.3. Advies voor brandweerlieden: Gebruik geschikte ademhalingsapparatuur want rook en damp kunnen schadelijk zijn.

6.RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET MENGSEL

6.1.Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: Verwijs naar sectie 8.

6.2.Milieuvoorzorgsmaatregelen: Verwijs naar sectie 13.

6.3.Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Vaste objecten mogen opgenomen en in een container gelegd worden. Vloeistoffen of pastas mogen opgenomen en in een container gelegd. Draag geschikte beschermingsmiddelen wanneer U deze materialen behandelt. Behandel ze niet als afval. 6.4.

Verwijzing naar andere rubrieken: Verwijs naar sectie 8/13.

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

7.RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1.Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Behandel met voorzichtigheid om schaven en snijden te vermijden. Draag handschoenen bij het behandelen van lastoevoeg. Vermijdt blootstelling aan stof. Adem niet in. Sommige mensen kunnen allergische reacties vertonen tegen bepaalde materialen. Onthou alle waarschuwingen en identificatie etiketten .

7.2.Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: Houd afstand van chemische substanties zuren en zeer basische producten die chemische reacties kunnen veroorzaken.7.3. Specifiek eindgebruik: Booglassen

8.RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1.Controleparameters: Verwijs naar sectie 8.2.

8.2.Maatregelen ter beheersing van blootstelling: Technische maatregelen: Vermijd blootstelling aan lasrook, straling, lasspatten, elektrische schokken, warme materialen en stof.Garandeer een voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging of beiden, teneinde lasrook en gassen uit de ademzone en algemene omgeving weg te houden. Houd de werkzone evenals de beschermende werkkledij zuiver en droog. Geef de lassers een opleiding teneinde contact met stroomvoerende delen te vermijden en ze correct te isoleren. Controleer regelmatig de staat van de beschermende kleding en apparatuur.

Persoonlijke beschermings- middelen: Gebruik ademhalingsstoestel al dan niet met luchttoevoer wanneer U last of braseert in een beperkte ruimte, of waar plaatselijke afzuiging of ventilatie onvoldoende is teneinde blootstellingswaarden binnen veiligheidsgrenzen te houden. Besteed speciale aandacht bij geveerd of gecoat staal want schadelijke stoffen kunnen door de coating afgegeven worden.Gebruik hand-, hoofd-, oog-, oor- en lichaamsbescherming zoals lashandschoenen, helm en gezichtsmasker met filter, veiligheidsschoenen, schort, arm- en schouderbescherming. Hou deze beschermingskledij zuiver en droog.

Gebruik industriële hygiëne controle-apparatuur om U te verzekeren dat toepasbare blootstellingslimieten niet overschreden worden. De volgende limieten kunnen gebruikt worden als richtlijn. Tenzij vermeld, zijn alle waarden voor 8 uur gewogen gemiddelde (TWA). Voor verdere informatie over lasrookanalyse, refereer naar Sectie 10.

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

Substantie	CAS#	ACGIH TLV ¹ mg/m ³	NL / BE ² mg/m ³
Chroom	7440-47-3	0,5	0,5*** / 0,5
Koper	7440-50-8	1(d&m), 0,2(f)	0,1*** / 0,2(f), 1(d)&(m)
Ijzer	7439-89-6	5**	- / 5(f)**
Mangaan	7439-96-5	0,2(f), 0,1***	1 / 0,2
Silicium	7440-21-3	-	- / 10

(1) Threshold limietwaarden volgens l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2012.

(2) Nederland, Maximaal Aanvaarde Concentraties, (ILO, IFA), 2012. België, Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle/Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling, (ILO, IFA), 2012.

(3)*Totaal stof, **Inadembare fractie, ***Inadembaar fractie.(f) rook, (d) stof, (m) nevel, (ceil) plafond.

9.RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie Uitzicht: Vast, niet-vluchtig met variabele kleur. Smeltpunt:
over fysische >1000°C /
en chemische >1800°F
basiseigenschappen:

9.2. Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar.

10.RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit: Contact met chemische substanties zoals zuren of sterke basen kunnen ontwikkeling van gas veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

10.2.Chemische stabiliteit : Dit product is stabiel onder normale omstandigheden.

10.3.Mogelijke gevaarlijke reacties: N.v.t.

10.4.Te vermijden omstandigheden: Dit product wordt enkel voor lassen aanbevolen.10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: N.v.t.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten: Wanneer dit product in een lasproces gebruikt wordt, zouden mogelijke ontbindingsproducten deze van de verdamping, reactie of oxydatie van de in sectie 3 vermelde producten of van het basismetaal of zijn bekleding kunnen bevatten.

De hoeveelheid lasrook geproduceerd door dit product varieert met de lasparameters en afmetingen maar overschrijdt meestal niet de 5 - 10 g/kg lastoevoeg.Rook van dit product bevat componenten van de volgende chemische elementen. De overige zijn niet geanalyseerd, overeenkomstig de geldende normen.

Rookanalyse:	Fe	Mn	Si	Pb	Cu	Ni	Cr
Gewichts % kleiner dan	65	5	5	0.1	1	0.1	0.1

Verwijs naar toepasbare nationale blootstellingsgrenzen voor rookcomponenten met inbegrip van de blootstellingsgrenzen voor rookcomponenten vermeld in Sectie 8.Een aanzienlijke hoeveelheid chroom in de rook kan hexavalent chroom zijn, wat een zeer lage blootstellingslimiet heeft in sommige landen.Mangaan heeft een lage blootstellingswaarde in sommige landen, die gemakkelijk kan overschreden worden.

Te verwachten gasvormige producten kunnen koolstofoxyden, stikstofoxyden en ozon bevatten. Luchtvervuilers rond de laszone kunnen beïnvloed worden door het lasproces en de geproduceerde hoeveelheid en samenstelling van de rook en gassen bepalen.

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

11.RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten: De inademing van lasrook en gassen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De classificatie van lasrook is moeilijk omwille van de diversiteit aan basismaterialen, bekledingen, de luchtvervuiling en de processen. Het internationaal kankeronderzoeksinstituut (I'ARC) heeft lasrook als waarschijnlijk kankerverwekkend geklasseerd. (Groep 2B).

De overdreven blootstelling aan lasrook kan tot

Acute toxiciteit: metaalkoorts,
duizeligheid, misselijkheid, droge of geïrriteerde neus, keel of
ogen
aanleiding geven.

Chronische Overdreven blootstelling aan lasrook kan de longfunctie
aantasten.Langdurige inademing van chroom boven de
toxiciteit: limietwaarden

kan kanker veroorzaken. Overdreven blootstelling aan magnesium en mangaancomponenten boven de veiligheidsgrenzen kan onomkeerbare schade aan het centrale zenuwstelsel met inbegrip van de hersenen, toebrengen.Symptomen die onduidelijke spraak, slaapzucht, beven, spierzwakte, psychologische afwijkingen en spastische gait kunnen bevatten.

12.RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.12.3. Bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.12.4. Mobiliteit in de bodem: Geen gegevens beschikbaar.12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Geen gegevens beschikbaar.12.6. Andere schadelijke effecten: Geen gegevens beschikbaar.

Lastoevoegmaterialen kunnen ontbinden in producten komende van het lastoevoegmateriaal of van producten gebruikt bij het lasproces. Vermijd blootstelling aan condities die kunnen leiden tot accumulatie in de bodem of grondwater.

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

13.RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden: Verwijder elk product, residu, verpakking of "liner" op een ecologische manier volgens de ter plaatse geldende wetgeving. Gebruik de recyclageprocedures indien beschikbaar.

USA RCRA: Ongebruikte product of productresidu die chroom bevatten worden als schadelijk afval beschouwd indien afgevoerd, RCRA ID Characteristic Toxic Hazardous Waste D007.

Residus van lastoevoegmaterialen en processen kunnen ontbinden en accumuleren in de bodem en grondwater.

14.RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1. VN-nummer: N.v.t. 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: N.v.t. 14.3. Transportgevarenklasse(n): N.v.t. 14.4. Verpakkingsgroep: N.v.t. 14.5. Milieugevaren: N.v.t. 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: N.v.t. 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code: N.v.t. Geen internationale wetgeving of beperking is van toepassing.

15.RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel: Lees en begrijp de leveranciersinstructies, de veiligheidsinstructies van uw werkgever en de gezondheids- en veiligheidsinstructies op het etiket. Respecteer de federale en lokale wetgeving. Neem voorzorgsmaatregelen bij het lassen en bescherm Uzelf en anderen.

WAARSCHUWING Lasrook en gassen zijn schadelijk voor uw gezondheid en kunnen longen en andere organen beschadigen. Gebruik deugdelijke afzuiging en ventilatie.

EEN ELECTRISCHE SCHOK kan doden. BOOGSTRALING en SPATTEN kunnen ogen beschadigen en de huid verbranden.

Draag aangepaste hand-, oog- en lichaamsbescherming. 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling: Geen

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

Canada: WHMIS classification: Class D; Division 2, Subdivision A
Canadian Environmental Protection Act (CEPA): Alle samenstellende delen van dit product staan op de Domestic Substance List (DSL).

USA : Volgens OSHA Hazard Communication Standard, wordt dit product als gevaarlijk beschouwd.

Dit product bevat of produceert een chemisch component die bij de staat California bekend staat als verwekker van kanker of geboortefwijkingen (of andere reproduceerbare schade) (California Health & Safety Code § 25249.5 et seq.) United States EPA Toxic Substance Control Act: Alle samenstellende delen van dit product staan op de inventarislijst TSCA of zijn ervan uitgesloten.

CERCLA/SARA Titel III

Te rapporteren hoeveelheden (RQs) en/of Threshold Planning

hoeveelheden (TPQs):

Naam ingrediënt	RQ (lb)	TPQ (lb)
Product is een vaste oplossing in de vorm van een vast artikel		

Omstoten of laten vallen wat resulteert in het verlies van een ingrediënt op of boven zijn RQ vereist onmiddellijke melding aan het National Response Center en uw plaatselijk Emergency Planning Committee.

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

Section 311 risicoklasse

Zoals	Dadelijk
verstuurd:	
	Immediate
Gebruikt:	delayed

EPCRA/SARA Titel III 313 Toxische chemische producten

De volgende metallische componenten zijn geregistreerd als "Toxische chemische producten" SARA 313 en potentieel onderwerp voor jaarlijkse rapportage SARA 313. Zie sectie 3 voor gewichtspercentage .

Naam ingrediënt	Grenswaarde
Chroom	1.0% minimum concentratie
Mangaan	1.0% minimum concentratie
Koper	1.0% minimum concentratie

Veiligheidsinformatieblad

Dit veiligheidsinformatieblad is conform met de regelgeving (EC) No 1907/2006, 1272/2008, ISO 11014-1 en ANSI Z400.1

16.RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen

Carc. 2	Kankerverwekkendheid, Categorie 2
Skin Sens. 1	Huidovergevoeligheid
STOT RE 1	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker
H372	Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
R40	Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R48/23	Vergiftiging : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing
T	Vergiftiging

SDS EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids- veiligheids- en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.