



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY,
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 961 71 92; 0888 865 240

Traduction de la langue bulgare.

KAI
GROUP

DÉCLARATION DE PERFORMANCE Nr. DPCTW004KAIG

(Bg)-Rev. Nr. 2

1) Code unique d'identification du type de produit;

Type, numéro de lot ou de série ou autre élément permettant d'identifier le produit de construction, conformément aux exigences de l'art.11(4):

Carreaux céramiques semi-secs pressés à absorption d'eau $E_b > 10\%$, pour murs intérieurs

2) Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction conformément à la spécification harmonisée applicable fournie par le fabricant: **recouvrements de surfaces intérieures - mur**

3) Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant conformément à l'article 11(5):

KAI Group: „Khan Asparuh” AD, Iserih, 1 rue Ahinora, Bulgarie; Téléphone: +35984312577; Télécopie: +35984313613; E-mail: info@kai.bg; „Khan Omurtag” AD, Varnensko chaussée, Shumen, Bulgarie; Téléphone: +35954830487; Télécopie: +35954832692; E-mail: info@kai.bg

4) Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat comprend les tâches visées à l'article 12(2): **sans objet**

5) Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, comme indiqué à l'annexe V: **Système 3.**

6) Dans le cas d'une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Nom et numéro de l'organisme notifié: LUCIDEON NB1209 a effectué un test de type pour la détermination de l'émission de substances dangereuses selon le système 3 et a délivré Product Conformity Certification PC 024, PC 047, contenant les numéros des procès-verbaux de test de type;

7) Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe A1	EN 14411:2012
Émission de substances dangereuses:		
- Cadmium	< 0.01mg/dm ²	
- Plomb	< 0.1mg/dm ²	
- Autres	NPD	
Durabilité pour:	Résiste	
- utilisation intérieure		
Résistance d'adhérence / adhésion		
- adhésifs à base de ciment	≥ 0.5 N/mm ²	
- adhésifs dispersés	≥ 1.0 N/mm ²	
- adhésifs à base de résines réactives	≥ 2.0 N /mm ²	
- solution de construction	NPD	

Les performances du produit mentionné ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n ° 305/2011 et relève de la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par:

Iserih, le 01.11.2020

**Ing. Plamen Pashev
Directeur „Operations”**

Signature illisible.

Sceau rond et humide de la société „Khan Asparuh” AD, le district de Razgrad.
Sceau rond et humide de la société „Khan Omurtag” AD, ville de Sofia.

Je, soussignée, Maria Teneva Yovcheva, selon la Confirmation N° 01869-1 du 28.08.2018 de la Direction des relations consulaires du Ministère des Affaires étrangères, certifie l'exactitude de la traduction, du bulgare vers le français, du document officiel ci-joint. La traduction se compose de 1 page.

Traductrice:

/ Maria Teneva Yovcheva /

