

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO 11014-1

Indeling en kenmerken naar het Koninklijk besluit tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan.

PERFAX HOUTROTVULLER 2-KOMPONENTEN

1. Identificatie van het product en van de vennootschap

Identificatie van het product:

PERFAX HOUTROTVULLER 2-KOMPONENTEN

Identificatie van de vennootschap/onderneming:

S.A. Henkel Belgium N.V.	Henkel Nederland B.V.
Tel: 02/421.27.11	Brugwal 11
Havenlaan 16 Avenue de Port	NL-3234 NZ-Nieuwegein
Bruxelles B-1080 Brussel	Tel:030/60.73.911

Noodsituatie/ En cas d'urgence:

Antigifcentrum Brussel/ Centre Antipoisons Bruxelles:

Tel: 070/245.245

Vergiftigingen Informatie Centrum Nederland (uitsluitend door een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging).

Tel: 030/27.48.888

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Styreenhoudend polyesterhars (Komp.A) en verharder (Komp.B)

ingredienten-declaratie:

<12.5% Styreen (Komponent A) EINECS 202-851-5

Symbool: Xn

R-zin: R10-20-36/38

< 20 % Dibenzoylperoxide geflegmatiseerd (Komponent B)

EINECS 202-327-6

Symbool: Xi

R-zin: 36-43

3. Risico's

Komponent A:

R 10: Ontvlambaar.

Komponent B:

R 43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

4. Eerste hulp maatregelen

bij inhalatie:

Verse lucht of zuurstof aanvoeren; om medische hulp vragen.

bij contact met huid:

Afspoelen met water en zeep. Huidverzorging. Met produkt verontreinigde kleding uittrekken.

bij contact met de ogen:

Uitspoelen met overvloedig water (min. 10 minuten), indien nodig oogarts consulteren.

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO 11014-1

PERFAX HOUTROTVULLER 2-KOMPONENTEN

bij inslikken:
Onmiddellijk arts consulteren.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen:
schuim, bluspoeder, koolstofdioxide

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt worden:
Niet van toepassing.

Speciale blootstellingsrisico's die veroorzaakt worden door het product zelf, de verbrandingsprodukten of de vrijkomende gassen:
Bij een brand kan vrijkomen COx.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
Ademhalingstoestel aantrekken.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.
Niet beschermde personen op afstand houden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Milieu voorzorgsmaatregelen:
Niet in de riolering / het oppervlaktewater / het grondwater laten terechtkomen.

Reinigingsmethoden/opname:
Mechanisch verwijderen. Met absorberend materiaal (zand, zaagsel, turf) opnemen.
Verontreinigd materiaal verwijderen zoals afval zie punt 13.

7. Hantering en opslag

Hantering:
Werkplaats goed ventileren. Open vuur, vonken en ontstekingsbronnen vermijden. Elektrische toestellen afzetten.
Niet roken, niet lassen. Resten niet in het afvalwater brengen.

Niet roken.

Opslag:
Verpakking goed gesloten houden; koel en droog opslaan;
Verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren; Beschermen tegen warmte. Niet samen met levensmiddelen opslaan.

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO 11014-1

PERFAX HOUTROTVULLER 2-KOMPONENTEN

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Informatie over technische installaties:

Voor goede ventilatie/afzuiging zorgen.

Maximale concentratiewaarden ter plaatse:

Styreen

CAS-Nr.: 100-42-5

TLV: 50 ppm (216 mg/m³)

Opmerking: D

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Voor de pauzen en stopzetting van de arbeid handen wassen. verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken; beroepskleding gescheiden houden;

Bescherming van de ademhalingswegen: bij onvoldoende ventilatie een geschikt masker dragen Bij langdurige blootstelling wordt filter A2 aanbevolen.

Bescherming van de handen: kunststof veiligheidshandschoenen of PVC-veiligheidshandschoenen

Bescherming van de ogen: veiligheidsbril

Bescherming van de huid: veiligheidskleding

9. Fysische en chemische eigenschappen

fysische toestand: pasteus
kleur: beige
Geur: naar styreen

Vlampunt:

ca. 31 °C DIN 53213

Explosiegrenzen: ondergrens 1.1 Vol% bovengrens 8 Vol%
met betrekking tot styreen

Dampspanning: (50 °C) 35 hPa

Relatieve dichtheid: (20 °C) 1.8 g/cm³

Oplosbaarheid: Niet, respectievelijk weinig mengbaar met water.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden:
opwarming voorkomen.

Te vermijden substanties:
geen bekend bij doelmatig gebruik

Gevaarlijke ontledingsprodukten:
geen, bij juist gebruik

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO 11014-1

PERFAX HOUTROT VULLER 2-KOMPONENTEN

11. Toxicologische informatie

Inhalatie:

Schadelijk bij inademing.
Irriterend voor de ademhalingswegen.

Inslikken:

Literatuurwaarden voor styreen:

Akute Toxiciteit: LD50 5000 mg/kg lichaamsgewicht, oraal.

Akute Toxiciteit: LC50 11.8 mg/l; rat inademing, 4h

Contact met huid:

Door inwerking van de styreendampen: Het produkt werkt
irriterend op huid en slijmvliezen.

12. Ecologische informatie

Het produkt bevat wateronoplosbare organische oplosmiddelen. In
overeenstemming met de lozingsvoorwaarden betreffende het leiden van
industrieel afvalwater naar zuiveringsstations, mogen organische
oplosmiddelen die niet mengbaar zijn met water maximaal volgens hun
oplosbaarheid naar waterzuiveringsinstallaties worden geleid. Hoger
geldende plaatselijke lozingsnormen. Niet in het milieu brengen.

13. Instructies voor verwijdering

Afvalverbranding met toelating van de bevoegde autoriteiten.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Transport over land ADR/RID:

Identificatienummer voor de stof UN 3269
Produkt valt onder de volledige vrijstelling van het ADR
onder hoofdstuk 3.4

15. Wettelijk verplichte informatie

Indeling en kenmerken naar het Koninklijk Besluit tot regeling
van de indeling, de verpakking en de kenmerken van gevaarlijke
preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik
ervan:

Gevaarsymbolen:

Komponent A: niet nodig
Komponent B: Xi - Irriterend

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO 11014-1

PERFAX HOUTROTVULLER 2-KOMPONENTEN

Bestanddelen die gekentekend moeten worden:

Komponent A: niet nodig

Komponent B: Dibenzoylperoxide

R-zinnen:

Komponent A: R10: Ontvlambaar.

Komponent B: R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S-zinnen:

S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Nationale voorschriften:

geen

16. Overige informatie

De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het geconcentreerde produkt. In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het toepassingsgebied.

R10: Ontvlambaar.

R20: Schadelijk bij inademing.

R36: Irriterend voor de ogen.

R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.

R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.