

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 00796

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Rubson FT101
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten (F-EXT-INT)
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA
4. Gemachtigde: Niet relevant
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Typeonderzoek: System 3
Brandgedrag: System 3
- 6a. Geharmoniseerde norm: EN 15651-1:2012
Aangemelde instantie(s): Typeonderzoek: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandgedrag: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europees beoordelingsdocument: Niet relevant
Europese technische beoordeling: Niet relevant
Technische beoordelingsinstantie: Niet relevant
Aangemelde instantie(s): Niet relevant

7. Aangegeven prestatie(s):

Conditionering: Methode A

Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-1:2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 10 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF		
Duurzaamheid	doorstaan		

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Niet relevant

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(naam en functie)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Chièze", written over a horizontal line.

(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(naam en functie)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Schöttmer", written over a horizontal line.

(handtekening)

Düsseldorf, 14.12.2016

(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA 14 00796 Rubson FT101	
EN 15651-1:2012 Voegafdingsmiddel voor gevelementen voor binnen en buiten - Type F-EXT-INT - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer	
Brandgedrag	Klasse E
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 10 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
Duurzaamheid	doorstaan