



Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

pagina 1 van 5

SDB-nr. : 203380
V001.2

Rubson FT101 alle kleuren

veranderd: 04.07.2008
printdatum: 23.06.2010

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

Handelsnaam:

Rubson FT101 alle kleuren

Gepland gebruik:

Voegdichtingsprodukt; silan gemodificeerd polymer

Firma:

Henkel Nederland
Brugwal 11
3431 NZ Nieuwegein

Nederland

Tel.: +31 (60) 73 911
Fax-Nr.: +31 (6047) 039

Verantwoordelijk voor het veiligheidsdatablad:

ua-productsafety.benelux@be.henkel.com

Inlichtingen bij noodgevallen:

Noodnummer (24 h): +32 70 222 076

NVIC Nederland, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Tel:+31 (0)30 2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging)

2. Identificatie van de gevaren

Het product geldt als ongevaarlijk overeenkomstig de geldige voorschriften voor de toebereiding.

3. Samenstelling / informatie over de bestanddelen

Algemene chemische karakterisering:

voegvullingsmiddel

Basisstoffen van de toebereiding:

silan gemodificeerd polyether
mineralische vulstoffen

Ingrediëntendeclaratie volgens (EG) nr. 1907/2006:

Gevaarlijke componenten no. CAS	EINECS ELINCS	Gehalte	Classificatie
trimethoxyvinylsilaan 2768-02-7	220-449-8	< 3 %	Xn - Schadelijk; R10, R20

De volledige teks van de R zinnen, aangeduid via codes, zie hoofdstuk 16 "verdere informatie".

Componenten zonder classificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben.

4. Eerste hulp maatregelen

Algemene informatie:

Bij klachten arts consulteren.

inademen:

verse lucht.

huidcontact:

Afspoelen met water en zeep.

Huidverzorging

oogcontact:

direct onder stromend water spoelen, specialist consulteren.

verslikken:

Spoelen van de mondholte, drinken van 1-2 glazen water, arts consulteren.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikt blusmiddel:

watersproeistraal

Schuim.

poeder

Kooldioxide.

De blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:

Waterstraal (vol)

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:

Ademhalingstoestel aantrekken.

persoonlijke veiligheidskleding dragen.

Bijzondere gevaren veroorzaakt door het product zelf:

In geval van brand kan koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO₂) worden vrijgemaakt.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Algemene informatie:

slibgevaar door uitlopend product

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Zorg voor een voldoende ventilatie.

Milieumaatregelen:

Mag niet in de riolering terecht komen.

Procedure voor het reinigen en opnemen:

Met absorberend materiaal opnemen.

Verontreinigd materiaal verwijderen zoals afval zie punt 13.

7. Hantering en opslag

Gebruik:

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplek zorgen.

Opslag:

vorstvrij opslaan
Koel en droog opslaan.
Een temperatuur tussen + 5 °C und + 40 °C

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**Bestanddelen met speciale controle parameters voor arbeidsplaatsen:**

Geldig voor
Nederland

Basis

(Nederlandse) Beleidsregel bestuurlijke grenswaarden (MAC-waarden)

Inhoudsstof	ppm	mg/m ³	Type	Categorie	Opmerkingen
METHANOL 67-56-1	200	260	Tijdgewogengemiddelde.		EU-2000/39/EC
METHANOL 67-56-1			Opname via de huid.	Kan door de huid geabsorbeerd worden.	EU-2000/39/EC
METHANOL 67-56-1		260	Tijdgewogengemiddelde.		NL OEL
METHANOL 67-56-1		520	Korte-termijn grenswaarde.	15 Minuten	NL OEL
METHANOL 67-56-1			Opname via de huid.	Kan door de huid geabsorbeerd worden.	NL OEL

Aanwijzingen voor de opstelling van technische installaties:

Zorg voor een voldoende ventilatie.

Ademmasker:

Bij de verwerking van grote hoeveelheden.
Filter : AX

Handbeveiliging:

Bij kortstondig contact (bv. bij spatten) worden handschoenen uit polychloropreen met nitrilrubber (materiaaldikte > 0,4 mm en penetratietijd > 480 min) conform EN 374 aangeraden.

Bij een langer en herhaald contact moet in het oog gehouden worden dat de bovengenoemde penetratietijd in de praktijk aanmerkelijk korter kan zijn dan in EN 374 beschreven. De beschermingshandschoenen moeten in elk geval tegen het arbeidsspecifiek gebruik bestand zijn (mechanische en thermische duurzaamheid, productaangepast, antistatisch etc). Bij eerste tekenen van sleet dienen ze direct vervangen te worden. De aanwijzingen van de fabrikant en veiligheidsrichtlijnen dienen steds nageleefd te worden. We raden een toepassingsgericht plan voor handbescherming op te stellen in samenwerking met de leverancier van de handschoenen en de beroepsfederatie.

Oogbeveiliging:

Veiligheidsbril

Lichaamsbeveiliging:

geschikte veiligheidskleding

Algemene voorzorgs- en hygiënische maatregelen:

Tijdens het werk niet eten en drinken.
Voor de pauzen en stopzetting van de arbeid handen wassen.
Huidverontreinigingen met veel water en zeep wassen, huidverzorging.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Algemene eigenschappen:

Uitzicht	vloeistof pasteus wit
Geur:	alcohol-achtig

Fysische en chemische eigenschappen:

Densiteit (20 °C (68 °F))	1,30 - 1,44 g/cm ³
Oplosbaarheid kwalitatief (20 °C (68 °F); Oplosmiddel: water)	onoplosbaar

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden voorwaarden:

geen decompositie bij gebruik overeenkomstig de bestemming

Te vermijden stoffen:

Geen bekend bij gebruik overeenkomstig de bestemming.

Gevaarlijke ontledingsproducten:

Niet bekend

11. Toxicologische informatie

Algemene informatie over de toxicologie:

Bij een vakkundige omgang en een gebruik overeenkomstig de bestemming zijn ons geen effecten bekend die een nadelige invloed uitoefenen op de gezondheid en die uitgaan van het product.

12. Milieu-informatie

Persistentie en afbreekbaarheid:**Biologische eindafbouw:**

Het product is niet biologisch afbreekbaar.

Algemene informatie over de ecologie:

Mag niet in het afvalwater, in de grond of in wateren terecht komen

13. Instructies voor verwijdering

Verwijdering van het product:

Afvalverbranding of behandelingsinstallatie met autorisatie van de lokale overheid.

Kan in kleine hoeveelheden aan het huisvuil worden toegevoegd.

De EAK-afvalcodes richten zich niet naar het product maar voor het grootste gedeelte naar de herkomst. De fabrikant kan daarom voor de artikelen c.q. producten die in de verschillende bedrijfstakken worden toegepast geen afvalcode noemen.

Deze kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd.

Verwijdering van de ongereinigde verpakking:

Enkel lege retour-verpakkingen gebruiken.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie:

Geen gevaarlijk product overeenkomstig RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

15. Wettelijk verplichte informatie

S-zinnen:

- S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- S24 Aanraking met de huid vermijden.
- S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Additionele informatie:

- Niet als gevaarlijk geclassificeerd.

16. Overige informatie

Volledige tekst van de relevante R-zinnen die in het betrokken veiligheidsinformatieblad afgekort worden vermeld, in de rubrieken 2 en 3. Zie rubriek 15 voor het kenmerken van het product.

- R10 Ontvlambaar.
- R20 Schadelijk bij inademing.

Overige informatie:

De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het geconcentreerde produkt. In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het toepassingsgebied.